

POZNÁMKA:

- * V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ NEBO ROZPORŮ KONTAKTOVAT GP, INVESTORA
- * VÝKAZ NENÍ DÍLENSKOU DOKUMENTACÍ A NENAHRAZUJE PŘÍPRAVU STAVBY
- * PŘED VÝROBOU OVĚŘIT POČTY, ROZMĚRY VŠECH KONSTRUKCÍ A VÝROBKŮ ZAMĚŘENÍM NA STAVBĚ A OVĚŘIT PŘÍPADNÉ KOLIZE SE STÁVAJÍCÍM VEDENÍ (ZTI, NN, SLB, EZS, ROZHLAS, TELEFON, STRUKTUR. KABELÁŽ,...)
- * PRO VŠECHNY NESTANDARDNÍ VÝROBKÝ ZPRACUJE DODAVATEL DODAVATELSKOU DOKUMENTACI. VÝROBA PRVKŮ MŮŽE BÝT ZAHÁJENA AŽ PO OVĚŘENÍ SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ NA STAVBĚ A ODSOUHLASENÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE GEN. PROJEKTANTEM A INVESTOREM.
- * PŘED VÝROBOU PŘEDLOŽIT INVESTOROVÍ A GP FINÁLNÍ POVRCHOVÉ ÚPRAVY VŠECH VÝROBKŮ A KONSTRUKCÍ KE SCHVÁLENÍ
- * PŘED VÝROBOU OVĚŘIT PŘÍSTUPOVÝ REŽIM OSOB DO JEDNOTLIVÝCH MÍSTNOSTÍ - OVĚŘIT VAZBY NA OSTATNÍ PROFESE, EZS, SLB APOD.
- * INTERIÉROVÉ DVEŘE A ZÁRUBNĚ BUDOU SPLŇOVAT ČSN NA POŽÁRNÍ ODOLNOST DLE PLATNÉHO STÁVAJÍCÍHO PBŘ
- * DVEŘE BUDOU ŘEŠENY JAKO BEZPRAHOVÉ, PŘÍPADNĚ S PADACÍM PRAHEM, V MÍSTECH PŘECHODŮ PODL. KRYTIN BUDE VLOŘENA NÍZKÝ AL PŘECHOD. LIŠTA
- * ZASKLENÍ KŘÍDEL 1-SKLO, S BEZP. FÓLIÍ, ČIRÉ
- * POŽADAVEK NA MIN. ZVUKOVOU IZOLACI VÝPLNÍ DVEŘÍ A PROSKLENÝH PŘÍČEK $R_w = 39\text{dB}$ DO KABINETŮ, $R_w=32\text{ dB}$ DO UČEBEN
- * PANIKOVÉ KOVÁNÍ DLE PLATNÉHO PŮVODNÍHO PBŘ, PROVEDENÍ DLE ČSN EN 1125 A ČSN EN 179
- * VÝROBU A OSAZOVÁNÍ DVEŘÍ A AKUST. PANELŮ KOORDINOVAT SE SLB, SLN Z DŮVODU OSAZENÍ ČTEČEK ČIPŮ
- * BEZPEČNOSTNÍ ZÁMKY DVEŘÍ BUDOU POUŽITY STÁVAJÍCÍ - V PROVEDENÍ GENERÁLNÍHO KLÍČE, 3 ÚROVNĚ
- * DVEŘNÍ KOVÁNÍ INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ JE ROZETOVÉ, KULATÉ, BROUŠENÝ NEREZ

ÚPRAVA POVRCHŮ:

- * POVRCHOVÁ ÚPRAVA OCEL. ZÁRUBNÍ - STAVAJÍCÍ PONECHANÉ - OBROUSIT, ZÁKLADNÍ NÁTĚR + 2x NÁTĚR V ODSTĚNU ELOX. AL (RAL 7000)
- * POVRCHOVÁ ÚPRAVA INTERIÉROVÝCH DVEŘÍ - HPL (HIGH PRESSURE LAMINATE, VYSOKOTLAKÝ LAMINÁT) TL. 0.8MM NA BÁZI LAMINÁTOVÉ PRYSKYŘICE, ODOLNÝ PROTI VODĚ, SNADNO OMYVATELNÝ, ODOLNÝ PROTI ODŘENÍ I BĚŽNÝM ČISTÍCÍM PROSTŘEDKŮM, POVRCH. ÚPRAVA BUDE SLADĚNA S LAMELAMI AKUSTICKÉHO OBKLADU - PŘÍRODNÍ DUB
- * VNITŘNÍ KONSTRUKCE DVEŘNÍHO KŘÍDLA - MDF DESKY, VNITŘNÍ STRUKTURA DTD - DŘEVOTŘÍSKOVÁ VÝPLŇ

PŘED PROVÁDĚNÍM POVRCHOVÝCH ÚPRAV OCELOVÝCH PRVKŮ JE NUTNÉ PROVÉST PŘED ÚPRAVU POVRCHŮ:

- ODSTRANĚNÍ MASTNOTY VHODNÝM DETERGENTEM, ODSTRANĚNÍ PRACHU PO PŘEBROUŠENÍ

ZÁKLADNÍM POŽADAVKEM PRO NÁTĚROVÝ SYSTÉM JE ZÁRUKA 5 LET, ŽIVOTNOST 15 LET.

DODAVATEL JE POVINEN NAVRHNOUT OCHRANNÝ SYSTÉM JEŽ SPLNÍ VÝŠE UVEDENÉ PODMÍNKY, ZÁRUKY, ŽIVOTNOSTI, A STUPNĚ KOROZNÍHO PROSTŘEDÍ.

POUŽITÉ NORMY

PŘI ZPRACOVÁNÍ DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE, VÝROBĚ A MONTÁŽI POPISOVANÝCH VÝROBKŮ JE NUTNÉ SPLNIT POŽADAVKY NOREM A

PŘEDPISŮ:

ČSN 73 0802	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB. NEVÝROBNÍ OBJEKTY.
ČSN 730810	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB. POŽADAVKY NA POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ.
ČSN 73 0852	POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB. STANOVENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ.
ČSN 72 0202	PŘESNOST GEOMETRICKÝCH PARAMETRŮ VE VÝSTAVBĚ.
ČSN 73 2611	ODCHYLKY ROZMĚRŮ A TVARŮ OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ.
ČSN 73 3630	ZÁMEČNICKÉ PRÁCE STAVEBNÍ.
ČSN 72 0081	OCHRANA STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI KOROZI.
ČSN 73 34 40	SKLENÁŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ, ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
ČSN EN179	STAVEBNÍ KOVÁNÍ - NOUZOVÉ DVEŘNÍ UZÁVĚRY OVLÁDANÉ KLIKOU
ČSN EN 1125	STAVEBNÍ KOVÁNÍ - PANIKOVÉ DVEŘNÍ UZÁVĚRY OVLÁDANÉ HOR. MADLEM
ČSN 73 0532	AKUSTIKA. HODNOCENÍ ZVUKOVÉ IZOLACE STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ V BUDOVÁCH. POŽADAVKY.
ČSN 73 3130	TRUHLÁŘSKÉ PRÁCE STAVEBNÍ. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
ČSN 74 6401	DŘEVĚNÉ DVEŘE. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. PODMÍNKY VÝROBCŮ SKEL PRO ZPŮSOB ZASKLENÍ.

Zodp. projektant:	ING. ARCH. B. HÁLA	Vypracoval:	ING. PETR ŘEZNÍČEK	<div>ING. PETR ŘEZNÍČEK</div> <div>PROJEKCE STAVEB & CAD CONSULTING</div> <div>Hudcova 533/78c, 612 00 Brno IČO: 675 50 045, tel: 603 279 533 www.aec-projekt.eu, reznicek@aec-projekt.eu</div>	
Investor:	STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA BRNO, Purkyňova, příspěvková org., PURKYŇOVA 97, 612 00 BRNO				
Akce :	STAVEBNÍ ÚPRAVY - Rekonstrukce chodby 2. poschodí PURKYŇOVA 97, 612 00 BRNO P.Č. 4708/11, K.Ú. KRÁLOVO POLE			Formát:	A4
				Měřítko:	1:100
				Datum:	14.05.2023
				Čís.arch.:	02/2023
Obsah :	PSV - VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH A TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ			Č.výkr.:	Stupeň projektu:
				ST-07	DPS

STRANA: 01						
OZNAČENÍ NA VÝKRESE	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ POPIS	ROZMĚRY v mm (š x v)	POČET KUSŮ	ZASKLENÍ	BAREVNÝ ODSTÍN	POZNÁMKA
<div>1</div> <div>T</div>	<p>INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDL. DVEŘE 900/1970 Rw=32dB DVEŘNÍ KŘÍDLO OSAZENO DO STÁVAJÍCÍ OCEL. ZÁRUBNĚ KŘÍDLO V PROVEDENÍ S POLODRÁŽKOU, DTD VÝPLŇ KŘÍDLA POVRCH KŘÍDLA - HPL FÓLIE, IMIT. SVĚTLÉHO DUBU DLE LAMEL AKUST. PANELŮ</p> <p>PROSKLENÍ - 1-SKLO, BEZPEČNOSTNÍ, ČIRÉ</p> <p>KOVÁNÍ - ROZETOVÉ BROUŠENÝ NEREZ BEZP. VLOŽKA - GEN. KLÍČ - PŮVODNÍ OVĚŘIT U ZADAVATELE: KLIKA/KLIKA (KOULE), + PŘÍPADNĚ SAMOZAVÍRAČ A NAPOJENÍ NA ELMAG ZÁMEK A ČTEČKU ČIPŮ (SLB)</p> <p>ZÁRUBEŇ STÁVAJÍCÍ, OCELOVÁ - OBROUSIT NÁTĚRY, OČISTIT, ODMASTIT, OPATŘIT ZÁKLADNÍM NÁTĚREM A 2x FINÁLNÍM NÁTĚREM - ODSŤÍN ELOX. AL (RAL 7000) PLOCHÁ PRAHOVÁ LIŠTA ELOX</p> <div><div></div><div>1970</div><div>900</div></div>		LEVÉ - 3 KS PRAVÉ - 7 KS CELKEM: 10 KS	1-SKLO, ČIRÉ BEZPEČNOSTNÍ	KŘÍDLO SVĚTLÝ DUB ZÁRUBEŇ RAL 7000	
<div>2</div> <div>T</div>	<p>INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDL. DVEŘE 900/1970 Rw=39dB DVEŘNÍ KŘÍDLO PLNÉ, OSAZENO DO STÁVAJÍCÍ OCEL. ZÁRUBNĚ KŘÍDLO V PROVEDENÍ S POLODRÁŽKOU, DTD VÝPLŇ KŘÍDLA POVRCH KŘÍDLA - HPL FÓLIE, IMIT. SVĚTLÉHO DUBU DLE LAMEL AKUST. PANELŮ KŘÍDLO OPATŘIT PADACÍM PRAHEM</p> <p>KOVÁNÍ - ROZETOVÉ BROUŠENÝ NEREZ BEZP. VLOŽKA - GEN. KLÍČ - PŮVODNÍ OVĚŘIT U ZADAVATELE: KLIKA/KLIKA (KOULE) A NAPOJENÍ NA ELMAG ZÁMEK A ČTEČKU ČIPŮ (SLB)</p> <p>ZÁRUBEŇ STÁVAJÍCÍ, OCELOVÁ - OBROUSIT NÁTĚRY, OČISTIT, ODMASTIT, OPATŘIT ZÁKLADNÍM NÁTĚREM A 2x FINÁLNÍM NÁTĚREM - ODSŤÍN ELOX. AL (RAL 7000) PLOCHÁ PRAHOVÁ LIŠTA ELOX</p> <div><div></div><div>1970</div><div>900</div></div>		LEVÉ - 3 KS PRAVÉ - 3 KS CELKEM: 6 KS	-	KŘÍDLO SVĚTLÝ DUB ZÁRUBEŇ RAL 7000	
<div>3</div> <div>T</div>	<p>INTERIÉROVÉ JEDNOKŘÍDL. DVEŘE 800/1970 Rw=39dB DVEŘNÍ KŘÍDLO PLNÉ, OSAZENO DO STÁVAJÍCÍ OCEL. ZÁRUBNĚ KŘÍDLO V PROVEDENÍ S POLODRÁŽKOU, DTD VÝPLŇ KŘÍDLA POVRCH KŘÍDLA - HPL FÓLIE, IMIT. SVĚTLÉHO DUBU DLE LAMEL AKUST. PANELŮ KŘÍDLO OPATŘIT PADACÍM PRAHEM</p> <p>KOVÁNÍ - ROZETOVÉ BROUŠENÝ NEREZ BEZP. VLOŽKA - GEN. KLÍČ - PŮVODNÍ OVĚŘIT U ZADAVATELE: KLIKA/KLIKA (KOULE) A NAPOJENÍ NA ELMAG ZÁMEK A ČTEČKU ČIPŮ (SLB)</p> <p>ZÁRUBEŇ STÁVAJÍCÍ, OCELOVÁ - OBROUSIT NÁTĚRY, OČISTIT, ODMASTIT, OPATŘIT ZÁKLADNÍM NÁTĚREM A 2x FINÁLNÍM NÁTĚREM - ODSŤÍN ELOX. AL (RAL 7000) PLOCHÁ PRAHOVÁ LIŠTA ELOX</p> <div><div></div><div>1970</div><div>800</div></div>		LEVÉ - 1 KS	-	KŘÍDLO SVĚTLÝ DUB ZÁRUBEŇ RAL 7000	

PSV - VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH A TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

M&PBox

-

		STRANA: 03				
OZNAČENÍ NA VÝKRESE	SCHÉMATICKÉ ZOBRAZENÍ POPIS	ROZMĚRY v mm (š x v)	POČET KUSŮ	ZASKLENÍ	BAREVNÝ ODSTÍN	POZNÁMKA
<div><div>4</div><div>Z</div></div>	TENKOSTĚNNÝ PROFIL L 15x15x1,5 PRO OLEMOVÁNÍ AKUST. PANELŮ NALEPIT K PODKLADU PŘED MONTÁŽÍ NAVAZUJÍCÍHO SDK OBKLADU VIZ DETAIL		130 bm	-	VIZ POPIS	