









ozn.	schém.nákres	popis	rozměr [mm]	ks	pozn.
T14		EURO 2 křídlové, otevíravé, sklopné, profil IV 78	750x1050	2	Uw= max.1,1W/m ² K
T15		EURO 2 křídlové profil IV 78	1350x1350	1	Uw= max.1,1W/m ² K nad hl.schodištěm viz.severní pohled
T16		EURO 2 křídlové profil IV 78	1450x1130	2	Uw= max.1,1W/m ² K
T17		dveře dřevěné vnější plně dvoukřídlové, s otevíravým nadsvětlíkem, vč.dřevěné zárubně, a kompletního kování profil IV 78	1420x3630	1	Ud= max.1,2W/m ² K
T18		dveře dřevěné vnější jednokřídlové, plně, vč.dřevěné zárubně, a kompletního kování profil IV 78	900x2240	1	Ud= max.1,2W/m ² K
T19		dveře dřevěné vnější dvoukřídlové, částečně prosklené, vč.dřevěné zárubně, a kompletního kování, profil IV 78	1250x2230	1	Ud= max.1,2W/m ² K
T20		dveře dřevěné vnější jednokřídlové, plně, vč.dřevěné zárubně, a kompletního kování profil IV 78	900x2000	1	Ud= max.1,2W/m ² K
T21		dveře dřevěné vnější část. prosklené jednokřídlové, s pevně zaskleným nadsvětlíkem, vč.dřevěné zárubně, a kompletního kování, profil IV 78	1100x2470	1	Ud= max.1,2W/m ² K