

KNIHA STANDARDŮ

Výrobek:	Keramický obklad	Datum:	5/30/2022
č. listu:	07-01	Vypracoval:	Smart Parojekt s.r.o.

Vyobrazení:



Specifikace obkladu:

Glazovaný keramický obklad matný, hladký, bez struktury. Dobrá mechanická odolnost, garantována odolnost vůči teplotním šokům a vzniku vlasových trhlin, odolnost proti chemikáliím používaným v domácnosti min. UA, odolnost proti kys. a louhům o nízké koncentraci tř. ULA, odolnost proti kys. a louhům o vysoké koncentraci tř. UHA, odolnost proti tvorbě skvrn min. tř. 3. Osazení obkladů na stěnách je vždy tak, aby řezané zbytky obkladaček na obou stranách jedné stěny byly stejné. Přechody jsou zakončeny přechodovými, koutovými a rohovými hliníkovými lištami. Spoje jsou těsněny pružnými silikonovými tmely odolnými plísňím.

vlastnost	Zkušební norma	Mezní požadovaná hodnota
Barva základní	-	Bílá
Rozměr		30 x 60 cm
Tloušťka	-	7mm
Rozměrová tolerance	ISO 10545-2	±0,3%
Příměst hran	ISO 10545-2	±0,4%
Pločnost	ISO 10545-2	±0,5%
Kvalita povrchu	ISO 10545-2	Min. 95%
Odolnost proti slunečnímu záření	-	Garance stálobarevnosti
Reakce na oheň	-	Třída A1
Absorbce vody	-	2,5%
Odolnost vůči zatížení silou	-	>2000N

Specifikace spárovací hmoty:

Těsnící hmota s vynikajícími vlastnostmi při zpracování, jedno-komponentní k přímému použití bez míchání, celková zrna tvaru 25 %, vysoká chemická odolnost, výborná mechanická zatížitelnost, vynikající vlastnosti při zpracování, barevnost dle základního obkladu.

Ostatní pokyny:

Pokládka dle technologického předpisu výrobce, platného v době realizace.

Všechny barevné provedení materiálů nutno vyvzorkovat před zahájením stavby a schválit architektem a investorem.

Před realizací bude předložen spárořez k odsouhlasení architektem nebo autorským dozorem.

Baterie, zařizovací předměty, a ostatní doplňky (osvětlení, atd.) jsou osazeny buď na osu obkladačky, nebo na osu spáry.

Vypínače, zásuvky vždy na střed obkladačky. Nároží obkladů budou řešena kamenickým rohem (jolly řez).

Ukončení obkladu bude řešeno bez ukončovacích lišt, hrana obkladuse zapraví omítkovou stěrkou (popř. spárovačkou) a přetře výmalbou.

Kladečský plán součástí dílenské dokumentace.