

# KNIHA STANDARDŮ

Výrobek:	<b>Vnější dveře - vybavení</b>	Datum:	5/30/2022
č. listu:	10-02	Vypracoval:	Smart Projekt s.r.o.

Vyobrazení dveřního kování:



Vyobrazení dveřní zarážka:



Vyobrazení krytky zámku:



Vyobrazení panikového kování:



Vyobrazení samozavírače:



Vetrací mřížky:



Dveřní stavěč:



Specifikace kování, vybavení a doplňků: (aplikace pozice dle výpisu dveří)

- Dveřní kování je rozetové (oddělená klika a zámek), povrchová úprava broušený nerez. Tvar dle výběru architekta. Dle EN 1906, třída 3.
- Panikové kování - klika s funkcí panik, provedení se štítkem, broušený nerez
- Mechanická prahová lišta, montovaná do drážky soklové části rámu dveří. Při otevření křídla je neaktivní a neovlivňuje vzhled křídla, při uzavření křídla do zárubně se práh mechanicky aktivuje, vysune a utěsní prostor mezi křídlem a nášlapnou vrstvou podlahy. Rozměr padací lišty cca 15,5/34mm, výsuv cca 13mm.
- Dveřní zarážka, montovaná do podlahy, broušený nerez v kombinaci s pryží
- Samozavírač v pastorkovém provedení s kluznou lištou, plněný termostabilním olejem (funkčnost +40°C až -20°C), do vnějšího i vnitřního prostředí, s malou stavební výškou (do 50mm), regulace fáze doklepu a zavírání, úhel otevření 130°, velikost dle EN 1154 je 2.
- Stavěč křídla mechanický s možností odblokování a zablokování v jakémkoli úhlu otevření dveří. Rozměr do 150/30/30, funkčnost blokace do tlaku 50N, povrchová úprava broušený nerez. V případě požárních uzávěrů není možné stavěč použít.
- Koordinátor postupného zavírání dvoukřídlových dveří, komaxit šedá
- Větrací mřížka (nerez, hliník) opatřená sítí proti hmyzu, barevné provedení dle dveřního křídla, u obložených dveří v barvě rámu. Součástí mřížky síť proti hmyzu.

Ostatní pokyny:

Výrobek musí splňovat mimo jiné tyto normy:

ČSN EN 1192 Klasifikace pevnostních požadavků dveřních křidel, zárubní, sestav a kompletů

ČSN 746550 Kovové dveře

ČSN EN 14351-1+A1 Okna a dveře (dále platí všechny v této normě citované normy)

ČSN EN 14351-2 Dveře

ČSN EN 14600 Vrata, dveře a okna s charakteristikami požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti

EN 1906 Dveřní kování

ISO 140 (pro padací lišty)

Všechny prvky pro venkovní prostředí. Nutná pravidlená údržba pro správnou funkčnost. Montáž dle technologického postupu výrobce, platného v době aplikace.