


KNIHA STANDARDŮ

Výrobek:	Finální povrchová vrstva pro drátkobetonovou podlahu	Datum:	5/30/2022
č. listu:	03-04	Vypracoval:	Smart Projekt s.r.o.

Barva dle výběru architekta – odstíny šedé (pohledový beton):



Použitá barevnost je pouze orientační. Přesný odstín bude předmětem vzorkování.

Specifikace:

Jedná se o těsnicí, ošetřující a vytvrzující přípravek na betonové povrchy. Závěrečný technologický krok po provedení betonáže, typicky jako finální nástřík strojně hlazených betonových podlah ošetřených vsypem. Vhodný pro zvýšení fyzikální odolnosti. Při aplikaci na čerstvý beton výrazně snižuje odpar záměsové vody. Díky tomu dochází k: zvýšení odolnosti v obru, snížení prašnosti povrchu. Systém ochrany povrchu betonu podle EN 1504-2 – impregnace: Ochrana proti vnikání (1.2.), Fyzikální odolnost (5.2.).

Chemická báze	Roztok akrylátové pryskyřice v organických rozpouštědlech.	-
Objemová hmotnost	890 ± 20 kg/m ³	-

Ostatní pokyny:

Pokládka dle technologického předpisu výrobce, platného v době realizace.

Všechna barevná provedení materiálů nutno vyzkoušet před zahájením stavby a schválit architektem a investorem.