

KNIHA STANDARDŮ

Výrobek:	Vnější vrata	Datum:	5/30/2022
č. listu:	10-01	Vypracoval:	Smart Projekt s.r.o.

Specifikace:

Ocelové dvoukřídlové vrata, jedno křídlo opatřeno průchozími dveřmi. Hladké, zateplené, opláštěné pozinkovaným plechem o tl. 0,8 mm s komaxitovou povrchovou úpravou (RAL dle vzorkování). Uvnitř korpusu dveří jsou výztuhy z profilovaného plechu pro dodatečnou tuhost. Osazení do typizované ocelové zárubně s přerušeným tepelným mostem. Výplň křídla systémová tepelně izolační. Dveřní křídlo s dorazem k podlahové prahové liště.

vlastnost	Zkušební norma	Mezní požadovaná hodnota
Součinitel prostupu tepla celých dveří U_d	-	Min. 2,0 W/(m ² .K)

Ostatní pokyny:

Montáž dle technologického předpisu výrobce, platného v době realizace. Údržba z interiéru za pomoci ručního mycího nářadí, z exteriéru za pomoci ručního mycího nářadí.

Připojovací spára – provedení – dle ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování.