

KNIHA STANDARDŮ

Výrobek:	Podhled sádrokartonový	Datum:	5/30/2022
č. listu:	06-01	Vypracoval:	Smart Projekt s.r.o.

Specifikace:

Zavěšená plošná konstrukce podhledu s pozinkovanou nosnou konstrukcí z profilovaných plechů tl. 0,6mm. Přímé upěvnění (přímý závěs) na stavební konstrukci. Jednovrstvé opláštění ze sádrokartonových desek. Včetně systémového příslušenství: podkladní těsnicí páska, podkladní těsnicí tmel, šrouby, povrchový tmel se ztužující mřížkou. Tam, kde je to nutné, instalovat revizní otvor. Povrchový tmel je aplikován jako celoplošný.

SDK podhled bude odsazený od stěn (prosvětlená stínová hrana umožňující proudění vzduchu nad podhled). Do podhledu budou integrovaná světla.

Umístění ve vstupní chodbě k šatnám a v místnostech sociálního zařízení, ve sprchách a dalších navazujících místnostech na šatny pro veřejnost.

Do prostor s vlhkostí nad 65% (hygienické zázemí – WC, úklidová komora, sprchy) použít desky impregnované proti vlhkosti.

vlastnost	Zkušební norma	Mezní požadovaná hodnota
Tloušťka opláštění	-	12,5mm
Třída nosnosti	DIN 18168-2	0,25 kN
Okrajová/přechodová lišta	-	stínová
Max. osová vzdálenost montážních profilů	-	500mm
Stupeň jakosti povrchu	-	Q2

Ostatní pokyny:

Aplikovat dle technologického postupu výrobce, platného v době aplikace.

V podhledech musí být zajištěn přístup nad podhled k technologickým zařízením, skrytým servisním místům, uzávěrům rozvodů apod., které vyžadují servis. Budou osazena systémová revizní dvířka, které jsou součástí dodávky podhledů. Viditelné části rámu bílé matné.