

KNIHA STANDARDŮ

Výrobek:	Vnitřní dveře-zárubeň	Datum:	5/30/2022
č. listu:	09-01	Vypracoval:	Smart Projekt s.r.o.

Hliníková obložková zárubeň

Vyobrazení:



Specifikace:

Určeno pro dveře bez polodrážky.

Tyto speciální zárubně jsou určeny pro použití v mokřem a vlhkém prostředí. Ve spojení se speciálními dveřmi do mokra tvoří funkčně nenahraditelný celek pro výplně otvorů na bazénech, aquaparcích, wellnes zařízeních, sportovních šatnách a podobně. Obložkové zárubně jsou používány pro tloušťky zdiva 80-310 mm, šířky otvorů do 1500 mm a výšky standardní nebo volitelné dle potřeby. Povrchová úprava-eloxovaný přírodní hliník, nebo elox v imitaci nerez. Konkrétní barva bude určena při vzorkování a odsouhlasena architektem.

Šířky zárubní se musí přizpůsobit rozměru skutečnému rozměru otvoru. Každý otvor je nutné před výrobou zárubní zaměřit. Atest na 200.000 cyklů.

Závěs skrytý do kovové zárubně.



Ostatní pokyny:

Montáž na roznášecí vrstvu podlahy. Nutná pravidelná údržba pro správnou funkčnost.

Montáž dle technologického postupu výrobce platného v době aplikace.