

KNIHA STANDARDŮ

Výrobek:	Vnitřní dveře veřejný prostor	Datum:	6/1/2022
č. listu:	09-02	Vypracoval:	Smart Projekt s.r.o.

Vnitřní dveře do veřejných prostor:

Vyobrazení:



Specifikace křídla:

Křídlo bez polodrážky.

Jednokřídlé dveře bez polodrážky dřevěné s laminátovou úpravou, hladké bez prosklení s obložkovou hliníkovou zárubní.

Výplň křídla je plná dřevotřísková deska (DTD), rám masivní dřevěné řezivo odpovídající tvrdosti, povrch HPL laminát dle výpisu dveří, barva šedá, přesněji dle vzorníku výrobce HPL desek, určí architekt. Povrch dveří je mimo jiné odolný otěru, poškrábání, vlhkosti, páře a chemikáliím.

Atest na 200.000 cyklů.

Ostatní pokyny:

Výrobek musí splňovat mimo jiné tyto normy:

ČSN 746401 Dřevěné dveře

ČSN EN 1192 Klasifikace pevnostních požadavků dveřních křidel, zárubní, sestav a kompletů

ČSN EN 14351-1+A1 Okna a dveře (dále platí všechny v této normě citované normy)

ČSN EN 14351-2 Dveře

ČSN EN 14600 Vrata, dveře a okna s charakteristikami požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti

EN 1906 Dveřní kování

ISO 140 (pro padací lišty)

Nutná pravidlená údržba pro správnou funkčnost. Montáž dle technologického postupu výrobce, platného v době aplikace. Veškeré dveře a zárubně musí splňovat požadavky požární bezpečnostního řešení. Skleněné výplně musí svým značením splňovat požadavky vyhlášky č. 398/2009 Sb.