
















## SVÍTIDLA A KONCOVÉ PRVKY ELEKTRO

ČÍSLO PRVKU	NÁZEV PRVKU	NÁZORNÉ ZOBRAZENÍ POŽADAVKŮ DESIGNU	POPIS POŽADAVKŮ DESIGNU
<b>A</b>	<b>OBDELNÍKOVÉ SVÍTIDLO 1</b>		Obdelníkový vestavná LED svítidlo. Pevný výstup LED předřadník. Elektrická Třída ochrany II, IP44_IP20, Odolnost proti nárazu: IK03. Těleso: ocel, bílá (odstín blíží se RAL9016). Difuzor: Opálový PMMA s mikropřizmatickou fólií. Dodává se včetně bezpečnostního lanka. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. Rozměry: 1196 x 296 x 34 mm, příkon svítidla: 33,6 W, světelný tok: 4100 lm.
<b>A1</b>	<b>OBDELNÍKOVÉ SVÍTIDLO 2</b>		Obdelníkový vestavná LED svítidlo. Pevný výstup LED předřadník. Elektrická Třída ochrany II, IP44_IP20, Odolnost proti nárazu: IK03. Těleso: ocel, bílá (odstín blíží se RAL9016). Difuzor: Opálový PMMA s mikropřizmatickou fólií. Dodává se včetně bezpečnostního lanka. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. Rozměry: 1196 x 296 x 34 mm, příkon svítidla: 39,2 W, světelný tok: 4800 lm.
<b>A2</b>	<b>OBDELNÍKOVÉ SVÍTIDLO 3</b>		Obdelníkový vestavná LED svítidlo. Pevný výstup LED předřadník. Elektrická Třída ochrany II, IP44_IP20, Odolnost proti nárazu: IK03. Těleso: ocel, bílá (odstín blíží se RAL9016). Difuzor: Opálový PMMA s mikropřizmatickou fólií. Dodává se včetně bezpečnostního lanka. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. Rozměry: 1196 x 296 x 34 mm, příkon svítidla: 26 W, světelný tok: 3200 lm.
<b>B</b>	<b>ČTVERCOVÉ SVÍTIDLO 1</b>		Čtvercové vestavné LED svítidlo. Pevný výstup LED předřadník. Elektrická Třída ochrany II, IP44_IP20, Odolnost proti nárazu: IK03. Těleso: ocel, bílá (odstín blíží se RAL9016). Difuzor: Opálový PMMA s mikropřizmatickou fólií. Dodává se včetně bezpečnostního lanka. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. Rozměry: 596 x 596 x 34 mm, příkon svítidla: 33,6 W, světelný tok: 4100 lm.

<b>B1</b>	<b>ČTVERCOVÉ SVÍTIDLO 2</b>		Čtvercové vestavné LED svítidlo. Pevný výstup LED předřadník. Elektrická Třída ochrany II, IP44 IP20, Odolnost proti nárazu: IK03. Těleso: ocel, bílá (odstín blíží se RAL9016). Difuzor: Opálový PMMA s mikroprizmatickou fólií. Dodává se včetně bezpečnostního lanka. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. Rozměry: 596 x 596 x 34 mm, příkon svítidla: 26 W, světelný tok: 3200 lm.
<b>C</b>	<b>PŘISAZENÉ SVÍTIDLO</b>		Velmi tenké, kruhový přisazené LED svítidlo. Pevný výstup LED předřadník. Těleso: bílá polykarbonát. Difuzor: opálový polykarbonát. Elektrická Třída ochrany II, krytí IP65, IK10. Dodáváno s LED zdroji v barvě 4000K. Vhodné pro přímou montáž na zeď nebo na strop. Je možné vedení okruhu dovnitř i ven pomocí kabelů až 2,5mm². Rozměry: Ø307 x 58 mm, Příkon svítidla: 8,3 W, Světelný tok: 1000 lm.
<b>D</b>	<b>ASYMETRICKÉ SVÍTIDLO PRO NASVĚTLENÍ TABULE 500lx</b>		LED závěsné/přisazené svítidla s asymetrickou reflektorovou optikou pro osvětlení tabulí. Příkon svítidla: 37,7 W, světelný tok svítidla: 4400 lm, barevná teplota chromatičnosti 4000 K. Přímá asymetrická charakteristika paprsku v příčném směru ke svítidlu.
<b>NO</b>	<b>NOUZOVÉ SVÍTIDLO S PIKTOGRAMEM</b>		Samostatné stále svítící LED svítidlo se značkou nouzového východu, 3-hodinový nouzový modulem s manuálním testem., krytí IP40, třída ochrany I. Těleso v provedení polykarbonát, konečná úprava metalický stříbrná. Stínítko v provedení polykarbonát. Lze jej nainstalovat na zeď pomocí vedení 20mm nebo zadního vstupu. Rozměry: 327 x 65 x 197 mm, příkon svítidla 4W.
<b>NO AP</b>	<b>NOUZOVÉ SVÍTIDLO ANTIPANICKÉ</b>		Přisazené stropní LED svítidlo, krytí IP40, třída ochrany I. Krycí prstenec z hliníkové litiny, práškovaný, bílá podobná RAL 9016, nosič z pozinkovaného ocelového plechu. Montáž nosiče zařízení pomocí šroubů, rychlá montáž krytu bez potřeby náradí, 2 high power LED, neutrální bílá 4000K, čočka z polykarbonátu, 1hodina, 192lm, 4,7W.

NO ESC	NOUZOVÉ SVÍTIDLO ANTIPANICKÉ		Přisazené stropní LED svítidlo, krytí IP40, třída ochrany I. Krycí prstenec z hliníkové litiny, práškovaný, bílá podobná RAL 9016, nosič z pozinkovaného ocelového plechu. Montáž nosiče zařízení pomocí šroubů, rychlá montáž krytu bez potřeby náradí, 2 high power LED, neutrální bílá 4000K, čočka z polykarbonátu, 1hodina, 206lm, 4,7W.
	ZÁSUVKY NN		Koncové přístroje pro vnitřní elektroinstalaci silové: dvojbíly 16A/230V, barva bílá + opatřené 3.st. přepětové ochrany
	DATOVÁ ZÁSUVKA		Datová zásuvka 2x RJ45 bílá pro rozvod SK.
	SPÍNAČE A PŘEPÍNAČE		Koncové přístroje pro vnitřní elektroinstalaci silové: spínače a přepínače 10A/230V
	SADA TÍŠŇOVÉHO VOLÁNÍ		Pro přivolání pomoci tělesně postiženým osobám, alpská bílá osobám (podle vyhlášky č. 398/2009 Sb. o bezbariérovém užívání staveb), např. na WC.
	MÍSTNÍ ROZHLAS		Reproduktorová skříňka s 5" širokopásmovým reproduktorem, převodní transformátor pro 100V rozvody, výkon 1,5-3-6W/100V, rozměry 180 x 203 x 101mm, bílý robustní plast