

Sjednocení popisu prvků

Ozn.	Prvek	Popis prvku
AB5	Stůl kancelářský ergonomický s přípojným místem	Stůl rohový s kovovou podnoží tvaru "C", která je tvořena horizontálními základnami z plochoovalných profilů 60 x 20 mm, svislými stojinami z ocelových profilů 50 x 25 mm a 25 x 25 mm, vzájemně svařeními "U" profilem 90 x 12 mm. Stojiny jsou uzpůsobeny pro skryté vedení kabelových rozvodů, jsou vybaveny odnímatelnými kryty v barvě konstrukce. Horní část podnože tvoří výložníky z ocelových profilů 30 x 25 mm. Stojiny jsou pod stolovou deskou propojeny lubem z LTD min. 25 mm. 1x válcová noha. Podnož je opatřena rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlahy. Podnož je povrchově upravena vypalovanou práškovou barvou v odstínu RAL 9006 stříbrná. Stolová deska z LTD min. tl. 25mm, hrana ABS 2mm. Kratší (přistavní) strana stolu 422 mm. Rozměr stolu: 735x2000x1200 mm. Cena vč. dopravy a instalace.
AK1	Katedra se skříňkou	Katedra učitele s uzamykatelnou skříňkou. Rozměry katedry: v. 760 mm, š. 1300 mm, hl. 582 mm. Pracovní deska LTD tl. 25 mm opatřená ABS hranou tl. 2 mm lepenou PUR lepidlem. V pracovní desce je 1x průchodka min. průměr 70 mm. V pravé části katedry umístěna 1x skříňka na soklu. Vnitřní rozměry skříňky: v. 640 mm, š. 520 mm, hl. 539 mm. Součástí skříňky je 2x výškově stavitelná police s výřezem pro snadné vedení kabeláže. Podpěry polic s trnem zabraňují jejímu vysunutí. Korpus skříňky vč. zad a polic z LTD min. tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou min. tl. 0,8 mm. Ve vnitřním boku skříňky je hliníková větrací mřížka pro odvod teplého vzduchu. Dno skříňky je vyjímatelné, upevněno demontovatelným spojem. V zadní části dna výřez pro vedení kabelů z podlahové krabice, v přední části je dno ustoupené kvůli průchodu studeného vzduchu. Dvířka z LTD min. tl. 18 mm s ABS hranou 2 mm, opatřena zapuštěnou plastovou lisovanou úchytkou, která je nasazena na vodorovnou hranu dvířek a kopíruje jejich vyfrézovaný tvar včetně radiusu. Úchytka je plná a zakrývá otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr plastové úchytky min. 160 x 50 x 18 mm, výběr min. ze 4 barev. Skříňka je uzamykatelná jednocestným zámkem. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena včetně dopravy a instalace.
LA7	Skříň kombinovaná	Skříň žákovská s dveřmi výšky 30H - 20H dveře, 10H nika. Korpus skříň vč. zad a polic bude vyroben z LTD tl. 18 mm, korpus lepený, všechny hrany oplepeny ABS hranou tl. 2 mm, výjma bočních hran pody a dna, zde plastová hrana tl. 0,8 mm. Půda je naložená na boky skříň. Korpus lepený na kolíkové spoje. Police musí být výškově stavitelné, podpěry polic zabraňující jejich vysunutí. Bezpečnostní panty bez viditelných šroubů včetně tlumičů pro pomalé dovírání dveří. Dveře LTD tl. 18 mm, opatřeny zapuštěnou plastovou ergonomickou úchytkou, která je osazena v dveřním křídle. Úchytka je plná a zakrývá celý otvor po frézování, aby nedošlo ke zranění prstů při manipulaci s dvířky. Rozměr úchytky min 160 x 50 x 18 mm (výběr barev min. z 5 odstínů). Skříň je rozdělena na dvě části, horní část nika 10H, spodní část 20H s dveřmi. Dno skříň opatřeno rektifikací pro vyrovnání nerovnosti podlah. Rozměr: 1091x800x480 mm. Cena vč. dopravy a instalace.
SA3	Židle žákovská	Židle žákovská se zádovou opěrkou tvořená rámem ze svařované kovové konstrukce ve tvaru písmenu "U". Kostra židle je ošetřena povrchovou úpravou práškovým lakováním. Sedák a opěrák židle je vyrobený z dvoustěnného strukturovaného polypropylenu pro pohodlné sezení s efektem vzduchového polštáře. Opěrák je zaoblený, tvarovaný dle přirozeného tvaru zad při opěru. Konstrukce sv. šedá RAL9006, sedák a opěrák v šedé nebo šedočerné barvě. Výška sedu od podlahy 460 mm. Kostra židle zakončena kluzáky. Stohovatelné provedení. Cena vč. dopravy a instalace.
SE1	Židle kancelářská	Kancelářská židle na kolečkách se synchronní mechanikou: závislé naklápění sedáku a opěráku, zajištění v 5 polohách. Nastavení odporu naklápění opěráku v závislosti na hmotnosti uživatele (manuální). Antišokový systém zabraňující samovolnému navrácení opěráku při odjištění funkce naklápění. Výškově stavitelný síťovaný opěrák. Samostatně výškově stavitelná bederní opěrka. Nylonový černý kříž s kolečky min. Ø 55 mm. Nosnost židle 130 kg. Výškově stavitelné područky. Sedák v potahovině, která musí splňovat min. 150 000 martindale - sedacích cyklů (odolnost vůči prodlžení). Látka musí splňovat odolnost vůči ohni: BS EN 1021-1,2:2006, CRIB 5, BS 7176:1995, AM 18 NF D 60013. Látka musí splňovat stálost při světle: 6 (ISO 105 – B02:1999). Výběr sedáku min. ze 4 barev. Cena vč. dopravy a instalace.
SE3	Jednomístné křeslo	Celočalouněný korpus, bez područek, plastové kluzáky, 4-nohá ocelová podnož v povrchové úpravě prášková barva RAL. Křeslo je čalouněno potahovou látkou 100 % polyester o gramáži min. 300 g/m2. Výběr min. z 15 barev. Cena vč. dopravy a instalace.
SE4	Křeslo	Jednomístné křeslo, celočalouněný korpus. Čalouněný opěrák přechází v ouška sloužící jako područky. 4-nohá podnož s plastovými kluzáky s filcem. Výška sedáku 380 mm. Rozměr: 780x820x720 mm. Křeslo je čalouněno potahovou látkou 100 % polyester o gramáži min. 300 g/m2. Výběr min. z 15 barev. Cena vč. dopravy a instalace.
SE8	Židle konferenční	Konferenční židle s područkami, stohovatelná. Opěrák židle opatřený prodyšnou síťovinou. Kostra chromovaná, nebo lakovaná, 4 nohy. Sedák čalouněný potahovou látkou 100 % polyester o gramáži min. 250 g/m2. Výška sedáku min 450 mm. Nosnost židle 130 kg. Možnost výběru barevného provedení alespoň ze čtyř základních typů dekorů/barev. Cena vč. dopravy a instalace.
SP1	Židle učitelská	Učitelská židle na kolečkách, otočná, stabilní výškově stavitelná pomocí plynového pístu, - rám z hliníkové nohy s plynovou pružinou zakončenou 5-ramenným křížem s kolečky, práškově lakované trubky. Povrchová úprava podnože komaxit stříbrná nebo chrom, bude upřesněno zadavatelem. Konstrukce židle musí umožňovat výškovou stavitelnost v rozptýlu 440 - 570 mm. Plastový sedák i opěrák ze 100% strukturovaného polypropylénu - ergonomicky tvarovaná skořepina s efektem vzduchového polštáře v barevné škále min. 4 odstínů, ve skořepině bude kruhový otvor pro snadný úchop v horní části opěradla. (konečná barva bude upřesněna zadavatelem). Velikost skořepin min. ve 2 velikostech dle níže uvedené normy. Prvek musí splňovat normu ČSN EN 1729:1 a ČSN EN 1729:2 pro tento druh nábytku. Uchazeč je povinen certifikát na vyžádání předložit. Výška sedáku 440-570 mm. Cena včetně dopravy a instalace.