

## SKLADBY STĚN

Ozn	Název	Skladby
ST-1	Zateplení obvodové stěny	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lepicí hmota na bázi cementu pro ETICS tl. 8mm</li> <li>- Desky z čedičové vlny s podélnou orientací vláken tl. 160mm</li> <li>- Lepicí hmota na bázi cementu pro ETICS tl. 5mm</li> <li>- Penetrace - Probarvený podkladní nátěr na bázi akrylátové disperze pro tenkovrstvé omítky</li> <li>- Tenkovrstvá, probarvená, pastovitá omítka tl. 2mm</li> </ul>
ST-2	Příčka	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Interiérová matná barva, vodou ředitelná, otěruvzdorná</li> <li>- Penetrační nátěr na akrylátové bázi</li> <li>- Finální štuková vrstva na jádrovou omítku tl. 2mm</li> <li>- Suchá omítková směs pro vícevrstvou jádrovou omítku tl. 10mm</li> <li>- Adhézní můstek - Suchá omítková směs pro podhoz pod minerální omítky pro interiér tl. 5mm</li> <li>- Cihelný blok na obyčejnou maltu tl. 140mm</li> <li>- Adhézní můstek - Suchá omítková směs pro podhoz pod minerální omítky pro interiér tl. 5mm)</li> <li>- Suchá omítková směs pro vícevrstvou jádrovou omítku tl. 10mm</li> <li>- Finální štuková vrstva na jádrovou omítku tl. 2mm</li> <li>- Penetrační nátěr na akrylátové bázi</li> <li>- Interiérová matná barva, vodou ředitelná, otěruvzdorná</li> </ul>
ST-3	SDK Predstěna	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nosná část UW + CW profily tl.50mm</li> <li>- Opláštění - 2x sádrovláknitá deska tl. 25mm</li> </ul>
ST-4	Zateplení soklu	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penetrační nátěr z emulze</li> <li>- Dvousložkové asfaltové lepidlo aplikované za studena tl. 6mm</li> <li>- TI vrstva - XPS polystaren tl. 100mm</li> <li>- Stěrková a lepicí hmota tl. 5mm</li> <li>- Penetrační podklad</li> <li>- Povrchová úprava, minerální kamenivo pojené akrylátovou disperzí tl. 3mm</li> </ul>