

ZPEVNĚNÉ PLOCHY , M 1:250



LEGENDA

- S1** Asfaltová plocha 1, 58m²
- S2** Asfaltová plocha 2, 775m²
- S3** Betonová plocha 1, 235m²
- S4** Betonová plocha 2, 275m²
- Obrubníky, 103,5m
- Nájezdové obrubníky, 22,5m
- Osa opěrných stěn
- Hranice katastru
- Vnitřní kresba

S1 – Asfaltová plocha

- Asfaltový beton ACO 8–11 50 mm
- Asfaltový beton ACL 16–22 100 mm
- Kamenivo zpevněné cementem 150 mm
- Drcené kamenivo, fr. 0–32mm 150 mm
- Drcené kamenivo, fr. 0–63(0–100)mm 150 mm
- Rostlá zemina 600 mm

S2 – Asfaltová plocha

- Asfaltový beton ACO 8–11 50 mm
- Asfaltový beton ACL 16–22 100 mm
- Stávající podkladní vrstvy

S3 – Betonová plocha

- Beton s KARI sítí 150 mm
- Kamenivo zpevněné cementem 150 mm
- Drcené kamenivo, fr. 0–32mm 150 mm
- Drcené kamenivo, fr. 0–63(0–100)mm 150 mm
- Rostlá zemina 600 mm

S4 – Betonová plocha

- Beton s KARI sítí 100 mm
- Stávající podkladní vrstvy

POZNÁMKA

U zpevněných ploch S2 a S4, se pouze odřezuje vrchní část povrchu v tloušťce cca 5cm. Na ní se poté položí finální povrch v podobě asfaltu, nebo vyztuženého betonu.



AUTORIZACE:

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM: S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM: Balt po vyrovnání
±0,000 = 327,000 m.n.m.

Hlavní projektant	Zodp. projektant	Vypracoval	JanSport projekt <small>Zhlding 447, 683 54 Olšnice, Tel: 544 210 817, IČ080 27 504</small>	
Ing. Tomáš Janský	Ing. Tomáš Janský	Filip Svoboda		
Investor: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.k.			Datum	08/2022
Akce: ÚPRAVA SKLÁDKY CM ROSICE VČETNĚ OPLOCENÍ <small>Par.č. 674/3, 674/91</small>			Formát	A2
			Stupeň	DPS
			Měřítko	1:250
Obsah: ZPEVNĚNÉ PLOCHY			Číslo paré	Číslo výkr. D.1.1.5.