

S1 Zpevněná plocha hřiště - umělá tráva

Skladba konstrukce od shora dolů

číslo	název	tloušťka [mm]
01	Nový umělý travník - min. požadavky na kvalitu: Výška umělé trávy 16 mm, min. počet vpichů 79 800/m ² , min. hmotnost umělé trávy 2.760 gr/m ² , materiál - UV stabilní - Polypropylen, barva - zelená, lajnování na kopanou, nohejbal, tenis a volejbal, min. 18 kg/m ² křemičitého písku. Certifikovaného, zdravotně nezávadného pro použití na sportoviště, frakce 0,3/0,8 mm. Všechny spoje budou lepeny dvousložkovým lepidlem určeným výrobcem k instalaci umělé trávy po celé ploše pásy minimální tloušťky 30 cm na které bude nanášeno lepidlo po celé šířce	16
02	Drcené kamenivo frakce 0/4 mm	10
03	Drcené kamenivo frakce 4/8 mm	20
04	Drcené kamenivo frakce 8/16 mm	40
05	Drcené kamenivo frakce 16/32 mm	70
06	Drcené kamenivo frakce 32/63 mm	160
07	Geotextilie 200 g (plošná instalace)	-
08	Zhutněná zemní pláň	-
Celková tloušťka skladby		316,0

Pozn.1: Součástí vrstvy 01 je dodání přírodně bílého křemičitého písku frakce 0,3/0,8. Celkem 18 kg na m²

Pozn.2: Součástí dodávky dílců umělé trávy bude prošívané lajnování

S2 Zpevněná plocha hřiště - Běžecký ovál

Skladba konstrukce od shora dolů

číslo	název	tloušťka [mm]
01	Nový umělý travník - min. požadavky na kvalitu: Výška umělé trávy 16 mm, min. počet vpichů 79 800/m ² , min. hmotnost umělé trávy 2.760 gr/m ² , materiál - UV stabilní - Polypropylen, barva - červená, lajnování - výplň 18 kg/m ² přírodně bílého křemičitého písku. Certifikovaného, zdravotně nezávadného pro použití na sportoviště, frakce 0,3/0,8 mm. Všechny spoje budou lepeny dvousložkovým lepidlem určeným výrobcem k instalaci umělé trávy po celé ploše pásy minimální tloušťky 30 cm na které bude nanášeno lepidlo po celé šířce	16
02	Drcené kamenivo frakce 0/4 mm	10
03	Drcené kamenivo frakce 4/8 mm	20
04	Drcené kamenivo frakce 8/16 mm	40
05	Drcené kamenivo frakce 16/32 mm	70
06	Drcené kamenivo frakce 32/63 mm	160
07	Geotextilie 200 g (plošná instalace)	-
08	Zhutněná zemní pláň	-
Celková tloušťka skladby		316,0

Pozn.1: Součástí vrstvy 01 je dodání přírodně bílého křemičitého písku frakce 0,3/0,8. Celkem 18 kg na m²

Pozn.2: Součástí dodávky dílců umělé trávy bude prošívané lajnování

S3 Zpevněná plocha - žulová kostka

Skladba konstrukce od shora dolů

číslo	název	tloušťka [mm]
01	Žulová dlažební kostka 60x60x40mm; přírodní, spáry vysypány štěrkodrtí fr. 2/4	40
02	lože z drceného kameniva frakce 4/8	40
03	štěrkodrt' frakce 0-16 mm	150
04	zhutněná stávající plocha zemní pláň	-
Celková tloušťka skladby		230,0

Pozn. 1: Po obvodě, na styku se zeminou bude poslední 4 řady dlažby osazeny do betonového lože ze suchého betonu C8/10