


NB.
LA TRATTA VERTICALE DI TUBO DI ADDUZIONE ACQUA ALLE VAPORIERE, (VEDI POSIZIONE 3) DEVE ESSERE ESEGUITA DOPO IL COMPLETAMENTO DEL MONTAGGIO FORNO.



ENERGY	A	B	m ²	Kw	A (400V)
LFE 3212	2500	1250	4.65	30+1.5	43+3
LFE 3216	2900	1650	6.15	36.5+1.5	53+3
LFE 3220	3300	2050	7.65	46+1.5	67+3
LFE 3224	3700	2450	9.15	53.5+1.5	78+3
LFE 4212	2500	1250	6.20	37+1.5	53+3
LFE 4216	2900	1650	8.20	49+1.5	71+3
LFE 4220	3300	2050	10.20	61+1.5	89+3
LFE 4224	3700	2450	12.20	71+1.5	103+3
LFE 5212	2500	1250	7.75	48.5+2	70+4
LFE 5216	2900	1650	10.25	61.5+2	89+4
LFE 5220	3300	2050	12.75	76+2	110+4
LFE 5224	3700	2450	15.20	88.5+2	128+4

6	TUBO SCARICO VAPORI Ø 150
5	TUBO SCARICO CONDENSA Ø 40
4	RUBINETTO DI INTERCETTAZIONE ACQUA
3	TUBO INGRESSO ACQUA 1/2"
2	SEZIONATORE
1	LINEA ELETTRICA RSTN ≡
PART.	DESCRIZIONE