

Popis. k záchytnému systému:

Spojovací lano musí být vždy zkracováno na co nejkratší možnou délku! Současně však jeho délka nikdy nesmí být menší než 1000 mm nebo nikoli na víc než jednonásobnou délku. Záchytný systém je možné poprvé použít až po úspěšném provedení revize systému a používat jej smí (s ručením) výlučně ten nebezpečného okruhu pouze následně používané osoby s vhodným vybavením. Při montáži každý bod popsat číslem (např. na základě) podle dokumentace a před zakrytím vnitřní fotografický dokumentovat skutečnost přetyčkování se, že výkopy na střechu pomocí pevných provizorních žebříků jsou zabezpečeny dle ČSN 74 3282 schváleným zástupcem, popř. jiným způsobem, který účelně zamezí pádu osob. Každý bod musí být označen číslem a musí být označen tak, aby bylo možné jej snadno najít. Jeho přítlačná únosná musí být po obou stranách spatřeny schváleným zástupcem prostřednictvím do vzdálenosti 1500 mm od nezabezpečené hrany do plochy střechy, nebo podél plášové hrany tak, aby do vzdálenosti 1500 mm od pevného žebříku byl vyloučen pád.

Legenda záchytnému systému:

UT1 - Kotvící bod TOPSAFE TSL-400-K, délka 600 mm

UT1x - Kotvící bod šroubný k UT1 + zložující trubka TSL-300-SR10

Permanentní nerezová lano Ø, 8 mm

KOTVÍCÍ BODY VHODNÉ PRO PRÁCI V ZÁVĚSU NA LANĚ PRO MYTÍ A ÚDRŽBU HORIZONTÁLNÍCH TECHNIKOU

Důležité poznámky k projektu

- Žádné stěny z tepelněizolovaných stěrky ve výměnách jsou kótovány bez omítky ve výměnách rozměrech. Z těchto rozměrů vychází i plochy místností, které budou ve dodávaných rozměrech (s omítkami) menší.
- Veškerá konvoxní a vkončovací prvky budou provedeny systémovými profily dodavatele řešitelních panelů.
- Při realizaci je nutné dodržet platnou legislativu, zákony, nařízení vlády, vyhlášky a dále rozhodnutí a závazná stanoviska dotčených orgánů.
- Při realizaci je nutné dodržet závazné požadavky platných ČSN. Konstrukce, na které se nevztahují závazná ustanovení ČSN, budou provedeny dle nezávazných požadavků platných ČSN nebo dodavatel jiným způsobem prokazatelně dotčí jejich funkčnost.
- Dodavatel garantuje veškeré stavební práce.
- Veškeré práce budou provedeny odborně. Stavebním provádění budou garantovány dodavatelem. Atypické postupy budou konzultovány s autorským dozorem.
- V případě rozporu mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace nutno kontaktovat projektanta.
- Konkrétní materiály, odlišný je výrobky je třeba vždy odsouhlasit s investorem a hlavním architektem projektu.
- Výkresy nabytku nenahrazují dílenskou dokumentaci. Kterou je třeba před dodáním vypracovat a odsouhlasit investorem a hlavním architektem
- Veškeré rozměry je nutné ověřit na stavbě a v případě nesouladu s projektem kontaktovat projektanta nábytek.
- Před výrobou pevného a mobilního nábytku je třeba veškeré rozměry ověřit na stavbě a zaměřit.
- V rámci dílenské dokumentace je nutné řešit i způsob dilatací.
- Všechny výrobky umístěné ve standardech je nutno určit výběrem s investorem a hlavním architektem.
- Všechny zakrokolenové konstrukce je nutné při jejich realizaci přizpůsobit budoucímu zavěšení nábytku nebo dalšího vybavení a zajistit dostatečnou únosnost pro jejich zavěšení. Veškeré zavěšené konstrukce musí být provedeny dle návodu a doporučení dodavatele. Návody v elektronické podobě spřiložit.
- pevnostní hodnoty uložené výztužemi a zatěžovém a nebližší tak k možnému vyčtení nebo poškození příček.
- Při montáži budou do konstrukce příčky vkládány rýmeny a zložující prvky pro zavěšení veškerého vybavení, jak je uvedeno výše (nad 50 kg a kolmo).
- To musí vždy odpovídat kolmení konkrétního výrobku dle požadavků na únosnost nebo požadavků výrobce a projektu interiéru. Tyto prvky jsou součástí ceny dodávky příček.
- Nosná ocelová a betonová konstrukce budou provedeny v třídě kvality OZ a dle prostředí, ve kterém se budou nacházet.
- Závazky elektro budou umístěny dle projektu elektro v koordinaci s projektem interiéru. Závazka by neměla být umístěna za spotřebičem ale mimo něj, aby šel odpojit za stěl bez vyvázení spotřebiče. Tato skutečnost bude zapracována do dílenské dokumentace a odsouhlasena.
- Řešení hromosvodu viz. projekt elektro.
- Doporučený postup po bourání otvorů: Vyvrtání dražby pro kyvdlí na jednom z bůj sběrný (šířka dražby odpovídá šířce kyvdlí) plus ~2 cm, výška dražby 2 cm. Po vložení kyvdlí do dražby vyplnit mezery mezi kyvdlí a dražbou. Po vyplnění dražby a vložení kyvdlí do dražby provést vyrovnání nosné konstrukce (nejlépe nastavitelnými kotvícími), osazení hmoždiny, zbytkání místa mají rozměrem přesně otřem s dodávacím, provedení dražby na opačném boi zdiva a osazení hmoždiku stejným způsobem, po zdvrchnutí malty vyčnívání potřebného otvoru, úprava sešlé, dozdění nového překladu na obou bocích stěn, otukení zadáním a omítnutí překladu, nového oddělí. (detailně viz část D.1.2).

Legenda materiálů

- Nové konstrukce / prvky
- Nové zdivo z pórobetonových bloků - dozdívky otvorů, příček apod.
- Vnitřní příčka systémová - Skladby příček v samostatné příloze
- Stávající zdivo - keramické tvárnice nosné HODO P+D na M10
- Stávající zdivo - keramické tvárnice nenosné HODO 6,5, 11,5 a 17,5 P+D na MVC 2,5 nebo MC 5
- Stávající zdivo - CIPP/VCP P25 na MC 10
- Stávající zdivo - POROTHERM AKU na MVC 2,5
- Stávající zdivo - CIPP na MC 10
- Beton vyztužený
- Tepelná izolace EPS nebo Minerální vlna
- Tepelná izolace XPS
- Hranice požárně nebezpečného prostoru
- Hranice požárních úseků





Obnova S – centra Hodonín, p. o.

na pozemcích p.č. st. 9013, 2017/136, 1880/42, 9013, 9012, 1880/43, katastrální území Hodonín

Klient: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, 60200 Brno

Zpracovatel projektant:

Adam Rujbr Architects

Střelná 22, 612 00 Brno, tel.: 603 283 041

Hořejší nábřeží 19, 150 00 Praha 5, tel.: 603 799 402

Zodpovědný projektant: Ing. arch. Adam Rujbr

stál: Ing. Michal Šurka

D.1.1 Architektonicko stavební řešení (SO01)

Zodpovědný projektant: Ing. arch. Adam Rujbr

Vypracoval: Ing. Jiří Horn

Ing. arch. Tereza Janovská

Datum: 13.2023

Dokumentace pro provedení stavby

Střecha - Nový stav (Blok 2)

1:50

D.1.1.33