

Investor:
Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, p.o.
třída Komenského 549/23
697 01 Kyjov

Zhotovitel
Petr Winkler
Skácelova 3063/5
695 01 Hodonín

OPRAVA ELEKTROINSTALACE V KLVAŇOVA GYMNÁZIA A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KYJOV, p.o.

D.1.4.1-04 KNIHA SVÍTIDEL

ZHOTOVITEL	Petr Winkler Skácelova 3063/5 695 01 Hodonín tel: 603 513 362, IČ: 88842711
OBJEDNATEL	Klvaňovo gymnázium a střední zdravotnická škola Kyjov, p.o. třída Komenského 549/23 697 01 Kyjov
PŘEDMĚT DOKUMENTU	technika prostředí staveb
ČÁST	D.1.4.1 - silnoproudá elektrotechnika
NÁZEV STAVBY	OPRAVA ELEKTROINSTALACE V KLVAŇOVA GYMNÁZIA A STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÉ ŠKOLY KYJOV, p.o.
MÍSTO	k. ú. Kyjov; 640417, parc. č. st. 130/1, 130/2, číslo p. 549, 550
KRAJ	Jihomoravský kraj
STUPEŇ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE	projektová dokumentace pro provádění stavby
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	Petr Winkler
VYHOTOVIL	Petr Winkler číslo autorizace ČKAIT 1005185
DATUM	11/2023



typ svítidla A



typ svítidla B



typ svítidla C



typ svítidla G



typ svítidla N1



typ svítidla N2

Typ osvětlovacích těles:

- Typ A** svítidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, 1x58W, bílý ocelový korpus, lesklá mřížka, IP20, 6200lm, 4000K, CRI 90-100, širokozářič 41-80°, symetrická distribuce světla, výstup světla přímí, RA90, rozměry 1510 x 238 x 52 mm, např. LLL6000RL2KV4ND/90
- Typ B** svítidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, 1x41W, bílý ocelový korpus, lesklá mřížka, IP20, 4400lm, 4000K, CRI 90-100, širokozářič 41-80°, symetrická distribuce světla, výstup světla přímí, RA90, rozměry 1510 x 238 x 52 mm, např. LLL5000RL2KV4ND/90
- Typ C** svítidlo LED přisazené liniové, nestmívatelné, 1x33W, bílý ocelový korpus, IP20, 5000lm, 4000K, CRI 80-90, asymetrická distribuce světla, výstup světla přímí, rozměry 1182 x 96 x 50 mm, např. EVO5000M4CRA/ND
- Typ N1** svítidlo nouzové LED přisazené 1x3W, 410lm, 1hod, IP65, autotest, svítící při výpadku, včetně baterie Ni-Cd 3,6V, korpus plastový, barvy bílé, polykarbonátový kryt, výstup světla přímí, rozměry 332 x 178 x 52 mm, např. typ OZN/ETE/3W/C/1/SE
- Typ N2** svítidlo nouzové LED přisazené s piktogramem 1x3W, 410lm, 1hod, IP65, autotest, svítící při výpadku, včetně baterie Ni-Cd 3,6V, korpus plastový, barvy bílé, polykarbonátový kryt, výstup světla přímí, rozměry 332 x 178 x 52 mm, např. typ OZN/ETE/3W/C/1/SE

Všechny vizuální prvky interiéru i exteriéru a jejich rozmístění musí být odsouhlaseny generálním projektantem nebo investorem (vzorování).