



ø potrubí [mm]	Vzdálenost podpor [cm] při teplotě vody	
	20 °C	50 °C
20	95	85
25	100	90
32	120	110
40	130	120
50	150	125
63	170	150
75	185	160
90	200	180
110	220	195

POZNÁMKA

- SPOTŘEDNÁ A PŘESNÁ (GAZENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ) JE TŘEBA PŘÍBĚŽNĚ KONZULTOVAT S INVESTIČNÍM
POTŘEBY V PRP (VOZOVNÝ) JE OZNAČENO VEŠNÝM PŘECHODEM S TLUŠŤKOU STĚNY
ZÁVĚŠNÉ ARMATURY JSOU OZNAČENÝ MEJENOVITOU SVĚTLOSTÍ
NA VOZOVODINĚ BUDOU PROVĚZENY KOMPENZÁTORY DE PUKOVÝ VÝBĚRBE POTŘEBUJI NA STUPNICÍCH
POTŘEBUJI JE DOPORUČENO POJÍŽDĚT SVĚTLÝCH KOMPENZÁTORY
PŘESNOU POLOHU VOZOVODINHOVÝ POTŘEBUJI JE NUTNO NA STAVBĚ KORDINOVAT SE STAVAJÍCIMI ROZDVOJY V
OBJEKTU.

[illegible]

VÝKRES POUŽIL OCHRANU DLE ZÁKONA Č. 121/2000 SB. AUTORSKÝ ZÁKON, ORIGINÁL TOTO VÝKRESU NIKDY NEŘEŠIL JE MAJETKEM AUTORA. SOUHLASÍ AUTORA NEMOŽE TOTO DOKUMENTU POKROPILO A ANI JINÁ VĚŠEJŠÍ ROZŠIŘOVAT. TENTO VÝKRES A CELÁ PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE SMÍ BÝT JE VYHOTOVENA PRO ÚČELY JINÉ STAVBY NEBO POUŽITÍ V ANI JINÉ POKROPILO DOKUMENTU.