

Akce: GYMNAZIUM – REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ Slovanské náměstí 1804/7, Brno – Královo Pole, p.č.2050 v k.ú. Královo Pole				Projektant části: PROGETTO-Brno s.r.o., Škroupova 4256/1, 636 00 Brno Tel.: 777 156 260										
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ				POČET										
OZN.	POPIS	ROZMĚR	POZNÁMKA	SO 01				SO 02				SO 03	CELKEM	
				1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP		1.NP
T01	dveřní křídlo do ocelové zárubně, s polodrážkou, plné, hladké Kování vnitřní – zadlabací zámek pro WC kování (oliva), vložka cylindrická Kování vnější – klika / klika Povrchová úprava – CPL (lamino), barva bílá	600 / 1970 mm		-	1L 4P	1L 4P	1L 4P	-	3L 1P	3L 1P	3L 1P	3L 3P	4P	22P 15L
T02	dveřní křídlo do ocelové zárubně, s polodrážkou, plné, hladké Kování vnitřní – zadlabací zámek, cylindrická vložka Kování vnější – klika/klika Povrchová úprava – CPL (lamino), barva bílá	700 / 1970 mm		-	1P	1P	1P	-	2L	2L	2L	-	1L	3P 7L
T03	dveřní křídlo do ocelové zárubně, s polodrážkou, plné, hladké Kování vnitřní – zadlabací zámek, cylindrická vložka Kování vnější – klika/klika Povrchová úprava – CPL (lamino), barva bílá	800 / 1970 mm		1P	1P	1P	1P	-	1L	1L	1L	2L	2L 1P	5P 7L
T04	linka D80 – linka s dřezem, spodními skříňkami a obkladem na stěnu, linka nahrazující stávající umyvadlo v kabinetech Spodní korpus DTD laminované, ukočený sokl, dvoukřídla dvířka – nábytkové panty s tlumením Nerezový jednoduchý s odkapávací plochou, provedení dřezu krycí (nástavná montáž) – na celou šířku a hloubku linky, se zadním lemem Obklad na stěnu laminovaná DTD, dekor bude upřesněn po předložení vzorků, v. 600 mm Materiál dřezu - matná nerezová ocel (AISI 304)	800/600/850			-	-	-	-	-	4	2	1	1	8
T05	linka D100 – linka s pracovní deskou, spodními skříňkami a zapuštěným dřezem a obkladem na stěnu ; linka nahrazující stávající umyvadlo Pracovní deska HPL Spodní korpus a dvířka DTD laminované, uskočený sokl, dvoukřídla dvířka – nábytkové panty s tlumením Nerezový jednoduchý zapuštěný, s odkapávací plochou Obklad na stěnu laminovaná DTD, dekor dtto pracovní deska, v. 600 mm Materiál dřezu - matná nerezová ocel (AISI 304)	1000/600/850		-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1

Akce: **GYMNÁZIUM – REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ**
Slovanské náměstí 1804/7, Brno – Královo Pole, p.č.2050 v k.ú. Královo Pole

Projektant části: PROGETTO-Brno s.r.o., Škroupova 4256/1, 636 00 Brno
Tel.: 777 156 260

VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ				POČET										
OZN.	POPIS	ROZMĚR	POZNÁMKA	SO 01				SO 02				SO 03	CELKEM	
				1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP		1.NP
T06	linka vrátnice, atypické provedení, pracovní deska a spodní skříňky, zapuštěný dřez Pracovní deska „přejede“ vyzděný ozub, spodní skříňky budou výřezem zmenšeny Pracovní deska HPL Spodní korpus DTD lamino, uskočený sokl, spodní skříňky otevíravé – panty s tlumením Nerezový jednoduchřez zapuštěný, s odkapávací plochou Materiál dřezu - matná nerezová ocel (AISI 304)			-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
T07	linka výtvarná výchova Spodní skříňky a dvoudřez s odkapávací plochou Pracovní deska HPL Spodní korpus a dvířka DTD laminované, uskočený sokl, dvoukřídla dvířka – nábytkové panty s tlumením Nerezový dvoudřez zapuštěný, s odkapávací plochou Obklad na stěnu laminovaná DTD, dekor dtto pracovní deska, v. 600 mm Materiál dřezu - matná nerezová ocel (AISI 304)	1200/600/850		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
T08	linka bar Pouze pracovní deska se zapuštěným jednoduchřezem Nerezový dřez zapuštěný, s odkapávací plochou Materiál dřezu - matná nerezová ocel (AISI 304)			-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
T09	linka služební byt – repase části linky (dva moduly) – původní spodní skříňky, nový nerezový dřez s odkapávací plochou, provedení krycí (nástavná montáž) – na celou šířku a hloubku linky, se zadním lemem Materiál - matná nerezová ocel (AISI 304) orientace – pravá	800 / 600 mm		-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1

Projektant části: PROGETTO-Brno s.r.o., Škroupova 4256/1, 636 00 Brno
Tel.: 777 156 260

[illegible]

Akce: GYMNÁZIUM – REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ Slovanské náměstí 1804/7, Brno – Královo Pole, p.č.2050 v k.ú. Královo Pole				Projektant části: PROGETTO-Brno s.r.o., Škroupova 4256/1, 636 00 Brno Tel.: 777 156 260										
VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ				POČET										
OZN.	POPIS	ROZMĚR	POZNÁMKA	SO 01				SO 02				SO 03	CELKEM	
				1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP		1.NP
Z07	Skříň plechová, uzamykatelná Pro zavěšení na stěnu – využití prostoru pod skříní Dodávka včetně konzol a kotevního materiálu Police přestavitelné Křídlové dveře s cylindrickým zámkem Povrchová úprava – prášková barva, RAL 7035	750 / 400 / 1150 mm		-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Z08	Poklop u šachty na přívodu vody Atypický dvoudílný, s prořezem v místě prostupu trubky vody Včetně rámu z L profilu pro zabetonování	1000 / 1000 mm		-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1

Projektant části: PROGETTO-Brno s.r.o., Škroupova 4256/1, 636 00 Brno
Tel.: 777 156 260

[illegible]

Akce: GYMNÁZIUM – REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ Slovanské náměstí 1804/7, Brno – Královo Pole, p.č.2050 v k.ú. Královo Pole					Projektant části: PROGETTO-Brno s.r.o., Škroupova 4256/1, 636 00 Brno Tel.: 777 156 260									
VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ					POČET									
OZN.	POPIS	ROZMĚR	POZNÁMKA	SO 01				SO 02				SO 03		CELKEM
				1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	1.NP	
X07	<p>Osoušeč rukou (specifikace výrobku je zde, v rozpočtu vykázáno v části silnoproudá elektrotechnika)</p> <p>Elektrický osoušeč typu „JET DRYER“ Jmenovitý výkon: 1600 W Rychlost motoru: 90 000 ot./min. Provozní teplota: 0 až 40 °C Spotřeba v pohotovostním režimu: méně než 0,5 W Materiál krytu: polykarbonát a ABS Čelní plocha a lopatky s antibakteriální lisovanou složkou S HEPA filtrem Bezdotyková aktivace infračerveným signálem Měření doby osoušení rukou: 10 sekund Automatické vypnutí: po 30 sekundách Rychlost proudění vzduchu u otvorů: až 690 km/h Provozní tok vzduchu: až 35 l/s</p>	661 / 303 / 247 mm		2	2	2	2	-	2	2	2	1	-	15
X08	<p>Systém hydrantové skříňe s tvarově stálou hadicí (specifikace výrobku je zde, vykázáno v rozpočtu části ZTI)</p> <p>Hydrantový systém se skládá z: - rámu z uzavřených profilů, na kterém je připevněno otočné rameno s navijákem a dvířka. Na rám jsou přivařeny dva ploché držáky s otvory pro ukotvení do zdiva pomocí hmoždinek a montážní pěny. Voda přivedena do středu navijáku - tvarově stálá hadice D25 - kulový ventil z poniklované mosazi - požární proudnice, kterou tvoří těleso a otočná hlava z polypropylenu - propojovací hadice k připojení na vodovodní řad</p>			-	-	-	-	1	1	2	2	1	-	7