

±0,000 = Chodba 1NP

Souřadný systém: JTSK; Výškový systém: Bpv

Zodpovědný projektant:	Ing. Michal Valenta		
Vypracoval:	Ing. Anna Kránková		
Kontroloval:	Ing. Jana Fišarová		
Místo stavby:	Vyškov		
Stavebník: Mateřská škola, základní škola a střední škola Vyškov, příspěvková organizace, IČ: 708 43 082, Sídliště Osvobození 681/55, 682 01 Vyškov		Formát:	A4
		Datum:	05/2024
		Stupeň dokumentace:	DPS
Název akce: Oprava a výměna oken a dveří, zateplení budovy školy		Stavební objekt:	SO 01
		Měřítko:	Číslo paré:
Část:	Architektonicko-stavební řešení	Číslo výkresu: D.1.1.35	
Obsah:	Výpis hliníkových výrobků		

Ozn.	Schéma	Popis	Pozice
			Počet
H01		Hliníková dveřní soustava 2 980 x 2 530 mm - Členění: Dvě křídla s bočním světlíkem a nadsvětlíkem - Rám: vyztužený hliníkový profil, $U_f > 0,83 \text{ W/m}^2\text{K}$, barva bílá - Otevírání: Otevíravá dveřní křídla 900+500/1 970 mm, světlíky - fixní - Zasklení: Izolační trojsklo 4/16/4/16/4, max. $U_g = 0,6 \text{ W/m}^2\text{K}$, tepelně izolační distanční rámeček - Připojovací spára: Vnitřní parotěsná páska, vnější paropropustná (difúzně otevřená) páska - Kování: Standartní klika (Chromová TiN-C (titan chrom mat)), zámek FAB, 5 klíčů - Příslušenství: Bezbariérový práh s přerušeným tepelným mostem, zesílený spodní okopový profil, samozavírač pro dveře s nastavitelnou rychlostí a silou zavření, koncového dorazu a úhlu otevření, dveře budou opatřeny elektronickým vrátným s čipy - Požární požadavky: Panikový zámek na obouh křídlech	část C 1NP: 1 ks
POZN: Všechny otvory musí být zaměřeny před zadáním oken do výroby přímo na stavbě!!! Schématický náskres oken je zakreslen z vnější strany objektu.			