OZN.	SCHEMA	POPIS	POČET 1.NP	POČET 2.NP	POČET Σ	POZNÁMKA
4P/T		DŘEVĚNÉ DVEŘE DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ S PRAHEM – DLE POZICE LEVÁ/PRAVÁ POLOVINA OTEVÍRAVÁ A DRUHÁ POLOVINA PŘI BĚŽNÉM PROVOZU ZAJIŠTĚNÁ TEPELNÁ IZOLACE CELÉHO OKNA U_W=0,7 ZVUKOVÁ IZOLACE 36dB – 40dB MATERIÁL: –RÁM: VÍCEVRSTVÝ LEPENÝ DŘEVĚNÝ EUROHRANOL, PROFIL IV92 –SKLO: IZOLAČNÍ BEZPEČNOSTNÍ TROJSKLO U=0,5W/m²K VE SLOŽENÍ 4–18–4–18–4MM –PLNÁ VÝPLŇ: PLNÁ VÝPLŇ – SENDVIČOVÁ DESKA S PUR PĚNOU KOVÁNÍ: – BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ, KLIKA – KLIKA – KLIKY S KRYCÍMI ŠTÍTKY OSAZOVACÍ SPÁRU OSADIT PAROTĚSNÍCÍ A PAROPROPUSTNOU PÁSKOU PRAVÉ	1		1	
4L/T	 (OTVÍRÁNÍ PŘI POHLEDU Z EXTERIÉRU)	LEVÉ	1		1	BAREVNOST RÁMU – TYP A ODSTÍN DŘEVINY BUDE UPŘESNĚN ZADAVATELEM PŘI OBJEDNÁNÍ !!!PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT STAVEBNÍ OTVOR PŘÍMO NA STAVBĚ!!!
5/T	 (OTVÍRÁNÍ PŘI POHLEDU Z EXTERIÉRU)	DŘEVĚNÉ DVEŘE JEDNOKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ S PRAHEM TEPELNÁ IZOLACE CELÉHO OKNA U_W=0,7 ZVUKOVÁ IZOLACE 36dB – 40dB MATERIÁL: –RÁM: VÍCEVRSTVÝ LEPENÝ DŘEVĚNÝ EUROHRANOL, PROFIL IV92 –SKLO: IZOLAČNÍ BEZPEČNOSTNÍ TROJSKLO U=0,5W/m²K VE SLOŽENÍ 4–18–4–18–4MM –PLNÁ VÝPLŇ: PLNÁ VÝPLŇ – SENDVIČOVÁ DESKA S PUR PĚNOU KOVÁNÍ: – BEZPEČNOSTNÍ KOVÁNÍ, KLIKA – KLIKA – KLIKY S KRYCÍMI ŠTÍTKY OSAZOVACÍ SPÁRU OSADIT PAROTĚSNÍCÍ A PAROPROPUSTNOU PÁSKOU	2		2	BAREVNOST RÁMU – TYP A ODSTÍN DŘEVINY BUDE UPŘESNĚN ZADAVATELEM PŘI OBJEDNÁNÍ !!!PŘED VÝROBOU NUTNO ZAMĚŘIT STAVEBNÍ OTVOR PŘÍMO NA STAVBĚ!!!

PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NUTNO PŘEMĚŘIT SKUTEČNÉ ROZMĚRY NA STAVBĚ!

atelier 101, s.r.o.
PROJEKTY STAVEB, NÁVRHY A REALIZACE INTERIÉRŮ

Obsah

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY

Akce LIPKA – ŠKOLSKÉ ZAŘÍZENÍ PRO ENVIRONMENTÁLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ
LIPOVÁ 20, 602 00 BRNO – PISÁRKY
PRACOVIŠTĚ JEZÍRKO, BRNO – SOBĚŠICE, č.p. 97, 644 00 BRNO – SOBĚŠICE
ZATEPLENÍ ČÁSTI OBJEKTU "B"