



- 3536N–C0325211 Spínač stiskací IP 55, se signalizační doutnavkou, zapuštěná; fazení 3; b. bílá
- 1011–0–0816 Spínač trojpolový, Tango, zapuštěná; fazení 3; b. bílá
- Tlačítka TOTAL STOP IP 65; v prosklené krabici
- 5519A–A02357 Zásuvka jednonásobná, s ochranným kalíkem, s clonami; d. Tango; b. jasné bílá
- 5513A–C02357 Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kalíky, s clonami, s natočenou dutinkou; d. Tango; b. jasné bílá
- 5518A–2999 Zásuvka jednonásobná IP 44, s ochranným kalíkem, s clonami, s víčkem; d. Tango; b. bílá
- 416RS6 Na zeď 400V/16A – 5p. IP 44

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM PODLE ČSN 33 2000–4–41 ed.3

Ochranné opatření : AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE (kapitola 411)

Základní ochrana (ochrana před přímým dotykem) je zabezpečena :

základní izolací živých částí, nebo přepážkami, nebo kryty v souladu s přílohou A

Ochrana při poruše (ochrana před nepřímým dotykem) je zabezpečena :

ochranným pospojováním a automatickým odpojením od zdroje při poruše

Ochranné opatření : DVOJITÁ NEBO ZESÍLENÁ IZOLACE (kapitola 412)

Základní ochrana je zabezpečena : základní izolace

Ochrana při poruše je zabezpečena : přidavnou izolací, nebo

Základní ochrana a ochrana při poruše je zabezpečena :

zesílenou izolací mezi živými částmi a přístupnými částmi

DOPLŇKOVÁ OCHRANA (kapitola 415) : proudové chrániče (RCD) kapitola 415.1

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3 + PEN / PE+N, AC 50Hz, 3x230/400V, TN–C–S