




ROZVADĚČ +RB9

čelní pohled



horní pohled



REFEREČNÍ TYP ROZVODNICE:

Rám s dveřmi 3U-24E min. EI30-S200
 Montážní rám: IL172324US
 Modulová šířka: 264 (rezerva pro doplnění, oteplení)
 Umístění: CHÚC

Provedení: oceloplechový zapuštěný
 Usazení: zapuštěná montáž
 Rozměry (v/š/h): 1195x810x250
 Přívod: Vrchem
 Vývod: Vrchem
 Krytí: IP20C
 Panty: Čelně vpravo
 Otevírání: Čelně vlevo

Provedení dle: ČSN EN 61439
 Bez. tabulky: 0102, 4301
 V souladu s
 ČSN ISO 17 398

Elektrické rozváděče, napájené napětím větším než 200 V, se jmenovitým proudem větším než 25 A, umístěné v chráněné únikové cestě, musí dle ČSN 73 0848, čl. 4.4.2.1 splňovat požární odolnost minimálně EI 30 – S200

Název rozvaděče:

+R9

Název zakázky:

STAVEBNÍ ÚPRAVY BUDOVY CENTRUM SLUŽEB PRO SENIORY KYJOV

vypracoval:

Horváth J.

list:

18

kontrola:

Horváth J.

listů

26