



Legenda místností 1.PP

Ozn.	Název místnosti	Plocha (m²)
0.01	ČOV	17.12
0.02	Elektro	10.35
0.03	Chodba	12.24
0.04	Šatna "prave" divky	19.02
0.05	WC divky	1.89
0.06	WC předstř	2.05
0.07	Sprchy divky	4.32
0.08	WC invalidé	5.75
0.09	Schodiště	7.42
0.10	Úklidová místnost	2.39
0.11	Chodba	11.42
0.12	Šatna "teorie" divky	22.68
0.13	Chodba	10.08
0.14	Dílna - strojní obrábění	95.75
0.15	Šatna chlapi	141.27
0.16	WC chlapi	11.96
0.17	Sprchy chlapi	7.33
0.18	Šatna uklizečky	20.23
0.19	WC předstř uklizečky	1.58
0.20	WC uklizečky	1.44
0.21	Chodba	6.68
0.22	Dílna školník	28.89
0.23	Sklad	7.04
0.24	WC - chlapi	1.45
0.25	WC - chlapi	1.46
		451,84 m²

Legenda značení

--- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, POTRUBÍ Z PP HT  
--- STOUPACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, POTRUBÍ Z PP HT

Legenda zařizovacích předmětů

1	WC	ZÁVĚSNÝ KERAMICKÝ KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM, BARVA BILÁ, MONTÁŽNÍ PRVEK GEBERIT SE SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU, TYP DUOFIX, PŘIPOJENÍ S INTEGROVANÝM ROHOVÝM VENTILEM, OVLÁDACÍ TLAČÍTKO, MATNÝ CHROM, TERMOPLASTICKÉ SEDÁTKO SOFT-CLOSE
2	WC INVALIDÉ	ZÁVĚSNÝ KERAMICKÝ KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM, PRO TĚLESNĚ POSTIŽENÉ, BARVA BILÁ, MONTÁŽNÍ PRVEK GEBERIT SE SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU, TYP DUOFIX, PŘIPOJENÍ S INTEGROVANÝM ROHOVÝM VENTILEM, OVLÁDACÍ TLAČÍTKO, PRO DVOUČINNÉ SPLACHOVÁNÍ, MATNÝ CHROM, TERMOPLASTICKÉ SEDÁTKO SOFT-CLOSE
3	UMÝVADLO	ZÁVĚSNÉ KERAMICKÉ UMÝVADLO S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII, BARVA BILÁ, ROZMĚR 55x45 cm, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA, 2x ROHOVÝ VENTIL S FILTREM, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE, MONTÁŽNÍ SOUPRAVA PRO UCHYCENÍ DO ZDIVA
4	UMÝVADLO	ZÁVĚSNÉ ERGONOMICKÉ KERAMICKÉ UMÝVADLO S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII, BARVA BILÁ, ROZMĚR 64x55 cm, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA, 2x ROHOVÝ VENTIL S FILTREM, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE, MONTÁŽNÍ SOUPRAVA PRO UCHYCENÍ DO ZDIVA
5	SPRCHA	DLAŽDENÝ SPRCHOVÝ KOUT, ODTOKOVÝ SPRCHOVÝ ŽLAB, NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE SPRCHOVÁ, RUČNÍ SPRCHA, HADICE, DRŽÁK SPRCHY, SPRCHOVÁ ZASTĚNA
6	PISOÁR	KERAMICKÝ PISOÁR S AUTOMATICKÝM SPLACHOVACÍM ZAŘÍZENÍM VYUŽÍVAJÍCÍM PRO BEZDOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ AUTOMATICKÝ SNÍMAČ NA KAPACITNÍM PRŮTOKU, NAPÁJECÍ ZDROJ PRO AUTOMATICKÝ SPLACHOVACÍ
7	VÝLEVKA	VOLNĚ STOJÍCÍ NEREZOVÁ VÝLEVKA, ROZMĚR 400x500 cm, SE SKLOPNOU MŘÍŽÍ Z NEREZOVÉ OCELI, VODOROVNÝ ODPAD, NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE S DLOUHÝM RAMINKEM
8	JEDNODŘEZ	NEREZOVÝ JEDNODŘEZ S ODKAPÁVACÍ PLOCHOU PRO INSTALACI DO KUCHYŇSKÉ LINKY, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA, 2x ROHOVÝ VENTIL S FILTREM, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE S DLOUHÝM RAMINKEM
9	PODLAHOVÁ VPUST	PODLAHOVÁ VPUST DN50 SE SMÝSLÝM ODTOKEM A ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU

Poznámka

- PŘIPOJOVACÍ A STOUPACÍ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z PP HT, VE VÝKRESE JE ZNAČEN VNĚJŠÍ PRŮMĚR POTRUBÍ
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO V MIN. SPÁDU 2%
- SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDE PROVEDENO V MIN. SPÁDU 2%
- VEŠKERÉ STOUPACÍ POTRUBÍ KANALIZACE BUDE ODVĚTRÁNO NAD STŘECHU A UKONČENO VĚTRACÍ HLAVICÍ
- USPOŘÁDÁNÍ ROZVODŮ JE NUTNĚ UPŘESNIT PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY A KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI
- MONTÁŽE JE NUTNO PROVÁDĚT DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ JEDNOTLIVÝCH VÝROBČŮ A MATERIÁLŮ, PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ, PLATNÝCH NOREM A VYHLÁŠEK
- UMÝVADLOVÉ A KUCHYŇSKÉ BATERIE MAJÍ MAX. PRŮTOK VODY 6 L/min, SPRCHY 8 L/min
- WC, ZAHRNUJÍCÍ SOUPRAVY, MISY A SPLACHOVACÍ NÁDRŽE, MAJÍ OBJEM SPLACHOVACÍ VODY MAX. 6 L, MAX. PRŮMĚRNÝ OBJEM SPLACHOVACÍ VODY 3,75 L
- PISOÁRY SPOTŘEBUJÍ MAX. 2 L/MISU/HODINU, SPLACHOVACÍ PISOÁRY MAJÍ MAX. ÚPLNÝ OBJEM SPLACHOVACÍ VODY 1 L

Rozměry potrubí

PP HT	NEJVĚJŠÍ VNĚJŠÍ PRŮMĚR TRUBKY	TLOUŠTKA STĚNY TRUBKY	HLoubKA HRDLA
DN	MM	MM	MM
50	63	1,8	56
75	88	1,9	61
110	125	2,7	76
125	143	3,1	82
160	181	3,9	100

**REVIZE**

Index	Datum	Změna	Jméno

**SCHEMA OBJEKTU**

**ORIENTACE SCHÉMATU**

S

±0.000=x-y

**QUALITY GROUP**

Projekty | Realizace | Projektový management  
info@qualitygroup.cz | www.qualitygroup.cz  
STAVTE CHYTŘE

**STAVBA****CENTRUM TECHNICKÉHO A INOVATIVNÍ VZDĚLÁNÍ V KYJOVĚ**

**MÍSTO STAVBY**

Nádražní 471/48  
Kyjov  
697 02

K.Ú.: Kyjov [678431]  
OKRES: Hodonín  
KRAJ: Jihomoravský

**GENERÁLNÍ PROJEKTANT**

Quality Group s.co., Příkop 843/4, 602 00 Brno  
IČ: 08879737, DI: yvn58

**HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU**

Ing. Jiří Šoltes, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel. +420 736 105 226

**ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI**

Ing. Kristína Pavčková  
tel. +420 739 349 862  
e-mail: kristina.pavckova@qualitygroup.cz

**AUTORIZACE**

**STAVEBNÍK - INVESTOR**

Jihomoravský kraj  
Žerotínovo náměstí 449/3 Brno 601 82  
IČO: 708 88 337

**Č. SMLOUVY INVESTORA**

P-22-039-000

**Č. SMLOUVY PROJEKTANTA**

**OBJEKT**

**D.102 - ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA**

**ODBORNÁ ČÁST**

**D.102.04 Zdravotné technické instalace**

**DATUM**

01/2024

**PARÉ**

**MĚŘÍTKO**

1:50

**NÁZEV DOKUMENTU**

**PŮDORYS 1.PP - KANALIZACE**

KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU					
stavba	stavební	část	výkres	profese	název dokumentu
CTIV	DPS	D.102.04	07	ZTI	Půdorys 1.PP-K