



### Legenda značení

- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, POTRUBÍ Z PP HT
- STOUPACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, POTRUBÍ Z PP HT
- ODVOD KONDENZÁTU Z KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKY A VZT JEDNOTKY
- HADICE DN32 PRO VZT JEDNOTKU A PRO KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKU DN16

### Legenda zařizovacích předmětů

1	WC	ZÁVĚSNÝ KERAMICKÝ KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM, BARVA BILÁ, MONTÁŽNÍ PRVEK GEBERIT SE SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU, TYP DUORIX, PŘIPOJENÍ S INTEGROVANÝM ROHOVÝM VENTILEM, OVLÁDACÍ TLAČÍTKO, MATNÝ CHROM, TERMOPLASTICKÉ SEDÁTKO SOFT-CLOSE
2	UMÝVADLO	ZÁVĚSNÉ KERAMICKÉ UMÝVADLO S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII, BARVA BILÁ, ROZMĚR 55x45 cm, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA, 2x ROHOVÝ VENTIL S FILTREM, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE, MONTÁŽNÍ SOUPRAVA PRO UCHYCENÍ DO ŽIDVA
3	PISOAR	KERAMICKÝ PISOAR S AUTOMATICKÝM SPLACHOVACÍM ZAŘÍZENÍM VYUŽÍVAJÍCÍM PRO BEZDOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ AUTOMATICKÝ SMÍNAČ NA KAPACITNÍM PRŮTOKU, NAPÁJECÍ ZDROJ PRO AUTOMATICKÝ SPLACHOVÁČ
4	VÝLEVKA	VOLNĚ STOJÍCÍ NEREZOVÁ VÝLEVKA, ROZMĚR 400x500 cm, SE SKLOPNOU MŘÍŽÍ Z NEREZOVÉ OCELI, VODOROVNÝ ODPAK, NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE S DLOUHÝM RAMÍNKEM
5	SPRCHA	DLAŽĚNÝ SPRCHOVÝ KOUT, ODTOKOVÝ SPRCHOVÝ ŽLAB, NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE SPRCHOVÁ, RUČNÍ SPRCHA, HADICE, DRŽÁK SPRCHY, SPRCHOVÁ ZASTĚNA
6	DŘEZ	NEREZOVÝ DŘEZ, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA, 2x ROHOVÝ VENTIL S FILTREM, NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE S DLOUHÝM RAMÍNKEM
7	PODLAHOVÁ VPUST	PODLAHOVÁ VPUST DN50 SE SVISLÝM ODTOKEM A ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU

### Poznámka

- PŘIPOJOVACÍ A STOUPACÍ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z PP HT, VE VÝKRESE JE ZNAČEN VNĚJŠÍ PRŮMĚR POTRUBÍ
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE PROVEDENO V MIN. SPÁDU 2%
- SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDE PROVEDENO V MIN. SPÁDU 2%
- VEŠKERÉ STOUPACÍ POTRUBÍ KANALIZACE BUDE ODVĚTRÁNO NAD STŘECHU A UKONČENO VĚTRACÍ HLAVICÍ
- USPOŘÁDÁNÍ ROZVODŮ JE NUTNĚ UPŘESNIT PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY A KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI
- MONTÁŽE JE NUTNO PROVÁDĚT DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ A MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ, PLATNÝCH NOREM A VÝHLÁŠEK
- UMÝVADLOVÉ A KUCHYŇSKÉ BATERIE MAJÍ MAX. PRŮTOK VODY 6 L/min, SPRCHY 8 L/min
- WC, ZÁHRNUJÍCÍ SOUPRAVY, MÍSY A SPLACHOVACÍ NÁDRŽE, MAJÍ OBJEM SPLACHOVACÍ VODY MAX. 6 L, MAX. PRŮMĚRNÝ OBJEM SPLACHOVACÍ VODY 3,75 L
- PISOÁRY SPOTŘEBUJÍ MAX. 2 L/MISU/HODINU, SPLACHOVACÍ PISOÁRY MAJÍ MAX. OPLNÝ OBJEM SPLACHOVACÍ VODY 1 L

### Rozměry potrubí

PP HT	NEJVĚJŠÍ VNĚJŠÍ PRŮMĚR TRUBKY	TLOUŠŤKA STĚNY TRUBKY	HLoubKA HRDLA
DN	MM	MM	MM
40	53	1,8	55
50	63	1,8	56
75	88	1,9	61
110	125	2,7	76
125	143	3,1	82

### Legenda místností 1.NP

Ozn.	Název místnosti	Plocha (m²)
1.01	Přijem zakázek	18,02
1.02	WC zaměstnanci	1,96
1.03	Kancelář pokladní	12,67
1.04	Šatny	28,34
1.05	Umývárna žací	5,19
1.06	WC předsíní	3,70
1.07	WC	2,79
1.08	WC	1,69
1.09	Úklid	1,88
1.10	WC předsíní	1,72
1.11	Chodba	15,57
1.12	Mistrovna	9,37
1.13	Dřina - karosárna	162,01
1.14	Lakovna	196,33
1.15	Kompresorovna	5,91
1.16	Čištění pistolí	2,47
		459,64 m²

REVIZE

Index	Datum	Změna	Jméno

SCHEMA OBJEKTU

ORIENTACE SCHÉMATU

**QUALITY GROUP**

Projekty | Realizace | Projektový management  
info@qualitygroup.cz | www.qualitygroup.cz

STAVBA  
**CENTRUM TECHNICKÉHO A INOVATIVNÍ VZDĚLÁNÍ V KYJOVĚ**

MÍSTO STAVBY  
Nádražní 471/48  
Kyjov  
697 02

KÚ:  
Kyjov [67843]  
OKRES:  
Hodonín  
KRAJ:  
Jihomoravský

**GENERÁLNÍ PROJEKTANT**  
Quality Group s.r.o., Příspěvková organizace  
IČ: 08879737, OS: yvan568

**HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU**  
Ing. Jiří Štěpán, jst@qualitygroup.cz, tel: +420 736 105 226

**ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI**  
Ing. Kristína Pavlovská  
tel: +420 736 105 226  
e-mail: kristina.pavlovskova@qualitygroup.cz

**STAVEBNÍK - INVESTOR**  
Jihomoravský kraj  
Žemčická náměstí 449/3 Brno 601 82  
IČO: 708 88 337

**Č. SMLOUVY INVESTORA**  
  
**Č. SMLOUVY PROJEKTANTA**  
P-22-039-000

**OBJEKT**  
**D.104 - HALA AUTOSERVISU**  
**ODBOBNÁ ČÁST**  
**D.104.04 Zdravotně technické instalace**

**DATUM**  
13.03.2024  
**PARÉ**  
150

**NÁZEV DOKUMENTU**  
**PŮDORYS 1.NP-KANALIZACE**

**KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU**  
stavba  
CTIV  
stavba  
DP5  
doplnění  
D.104.04  
05  
projekt  
ZTI  
Půdorys 1.NP-K  
revize  
00