



Legenda značení

- STUDENÁ VODA, POTRUBÍ Z PPR PN20 VČ. NÁVLEKOVÉ IZOLACE
- TEPLÁ VODA, POTRUBÍ Z PPR PN20 VČ. NÁVLEKOVÉ IZOLACE
- OKRULACE, POTRUBÍ Z PPR PN20 VČ. NÁVLEKOVÉ IZOLACE
- STOUPACÍ POTRUBÍ TEPLÉ, STUDENÉ VODY A OKRULACE, POTRUBÍ Z PPR PN20 VČ. NÁVLEKOVÉ IZOLACE
- MISTNÍ ODSKOK TEPLÉ, STUDENÉ VODY A OKRULACE, POTRUBÍ Z PPR PN20 VČ. NÁVLEKOVÉ IZOLACE

Legenda zařizovacích předmětů

|    |                 |  |
|----|-----------------|--|
| 1  | WC              | ZÁVĚSNÝ KERAMICKÝ KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM, BARVA BÍLÁ, MONTÁŽNÍ PRVEK GEBERIT SE SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU, TYP DUOFIX, PŘIPOJENÍ S INTEGROVANÝM ROHOVÝM VENTILEM, OVLÁDACÍ TLAČÍTKO, MATNÝ CHROM, TERMOPLASTICKE SEDÁTKO SOFT-CLOSE   |
| 2  | WC INVALIDE     | ZÁVĚSNÝ KERAMICKÝ KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM, PRO TĚLESNÉ POSTIŽENÉ, BARVA BÍLÁ, MONTÁŽNÍ PRVEK GEBERIT SE SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU, TYP DUOFIX, PŘIPOJENÍ S INTEGROVANÝM ROHOVÝM VENTILEM, OVLÁDACÍ TLAČÍTKO, PRO DVOUČINNÉ SPLACHOVÁNÍ, MATNÝ CHROM, TERMOPLASTICKE SEDÁTKO SOFT-CLOSE |
| 3  | UMÝVADLO        | ZÁVĚSNÉ KERAMICKE UMÝVADLO S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII, BARVA BÍLÁ, ROZMĚR 55x45 cm, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA, 2x ROHOVÝ VENTIL S FILTREM, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE, MONTÁŽNÍ SOUPRAVA PRO UCHYCENÍ DO ZDIVA  |
| 4  | UMÝVADLO        | ZÁVĚSNÉ ERGONOMICKÉ KERAMICKE UMÝVADLO S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII, BARVA BÍLÁ, ROZMĚR 64x55 cm, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA, 2x ROHOVÝ VENTIL S FILTREM, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE, MONTÁŽNÍ SOUPRAVA PRO UCHYCENÍ DO ZDIVA  |
| 5  | SPRCHA          | DLÁŽDENÝ SPRCHOVÝ KOUT, ODTOKOVÝ SPRCHOVÝ ŽLAB, NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE SPRCHOVÁ, RUČNÍ SPRCHA, HADICE, DRŽÁK SPRCHY, SPRCHOVÁ ZASTĚNA   |
| 6  | PISOÁR          | KERAMICKÝ PISOÁR S AUTOMATICKÝM SPLACHOVACÍM ZAŘÍZENÍM VYUŽÍVAJÍCÍM PRO BEZDOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ AUTOMATICKÝ SMÍČKA NA KAPACITNÍM PRŮTOKU, NAPÁJECÍ ZDROJ PRO AUTOMATICKÝ SPLACHOVACÍ  |
| 7  | VÝLEVKA         | VOLNĚ STOJÍCÍ NEREZOVÁ VÝLEVKA, ROZMĚR 400x500 cm, SE SKLOPNOU MŘÍŽÍ Z NEREZOVÉ OCELI, VODOROVNÝ ODPAD, NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE S DLOUHÝM RAMÍNKEM   |
| 8  | JEDNODŘEZ       | NEREZOVÝ JEDNODŘEZ S ODKAPÁVACÍ PLOCHOU PRO INSTALACI DO KUCHYŘSKÉ LINKY, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA, 2x ROHOVÝ VENTIL S FILTREM, STOJÁNKOVÁ PÁKOVÁ BATERIE S DLOUHÝM RAMÍNKEM   |
| 9  | DŘEZ            | NEREZOVÝ DŘEZ, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA, 2x ROHOVÝ VENTIL S FILTREM, NÁSTĚNNÁ PÁKOVÁ BATERIE S DLOUHÝM RAMÍNKEM  |
| 10 | PODLAHOVÁ VPUST | PODLAHOVÁ VPUST DN50 SE SVISLÝM ODTOKEM A ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU   |
| 11 | PODLAHOVÁ VPUST | PODLAHOVÁ VPUST DN110 SE SVISLÝM ODTOKEM A ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU  |

Poznámka

- ZNACENÍ VODOVODNÍHO POTRUBÍ VE VÝKRESE: VNĚJŠÍ PRŮMĚR x TLOUŠTKA STĚNY POTRUBÍ
- USPOŘÁDÁNÍ ROZVODŮ JE NUTNĚ UPŘESNIT PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY A KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI
- VEŠKERÉ POTRUBÍ TEPLÉ A STUDENÉ VODY BUDE IZOLOVÁNO NÁVLEKOVOU IZOLACÍ
- MONTÁŽE JE NUTNO PROVÁDĚT DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ A MATERIÁLŮ, PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ, PLATNÝCH NOREM A VÝHLÁŠEK
- UMÝVADLOVÉ A KUCHYŘSKÉ BATERIE MAJÍ MAX. PRŮTOK VODY 6 L/min, SPRCHY 8 L/min
- WC, ZAHRNUTÍ SOUPRAVY, MÍSY A SPLACHOVACÍ NÁDRŽE, MAJÍ OBJEM SPLACHOVACÍ VODY MAX. 6 L, MAX. PRŮMĚRNÝ OBJEM SPLACHOVACÍ VODY 3,75 L
- PISOÁRY SPOTŘEBUJÍ MAX. 2 L/MISU/HODINU, SPLACHOVACÍ PISOÁRY MAJÍ MAX. ÚPLNÝ OBJEM SPLACHOVACÍ VODY 1 L

Legenda místností 2.NP

| Ozn. | Název místnosti      | Plocha (m²)      |
|------|----------------------|------------------|
| 2.01 | Schodišťová podestla | 3,92             |
| 2.02 | Předsín              | 18,13            |
| 2.03 | Dřina obrábění       | 81,25            |
| 2.04 | Schodiště            | 13,20            |
| 2.05 | Schodiště předsíně   | 3,15             |
|      |                      | <b>119,65 m²</b> |

Rozměry potrubí a izolace

| PPR CLASSIC SR 0 | PPR PN20 | PPR PN20 | PPR PN20 | PPR PN20 | PPR PN20 |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| ROZMĚR           | MM       | MM       | MM       | MM       | MM       |
| 20x3,4           | 20       | 3,4      | 13,2     | 20       | 10       |
| 25x4,2           | 25       | 4,2      | 16,6     | 20       | 10       |
| 32x5,4           | 32       | 5,4      | 21,2     | 30       | 15       |
| 40x6,7           | 40       | 6,7      | 26,6     | 30       | 15       |
| 50x8,3           | 50       | 8,3      | 33,4     | 30       | 15       |
| 63x10,5          | 63       | 10,5     | 42,0     | 50       | 25       |

REVIZE

|      |       |       |       |
|------|-------|-------|-------|
| Adis | Datum | Změna | Jméno |
|      |       |       |       |
|      |       |       |       |

SCHEMA OBJEKTU

ORIENTACE SCHÉMATU

QUALITY GROUP

Projekty | Realizace | Projektový management  
info@qualitygroup.cz | www.qualitygroup.cz  
STAVTE CHYTŘE

STAVBA

CENTRUM TECHNICKÉHO A INOVATIVNÍ VZDĚLÁNÍ V KYJOVĚ

MÍSTO STAVBY

Nádražní 47/148  
Kyjov  
659 02

KÚ: Kyjov [678431]  
OKRES: Hodonín  
KRAJ: Jihomoravský

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno  
IČ: 08670197, DI: 14401584

AUTORIZACE

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

Ing. Jiří Šoltes, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel.: +420 736 105 226

ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI

Ing. Miroslav Pavlíkovič  
tel.: +420 739 349 962  
e-mail: miroslav.pavlikovic@qualitygroup.cz

STAVEBNÍK - INVESTOR

Informační kraj  
Zemědělská n.p. 449/3, Brno 601 82  
IČO: 708 88 337

Č. SMLOUVY INVESTORA  
p-22-039-000

Č. SMLOUVY PROJEKTANTA

OBJEKT

D.105 - OPRAVÁRENSKÁ HALA

D.105.04 Zdravotně technické instalace

DATUM  
01/2024

PARÉ

ODBORNÁ ČÁST

D.105.04 Zdravotně technické instalace

MĚŘÍTKO  
1:50

NÁZEV DOKUMENTU

PŮDORYS 2.NP - VODA

KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU

|        |         |          |       |        |                 |        |
|--------|---------|----------|-------|--------|-----------------|--------|
| stavba | stavení | čas      | výnos | průřez | název dokumentu | revize |
| CTIV   | DPS     | D.105.04 | 03    | ZTI    | Půdorys 2.NP-V  | 00     |