



Legenda značení

— PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, POTRUBÍ Z PP HT
— STOUPACÍ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE, POTRUBÍ Z PP HT

Legenda zařizovačích předmětů

1	WC	ZÁVĚSNÝ KERAMICKÝ KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM, BARVA BILÁ, MONTÁŽNÍ PRVEK GEBERIT SE SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU, TYP DUOFIX, PŘÍPOJENÍ S INTEGROVANÝM ROHOVÝM VENTILEM, OVLÁDACÍ TLAČÍTKO, MATNÝ CHROM, TERMOPLASTICKÉ SEDÁTKO SOFT-GLOSE
2	WC INVALIDE	ZÁVĚSNÝ KERAMICKÝ KLOZET S HLUBOKÝM SPLACHOVÁNÍM, PRO TĚLESNÉ POSTIŽENÉ, BARVA BILÁ, MONTÁŽNÍ PRVEK GEBERIT SE SPLACHOVACÍ NÁDRŽKOU, TYP DUOFIX, PŘÍPOJENÍ S INTEGROVANÝM ROHOVÝM VENTILEM, OVLÁDACÍ TLAČÍTKO, PRO DVOUČINNÉ SPLACHOVÁNÍ, MATNÝ CHROM, TERMOPLASTICKÉ SEDÁTKO SOFT-GLOSE
3	UMÝVADLO	ZÁVĚSNÉ KERAMICKÉ UMÝVADLO S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII, BARVA BILÁ, ROZMĚR 55x45 cm, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA, 2x ROHOVÝ VENTIL S FILTREM, STOJÁNKOVÁ PAKOVÁ BATERIE, MONTÁŽNÍ SOUPRAVA PRO UCHYCENÍ DO ZDIVA
4	UMÝVADLO	ZÁVĚSNÉ ERGONOMICKÉ KERAMICKÉ UMÝVADLO S OTVOREM PRO STOJÁNKOVOU BATERII, BARVA BILÁ, ROZMĚR 64x55 cm, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA, 2x ROHOVÝ VENTIL S FILTREM, STOJÁNKOVÁ PAKOVÁ BATERIE, MONTÁŽNÍ SOUPRAVA PRO UCHYCENÍ DO ZDIVA
5	SPRCHA	DLAŽEŇNÝ SPRCHOVÝ KOUT, PODLAHOVÁ VPUST' 100x100 mm, NÁSTĚNNÁ PAKOVÁ BATERIE SPRCHOVÁ, RUČNÍ SPRCHA, HADICE, DRŽÁK SPRCHY, SPRCHOVÁ ZASTĚNA
6	PISOAR	KERAMICKÝ PISOAR S AUTOMATICKÝM SPLACHOVACÍM ZAŘÍZENÍM VYUŽÍVAJÍCÍM PRO BEZDOTYKOVÉ OVLÁDÁNÍ AUTOMATICKÝ SNÍMAČ NA KAPACITNÍM PRŮTOKU, NAPÁJECÍ ZDROJ PRO AUTOMATICKÝ SPLACHOVÁČ
7	VÝLEVKA	VOLNĚ STOJÍCÍ NEREZOVÁ VÝLEVKA, ROZMĚR 400x500 cm, SE SKLOPNOU MŘÍŽÍ Z NEREZOVÉ OCELI, VODOROVNÝ ODPAD, NÁSTĚNNÁ PAKOVÁ BATERIE S DLOUHÝM RAMÍNKEM
8	JEDNODŘEZ	NEREZOVÝ JEDNODŘEZ S ODKAPÁVACÍ PLOCHOU PRO INSTALACI DO KUCHYŇSKÉ LINKY, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA, 2x ROHOVÝ VENTIL S FILTREM, STOJÁNKOVÁ PAKOVÁ BATERIE S DLOUHÝM RAMÍNKEM
9	DŘEZ	NEREZOVÝ DŘEZ, ZÁPACHOVÁ UZÁVĚRKA, 2x ROHOVÝ VENTIL S FILTREM, NÁSTĚNNÁ PAKOVÁ BATERIE S DLOUHÝM RAMÍNKEM
10	PODLAHOVÁ VPUST'	PODLAHOVÁ VPUST' DN50 SE SVISLÝM ODTOKEM A ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU
11	PODLAHOVÁ VPUST'	PODLAHOVÁ VPUST' DN110 SE SVISLÝM ODTOKEM A ZÁPACHOVOU UZÁVĚRKOU

Poznámka

- PŘIPOJOVACÍ A STOUPACÍ KANALIZAČNÍ POTRUBÍ BUDE PŘEVEDENO Z PP HT, VE VÝKRESE JE ZNAČEN VNĚJŠÍ PRŮMĚR POTRUBÍ
- PŘIPOJOVACÍ POTRUBÍ BUDE PŘEVEDENO V MIN. SPÁDU 2%
- SVODNÉ POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE BUDE PŘEVEDENO V MIN. SPÁDU 2%
- VEŠKERÉ STOUPACÍ POTRUBÍ KANALIZACE BUDE ODVĚTRÁNO NAD STŘECHU A UKONČENO VĚTRACÍ HLAVICÍ
- USPOŘÁDÁNÍ ROZVODŮ JE NUTNÉ UPŘESNIT PŘI PROVÁDĚNÍ STAVBY A KOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI
- MONTÁŽE JE NUTNO PROVÁDĚT DLE MONTÁŽNÍCH PŘEDPISŮ JEDNOTLIVÝCH VÝROBCŮ A MATERIÁLŮ, PROVÁDĚCÍCH PŘEDPISŮ, PLATNÝCH Norem A VÝHLÁŠEK
- UMÝVADLOVÉ A KUCHYŇSKÉ BATERIE MAJÍ MAX. PRŮTOK VODY 6 L/min, SPRCHY 8 L/min
- WC, ZAHRNUTÍ SOUPRAVY, MÍSY A SPLACHOVACÍ NÁDRŽE, MAJÍ OBJEM SPLACHOVACÍ VODY MAX. 6 L, MAX. PRŮMĚRNÝ OBJEM SPLACHOVACÍ VODY 3,75 L
- PISOÁRY SPOTŘEBUJÍ MAX. 2 L/MISU/HODINU, SPLACHOVACÍ PISOÁRY MAJÍ MAX. OPLNĚNÝ OBJEM SPLACHOVACÍ VODY 1 L

Legenda místností 3.NP

Ozn.	Název místnosti	Plocha (m²)
3.01	Šatna zaměstnanci (ženy)	15,98
3.02	WC zaměstnanci (ženy)	1,21
3.04	Olina obrábění	90,06
3.05	Umývárna zaměstnanci (ženy)	2,11
3.06	Olina obrábění	88,19
3.07	Olina obrábění	82,89
3.08	Chodba	169,58
3.09	Kompresorovna	8,03
3.10	Strojovna	16,60
3.11	Šatna žáci	44,51
3.12	WC invalidé/žáci	2,87
3.13	WC žáci	16,61
3.14	Šatna žáci	43,89
3.15	Umývárna žáci	21,99
3.16	Šatna žáci	44,34
3.17	Šatna žáci	44,34
3.18	WC žáci	15,16
3.19	Úklid	2,15
3.20	Umývárna žáci	22,00
3.21	Kancelář	42,63
3.22	WC zaměstnanci (muži)	6,82
3.23	Šatna zaměstnanci (muži)	30,39
3.24	Umývárna zaměstnanci (muži)	6,05
3.25	WC žáci	1,76
		819,76 m²

Rozměry potrubí

PP HT	NEJVĚTŠÍ VNĚJŠÍ PRŮMĚR TRUBKY	TLOUŠTKA STĚNY TRUBKY	HLoubKA HRDLA
DN	MM	MM	MM
50	63	1,8	56
75	88	1,9	61
110	125	2,7	76
125	143	3,1	82
160	181	3,9	100

REVIZE	Adres Datum Změna	Jméno
SCHEMA OBJEKTU		
ORIENTACE SCHEMATU		
S		
±0,000=xy		

QUALITY GROUP		Projekty Realizace Projektový management info@qualitygroup.cz www.qualitygroup.cz STAVTE CHYTŘE	
STAVBA CENTRUM TECHNICKÉHO A INOVATIVNÍ VZDĚLÁNÍ V KYJOVĚ			
MÍSTO STAVBY Nádražní 47/148 Kyjov 658 02		KÚ: Kyjov (678431) OKRES: Hodonín KRAJ: Jihomoravský	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno IČ: 08678357, DI: 1440548		AUTORIZACE	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Jiří Šoltes, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel.: +420 736 105 226		ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI Ing. Pavlína Pavlíková tel.: +420 739 349 962 e-mail: pavlina.pavlikova@qualitygroup.cz	
STAVEBNÍK - INVESTOR Hornomoravský kraj Zemědělská n.p.s. 449/3, Brno 601 82 IČO: 708 88 337		Č. SMLOUVY INVESTORA P-22-039-000	
OBJEKT D.105 - OPRAVÁRENSKÁ HALA ODBORNÁ ČÁST D.105.04 Zdravotně technické instalace		Č. SMLOUVY PROJEKTANTA P-22-039-000	
DATUM 01/2024		PARE	
MĚŘÍTKO 1:50			
NÁZEV DOKUMENTU PŮDORYS 3.NP - KANALIZACE			
KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU			
stavba	stavby	čas	výnos
CTIV	DPS	D.105.04	09
ZTI	Půdorys 3.NP-K		00