





## POZNÁMKA

- VÝPISY VÝROBKŮ NENAHRAZUJÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI, JSOU SPECIFIKOVÁNY POUZE VYBRANÉ PARAMETRY V SOUVISLOSTI S POŽADOVANÝM ÚČELEM POUŽITÍ
- PŘI VÝROBĚ A MONTÁŽI JE NUTNO DODRŽET PŘÍSLUŠNÉ TECHNICKÉ NORMY RESP. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY
- ZABUDOVÁNÍ OKEN DVEŘÍ BUDE PROVEDENO V SOULADU S TNI 74 6077 - OKNA A VNĚJŠÍ DVEŘE - POŽADAVKY NA ZABUDOVÁNÍ
- PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !

Generální projektant: Tomický & Martiňák www.a-tomic.cz			Hlavní inženýr projektu: ING. PETR TOMICKÝ číslo autorizace 1004721 obor autorizace IP00	Investor:  <b>Nemocnice Vyškov</b>
Název stavby: <b>NEMOCNICE VYŠKOV, p.o. STAVEBNÍ ÚPRAVY GASTROENTEROLOGIE</b>			Zakázkové číslo: DPS 02-2024	Paré:
			Datum: 05-2024	
			Stupeň: PROVÁDĚNÍ STAVBY	
Zpracovatel: A-TOMIC, Masná burza / Masná 34, 602 00 Brno Gsm: +420 732 264 881 E-mail: petr.tomicky@a-tomic.cz		Oddíl: <b>ASŘ</b>		Autorizace:
Odpovědný projektant: ING. PETR TOMICKÝ 	Vypracoval: TOMÁŠ ŠKARPA	Kontroloval: ING. PETR TOMICKÝ 		
Objekt: SO 01 - KŘÍDLO A6 BUDOVY A				
Název přílohy: VÝPIS STÍNÍČÍCH PRVKŮ				Označení přílohy: <b>D.1.01.1-504</b>

VÝPIS STÍNÍCÍCH PRVKŮ

Z.Č.: DPS 02 - 2024  
STR. Č.: 1

OZN.	SCHÉMA	POPIS	POČET					
			1PP	1NP	2NP	3NP	Σ	
Č 1		<p>Žaluzie interiérová stínící vertikální lamelová, omyvatelná a desinfikovatelná. Žaluzie jednodílná, shrnování žaluzie je kresleno při pohledu z interiéru. Vodicí lišta z hliníkové slitiny s povrchovou úpravou práškovou v barvě bílé - nízký horní vodicí profil (max. 25 mm). Spodní část lamel spojená řetízkem. Šířka lamel 127 mm, ovládání manuálně řetízkem, kotvení do podhledu nebo do nadpraží.</p> <p>Lamely:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- lamely vertikálních žaluzií budou ze směsi 30% polyesterového vlákna a 70% PVC, š. 127 mm, ohnivzdornost B1, NFPA1, hmotnost 0,41 kg/m<sup>2</sup>, tl.materiálu 0,55 mm.</li></ul> <p>Barevné provedení:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dle barevného řešení</li></ul> <p>Nutnost přesného doměření na místě před dodávkou.</p> <p>Rozměr žaluzie: 2550 x 2150 mm</p>	KS	-	1	-	-	1
Č 2		<p>Žaluzie interiérová stínící vertikální lamelová, omyvatelná a desinfikovatelná. Žaluzie jednodílná, shrnování žaluzie je kresleno při pohledu z interiéru. Vodicí lišta z hliníkové slitiny s povrchovou úpravou práškovou v barvě bílé - nízký horní vodicí profil (max. 25 mm). Spodní část lamel spojená řetízkem. Šířka lamel 127 mm, ovládání manuálně řetízkem, kotvení do podhledu nebo do nadpraží.</p> <p>Lamely:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- lamely vertikálních žaluzií budou ze směsi 30% polyesterového vlákna a 70% PVC, š. 127 mm, ohnivzdornost B1, NFPA1, hmotnost 0,41 kg/m<sup>2</sup>, tl.materiálu 0,55 mm.</li></ul> <p>Barevné provedení:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- dle barevného řešení</li></ul> <p>Nutnost přesného doměření na místě před dodávkou.</p> <p>Rozměr žaluzie: 2550 x 2400 mm</p>	KS	-	2	-	-	2

! PŘED VÝROBOU NUTNO ROZMĚRY VŠECH VÝROBKŮ ZAMĚŘIT NA STAVBĚ !