


±0,000 = Místní

Souřadný systém: JTSK; Výškový systém: Bpv

Zodpovědný projektant:	Ing. Michal Valenta		
Vypracoval:	Ing. Anna Kráňková		
Kontroloval:	Ing. Jana Fišarová		
Místo stavby:	Brno - Pisárky		
Stavebník:	Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Brno, Merhautova, příspěvková organizace, IČ: 006 38 005 Merhautova 590/15, Černá Pole, 613 00 Brno	Formát:	A4
		Datum:	07/2024
		Stupeň dokumentace:	DPS
Název akce:	Rekonstrukce střešního pláště domova mládeže Lipová 16, Brno - havárie	Stavební objekt:	SO 01
		Měřítko:	Číslo paré:
Část:		Číslo výkresu:	
Obsah:	Výpis klempířských výrobků	D.1.1.14	

Ozn.	Schéma	Popis		Pozice
				Počet
K01		Klempířské oplechování - atika - pozinkovaný plech tl. 0,55 mm, rozvinutá šířka: 480 mm - povrchová úprava lakováním (min. 25 µm)		4NP - A 10,420 m 0,15 m 10,960 m 26,810 m 5NP 8,71 m 21,44 m 8,600 m
K02		Klempířské oplechování - průběžné kotevní plechy atiky - pozinkovaný plech tl. 0,55 mm, rozvinutá šířka: 2x150 mm - povrchová úprava lakováním (min. 25 µm)	4NP - A 10,420 m 0,15 m 10,960 m 26,810 m 2,135 m 5NP 21,370 m 8,71 m 21,44 m 8,600 m	4NP - B 10,960 m 0,230 m 15,250 m 0,220 m 10,645 m 2,375 m 21,66 m 1,650 m 2x0,140 m 2x4,720 m 0,460 m 2,060 m 2,030 m 2,040 m 2,120 m 2,070 m 2,100 m 2,070 m 0,240 m
K03		Klempířské oplechování - krycí lišta (napojení na stěnu) - pozinkovaný plech tl. 0,5 mm, rozvinutá šířka: 185 mm - povrchová úprava lakováním (min. 25 µm)		4NP - A 8,745 m 2x4,920 m 5,050 m 0,430 m 0,420 m 0,350 m 3x0,150 m 2x0,240 m 4NP - B 14,940 m 6x0,200 m 4x0,950 m 1,740 m 8,980 m 5,540 m 2,245 m 21,250 m 1,650 m 2x4,720 m 2,320 m 2x0,140 m 2x0,310 m 0,460 m 0,240 m 2x0,190 m 6x0,140 m 14,820 m 4x0,500 m
K04		Klempířské oplechování - přítlačná lišta (napojení na stěnu) - pozinkovaný plech tl. 0,55 mm, rozvinutá šířka: 50 mm - povrchová úprava lakováním (min. 25 µm)		4NP - A 10,590 m 0,150 m 11,300 m 26,980 m 5NP 21,780 m 9,080 m 8,980 m
K05		Klempířské oplechování - původní atika - pozinkovaný plech tl. 0,55 mm, rozvinutá šířka: 375 mm - povrchová úprava lakováním (min. 25 µm)		4NP - A 10,590 m 0,150 m 11,300 m 26,980 m 5NP 21,780 m 9,080 m 8,980 m
POZN:	Před zadáním klempířských výrobků do výroby musí být zaměřen jejich rozměr přímo na stavbě!!!			

Ozn.	Schéma	Popis	Pozice
			Počet
K06		Klempířské oplechování - průběžné kotevní plechy atiky <ul style="list-style-type: none"> - pozinkovaný plech tl. 0,55 mm, rozvinutá šířka: 150 mm - povrchová úprava lakováním (min. 25 µm) 	4NP - A 10,590 m 0,150 m 11,300 m 26,980 m 4NP - B 2,375 m 21,66 m 1,650 m 2x0,140 m 3,090 m 4,720 m 0,460 m 2,060 m 0,310 m 1,170 m 0,460 m 5NP 21,780 m 9,080 m 8,980 m
K07		Klempířské oplechování - oplechování piliřku <ul style="list-style-type: none"> - pozinkovaný plech tl. 0,55 mm, rozvinutá šířka: 250 mm - povrchová úprava lakováním (min. 25 µm) - vč. otvorů pro odvětrání kanalizace 	5NP 0,520 m 0,350 m
K08		Klempířské oplechování - oplechování piliřku <ul style="list-style-type: none"> - pozinkovaný plech tl. 0,55 mm, rozvinutá šířka: 350 mm - povrchová úprava lakováním (min. 25 µm) - vč. otvorů pro odvětrání kanalizace 	5NP 0,420 m
K09		Klempířské oplechování - atika <ul style="list-style-type: none"> - pozinkovaný plech tl. 0,55 mm, rozvinutá šířka: 430 mm - povrchová úprava lakováním (min. 25 µm) 	4NP - A 2,135 m 4NP - B 10,960 m 0,230 m 15,250 m 0,220 m 10,645 m 5NP 21,370 m
K10		Klempířské oplechování - zděnné zábradlí, horní část <ul style="list-style-type: none"> - pozinkovaný plech tl. 0,55 mm, rozvinutá šířka: 350 mm - povrchová úprava lakováním (min. 25 µm) 	4NP - B 2,375 m 21,66 m 1,650 m 2x0,140 m 2x4,720 m 0,460 m 2,060 m
POZN:	Před zadáním klempířských výrobků do výroby musí být zaměřen jejich rozměr přímo na stavbě!!!		

Ozn.	Schéma	Popis	Pozice
			Počet
K11		Klempířské oplechování - zděnné zábradlí, boční část - pozinkovaný plech tl. 0,55 mm, rozvinutá šířka: 540 mm - povrchová úprava lakováním (min. 25 µm)	4NP - B 2,375 m 21,66 m 1,650 m 2x0,140 m 3,090 m 4,720 m 0,460 m 2,060 m
K12		Klempířské oplechování - zděnné zábradlí, boční část - pozinkovaný plech tl. 0,55 mm, rozvinutá šířka: 650 mm - povrchová úprava lakováním (min. 25 µm) - vč. otvorů pro odvětrání kanalizace	4NP - B 0,310 m 1,170 m 0,460 m
K13		Klempířské oplechování - zděnné zábradlí u komínu - pozinkovaný plech tl. 0,55 mm, rozvinutá šířka: 390 mm - povrchová úprava lakováním (min. 25 µm)	4NP - B 2,030 m 2,040 m 2,120 m 2,070 m 2,100 m 2,070 m 0,240 m
K14		Klempířské oplechování - krytina - pozinkovaný plech tl. 0,55 mm - povrchová úprava lakováním (min. 25 µm)	4NP - B 13,4852 m ²
POZN: Před zadáním klempířských výrobků do výroby musí být zaměřen jejich rozměr přímo na stavbě!!!			