










Příloha 1 : Legenda svítidel a vizualizace

ozn. na výkresu	popis	Světelný zdroj	vzor-vizualizace
A	Svítidlo LED, 54W, IP-54, Ra90, kryt mikroprizma, vestavné, do podhledu M600, srovnatelný vzor ZCLED4G54Q940/16-MIKRO/DALI-IP54, ELKOVO ČEPELÍK	LED, Ra90 5442 lm DALI předradník	
B	Svítidlo LED, 39W, IP-54, Ra90, kryt mikroprizma, vestavné, do podhledu M600, srovnatelný vzor ZCLED4G39Q940/16-MIKRO-IP54, ELKOVO ČEPELÍK	LED, Ra90 4040lm	
C	Svítidlo LED, 39W, IP-54, vestavné, do M600, mikroprizma, srovnatelný vzor ZCLED4G39Q840/16-MIKRO-IP54, ELKOVO ČEPELÍK	LED, Ra80 4753lm	
D	Svítidlo LED, 26W, IP-40, vestavné, do M600, mikroprizma, srovnatelný vzor ZCLED3G26Q840/EASY-M600-MIKRO, ELKOVO ČEPELÍK	LED, Ra80 3366lm	
E	Svítidlo LED, 32W, IP-40, vestavné, do M600, stmívatelné DALI, mikroprizma, srovnatelný vzor ZCLED3G26Q840/EASY-M600-MIKRO-DALI, ELKOVO ČEPELÍK	LED, Ra80 4207lm	
H	Svítidlo LED, 40W, IP-40, přisazené, mikroprizma, srovnatelný vzor ZCLED3G40L840/FLAT 250-MIKRO, ELKOVO ČEPELÍK	LED, Ra80 4870lm	
J1	Svítidlo LED, 49W, 5k0, IP-40 , vestavné, do SDK, krycí sklo, srovnatelný vzor EDL LED G1, 194 M X 5k0 840, IP40, ELEKTRO LUMEN	LED, Ra80 4750lm	

J2	Svítlidlo LED, 30W, 3k0, IP-40 , vestavné, do SDK, krycí sklo, srovnatelný vzor EDL LED G1, 194 M X 3k0 840, IP40, ELEKTRO LUMEN	LED, Ra80 2850lm	
L1	LED pásek, 24V DC, 4,8W/m, 60diod/m, teple bílá, vestavné do Al profilu, samolepící, srovnatelný vzor LED pásek 24HQ6048 24V, T- LED	2x napájecí zdroj 230VAC/24V DC, 200W, IP67 pro m.č.102, 1x napájecí zdroj 230VAC/24VDC, 150W pro m.č.141	
L2	LED pásek, 24V DC, 12W/m, 60diod/m, denní bílá, vestavné do Al profilu, samolepící, srovnatelný vzor LED pásek SB3-300, T- LED	Napájecí zdroj 230V/24V DC, 200W, IP67	
K	Svítlidlo zářivkové nad umývací prostor 2x11W, TC-SEL/2G7, EVG, IP43, polykarbonát, II.třída srovnatelný vzor BIGL-D 211-EP, 2x11W, VYRTYCH	11 W/840 DULUX D/E G24Q-1 FS1 OSRAM	
N	Svítlidlo nouzové LED s piktogramem, 3W, přisazená montáž, IP20, záloha chodu 1 hodina, srovnatelný vzor ELTAL, ELEKTRO-LUMEN Hranice	vč. zdroje, nástěnný piktogram se šipkou ve směru úniku	