

Technické parametry:

- Nová dezinfekční myčka podložních mís volně stojící s vyrovnávacími nožičkami – 1ks
- Výklopné jednokřídlé dveře
- 6 pevných a 8 otočných mycích trysek
- Dávkování dezinfekce pomocí integrovaného dávkovacího čerpadla s průtokoměry
- Možnost dovybavení přístroje o druhé dávkovací čerpadlo s průtokoměrem
- Ovládání pomocí tlačítkovéhopanelu
- Digitální displej zobrazující minimálně zvolený program, fázi cyklu, teplotu v mycí komoře, hodnotu A0 dosaženou ve fázi dezinfekce a na konci cyklu
- Automatické informování uživatele na displeji, pokud je cyklus přerušen s restartováním cyklu po 20 sekundách
- V případě nezdaření dezinfekce se na displeji zobrazí varovné hlášení
- Přednastavené dezinfekční programy – normální, intenzivní a ekonomický
- Objem min. 65 L
- Kapacita komory 1 pisoár + 1 podložní mísa s víkem, nebo 3 pisoáry
- Výkon mycího čerpadla min. 0,8 kW
- Kapacita mycího čerpadla min. 350 l/min
- Dezinfekční komora včetně dveří z kartáčované nerezové oceli
- Konstrukce dveří tvořená dvojitou stěnou s hermetickým těsněním pomocí silikonového těsnění
- Elektrické zamykání dveří zabráňující otevření dveří během cyklu
- Automatické přerušení cyklu při náhodném otevření dveří během cyklu
- Zaoblené hrany dezinfekční/mycí komory pro snadné čištění a prevenci usazenin
- Tepelná a zvuková izolace v komoře
- Teplotní čidlo v komoře
- Možnost rozšíření o chladicí systém vzduchu v komoře
- Systém automatické kontroly odtoku, zabráňující použití přístroje, pokud je odtok neprůchozí
- Integrovaný vyvíječ páry vybaven senzorem pro kontrolu hladiny vody a teplotní sondou
- Automatické zastavení cyklu, pokud voda neteče do trysek během fáze mytí nebo oplachování
- Přímé propojení trysek s elektromagnetickými ventily pro snadné přizpůsobení programu s následným snížením spotřeby vody, energie a provozních nákladů
- Možnost rozšíření o Bluetooth modul a USB modul
- Paměť umožňující uložení aspoň posledních 100 alarmů
- Košík na drobné předměty, držák podložních mís a pisoárů
- Zásobník na min. 2 x 5l čisticího prostředku
- Šířka komory min. 400 mm, hloubka komory 300 mm, výška komory 550 mm
- Šířka přístroje 450 mm, hloubka přístroje 500 mm, výška přístroje 1500 mm ± 10%
- Hmotnost přístroje max. 80 kg
- Napětí 230 V, frekvence 50/60 Hz, 1 fáze
- Třída těsnění přístroje IP45
- Hluk max. 55 dB