





Tabulka dveří																																															
Ozn.	Počet	Dveře všeobecně								Křídlo					Zárubeň						Příslušenství																Stav	Poznámka									
		Pohled	Výška	Šířka	Orientace	Design	Požární klasifikace	Panikové kování	Součinitel prostupu tepla - celkem, U (W/m²K)	Vzduchová neprůzvučnost , Rw=db	Typ křídla dle materiálu	Typ dřeviny křídla	Jakost dřevěných profilů křídla	Povrchová úprava dveřního křídla	Barva dveřního křídla	Součinitel prostupu tepla křídla, U (W/m²K)	Typ zárubně	Typ zárubně dle materiálu	Typ dřeviny zárubně	Jakost dřevěných profilů zárubně	Povrchová úprava zárubně	Barva zárubně	Součinitel prostupu tepla zárubně, U (W/m²K)	Kování	Materiál kování	Typ klíče	Třída bezpečnostní vložky	Součástí generálního klíče	Práh	EKV (SKV)	EZS	EPS	Zarážka	Samozavírač	Mřížka	Koordinátor			Stavěč	Kukátko	Okopný plech	Ovládání kování ze směru pantů					
D01	1		2 100	1 400	L	Polodrážkové		-	1,20	0,00	Plast	-	-	-	Oboustranné sedá dle standardního vzorníku	0,00	Rámová zárubeň	Plast	-	-	-	Oboustranné sedá dle standardního vzorníku	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Cylindrický klíč (bezpečnostní)	3	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Klika/Koule	Nové dveřní křídlo; Nová zárubeň	Dveřní křídlo s nadsvětlíkem		
D04	1		2 100	1 100	P	Polodrážkové		Dle ČSN EN 179 (klika s funkcí panik)	1,20	0,00	Plast	-	-	-	Oboustranné sedá dle standardního vzorníku	0,00	Rámová zárubeň	Plast	-	-	-	Oboustranné sedá dle standardního vzorníku	0,00	Štitové kování	Broušený nerez	Cylindrický klíč (bezpečnostní)	3	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Klika/Koule	Nové dveřní křídlo; Nová zárubeň	Dveřní křídlo s nadsvětlíkem	
D05	1		2 230	1 400	P	Bezfalcové	EW 30/ DP3-C	-	0,00	32,00	Dřevěný kompozit	-	-	Lamino (HPL)	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Obložková zárubeň	Ocel	-	-	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	-	1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Klika/Klika	Nové dveřní křídlo; Nová zárubeň		
D06	1		2 230	1 400	P	Bezfalcové	EW 30/ DP3-C	-	0,00	32,00	Dřevěný kompozit	-	-	Lamino (HPL)	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Obložková zárubeň	Ocel	-	-	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	-	1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Klika/Klika	Nové dveřní křídlo; Nová zárubeň		
D07	1		2 100	1 700	P	Bezfalcové		-	0,00	32,00	Dřevěný kompozit	-	-	Lamino (HPL)	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Rámová zárubeň	Ocel	-	-	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	-	1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Klika/Klika	Nové dveřní křídlo; Nová zárubeň		
D08	1		2 100	800	P	Bezfalcové		-	0,00	32,00	Dřevěný kompozit	-	-	Lamino (HPL)	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Obložková zárubeň	Ocel	-	-	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Dózický klíč (do pokojů)	1	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Klika/Klika	Nové dveřní křídlo; Nová zárubeň		
D09	1		2 100	800	L	Bezfalcové		-	0,00	32,00	Dřevěný kompozit	-	-	Lamino (HPL)	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Obložková zárubeň	Ocel	-	-	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Dózický klíč (do pokojů)	1	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Klika/Klika	Nové dveřní křídlo; Nová zárubeň		
D10	1		2 100	1 100	L	Polodrážkové		-	1,20	0,00	Plast	-	-	-	Oboustranné sedá dle standardního vzorníku	0,00	Rámová zárubeň	Plast	-	-	-	Oboustranné sedá dle standardního vzorníku	0,00	Štitové kování	Broušený nerez	Cylindrický klíč (bezpečnostní)	3	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Klika/Koule	Nové dveřní křídlo; Nová zárubeň	Dveřní křídlo s nadsvětlíkem	
D11	1		2 100	800	P	Bezfalcové		-	0,00	32,00	Dřevěný kompozit	-	-	Lamino (HPL)	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Obložková zárubeň	Ocel	-	-	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	-	1	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Klika/Klika	Nové dveřní křídlo; Nová zárubeň		
D12	1		2 100	800	P	Bezfalcové		-	0,00	32,00	Dřevěný kompozit	-	-	Lamino (HPL)	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Obložková zárubeň	Ocel	-	-	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	-	1	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Klika/Klika	Nové dveřní křídlo; Nová zárubeň		
D13	1		2 100	800	L	Bezfalcové		-	0,00	32,00	Dřevěný kompozit	-	-	Lamino (HPL)	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Obložková zárubeň	Ocel	-	-	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	-	1	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Klika/Klika	Nové dveřní křídlo; Nová zárubeň		
D14	1		2 100	800	L	Bezfalcové		-	0,00	32,00	Dřevěný kompozit	-	-	Lamino (HPL)	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Obložková zárubeň	Ocel	-	-	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	-	1	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Klika/Klika	Nové dveřní křídlo; Nová zárubeň		
D15	1		2 100	800	P	Bezfalcové		-	0,00	32,00	Dřevěný kompozit	-	-	Lamino (HPL)	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Obložková zárubeň	Ocel	-	-	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	-	1	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Klika/Klika	Nové dveřní křídlo; Nová zárubeň		
D16	1		2 100	800	P	Bezfalcové		-	0,00	32,00	Dřevěný kompozit	-	-	Lamino (HPL)	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Obložková zárubeň	Ocel	-	-	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	-	1	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Klika/Klika	Nové dveřní křídlo; Nová zárubeň		
D17	1		2 100	800	L	Bezfalcové		-	0,00	32,00	Dřevěný kompozit	-	-	Lamino (HPL)	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Obložková zárubeň	Ocel	-	-	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	-	1	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Klika/Klika	Nové dveřní křídlo; Nová zárubeň		
D18	1		2 100	800	P	Bezfalcové		-	0,00	32,00	Dřevěný kompozit	-	-	Lamino (HPL)	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Obložková zárubeň	Ocel	-	-	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	-	1	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Klika/Klika	Nové dveřní křídlo; Nová zárubeň		
D19	1		2 100	800	L	Bezfalcové		-	0,00	32,00	Dřevěný kompozit	-	-	Lamino (HPL)	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Obložková zárubeň	Ocel	-	-	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Rozeta na WC	Broušený nerez	-	1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Klika/Koule	Nové dveřní křídlo; Nová zárubeň		
D20	1		2 100	800	L	Bezfalcové		-	0,00	32,00	Dřevěný kompozit	-	-	Lamino (HPL)	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Obložková zárubeň	Ocel	-	-	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Dózický klíč (do pokojů)	1	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Klika/Klika	Nové dveřní křídlo; Nová zárubeň	
D21	1		2 100	800	L	Bezfalcové		-	0,00	32,00	Dřevěný kompozit	-	-	Lamino (HPL)	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Obložková zárubeň	Ocel	-	-	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Dózický klíč (do pokojů)	1	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Klika/Klika	Nové dveřní křídlo; Nová zárubeň	
D22	1		2 100	900	P	Bezfalcové		-	0,00	32,00	Dřevěný kompozit	-	-	Lamino (HPL)	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Obložková zárubeň	Ocel	-	-	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Dózický klíč (do pokojů)	1	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Klika/Klika	Nové dveřní křídlo; Nová zárubeň	
D23	1		2 100	900	L	Bezfalcové		Dle ČSN EN 179 (klika s funkcí panik)	0,00	32,00	Dřevěný kompozit	-	-	Lamino (HPL)	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Obložková zárubeň	Ocel	-	-	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Dózický klíč (do pokojů)	1	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	Klika/Klika	Nové dveřní křídlo; Nová zárubeň	
D24	1		2 100	1 100	P	Bezfalcové		-	0,00	32,00	Dřevěný kompozit	-	-	Lamino (HPL)	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Obložková zárubeň	Ocel	-	-	Lak	Jednobarevné, dle výběru investora	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Dózický klíč (do pokojů)	1																				

Požadavky na dveře a vrata

- Tato dokumentace je určena jako dokumentace pro provádění stavby. Dokumentace nenahrazuje realizační, dodavatelskou ani dilenskou dokumentaci. Dilenská dokumentace musí být vždy v dostatečném předstihu před zahájením konkrétních prací odsouhlasena TDI, GP a Architektem. Konstrukční schémata ani ostatní výkresy dilenskou (výrobní) dokumentaci nenahrazují.
- Zhotovitel zpracuje Realizační dokumentaci stavby (RDS) a dokumentaci skutečného provedení stavby (DPS). Rozsah viz souhrnná technická zpráva.
- Na všechny atypické konstrukce bude zpracována výrobní dokumentace, která bude odsouhlasena objednatelem ve spolupráci s TDI, GP a Architektem.
- Statické posouzení jednotlivých výrobků bude součástí dilenské a dodavatelské dokumentace. Dodavatelé jsou povinni vypracovat statické posouzení na jednotlivé výrobky
- Všechny použité konstrukce a materiály musí vyhovovat hygienickým požadavkům na emise škodlivin a cizorodých látek (formaldehyd, radon apod.).
- Jednotliví zhotovitelé konstrukcí či instalací jsou povinni postupovat dle platných a aktuálních zákonů, vyhlášek, nařízení vlády, norem a předpisů. Pokud by dokumentace s nimi byla v rozporu, jsou povinni neprodleně před i během procesu přípravy, výroby a výstavby na vznikulost skutečnost generálního projektanta upozornit.
- Jednotlivé profesní části musí být koordinovány se stavební a architektonickou částí projektové dokumentace, veškeré nejasnosti nebo případné rozdíly musí být včas konzultovány s GP a Architektem.
- Veškeré výrobky budou před zadáním do výroby nebo před objednáním dodavatelem přepočítány, rozměry přeměřeny a příslušná dilenská dokumentace dodavatele bude odsouhlasena objednatelem ve spolupráci s TDI, GP a Architektem.
- Při realizaci nutno respektovat podmínky a připomínky, které vyplynuly z veřejnoprávního projednání projektu stavby.
- Při provádění stavby je vždy nutné pracovat s neaktuálnějšími revizemi výkresů.
- Aktuální revize dokumentace bude vždy stanovena a zapsána do stavebního deníku na KD GD a GP, veškeré změny a revize musí potvrdit TDI.
- Dodavatel stavby a subdodavatelé se musí vždy seznámit s neaktuálnější verzí dokumentace a upozornit na případné nesrovnalosti.
- Před výrobou je nutné veškeré rozměry zaměřit, přesný rozměr bude stanoven přímo na stavbě.
- Součástí dodávky jsou veškeré kotevni, kotvici, upevňovací, připojovací konstrukce, doplňky.
- Veškeré skleněné části budou z bezpečnostního skla, které navrhne konkrétní dodavatel dveří (tl. skla, kalení, bezpečnostní fólie atd)
- Dveře s elektromechanickými zámky, budou mit dodavatelem zabezpečen průchod kabeláže od zámku přes kabelovou průchodku se skrytou montáží do zárubně až po návaznost na kabeláž.
- Případný pohon dveří je dodávkou dveří
- Stavební pouzdro je součástí dodávky dveří, vrat
- Klasifikace požárních parametrů dveří: c - samozavírač (5 tříd c0 až c5; viz PBR), dp1 - dveře nehořlavé, dp3 - dveře hořlavé, s - kouřotěsnost (třída Sa, nebo Sm; viz PBR), EI - brání šíření tepla, EW - omezují šíření tepla. Závazné je PBR.
- Význam zkratek ve výpis dveří a vrat: EPS - dveře (vrata) napojeny na elektrickou požární signalizaci, EZS - dveře (vrata) napojeny na elektronický zabezpečovací systém, EKV (SKV) - elektronická kontrola vstupu (systém kontroly vstupu) - typický kartový systém,
- Veškeré části popsané ve výpis dveří a vrat jsou součástí dodávky jednotlivých dveří a vrat
- Bezpečnostní polepy skleněných částí jsou vždy součástí dodávky dveří
- Zásady užívání, způsob údržby a cykly kontrol a údržby viz souhrnná technická zpráva.
- V případě potřeby provedení změny/opr

Tabuľka dverí																																																																																																																																																																																																											
Ozn.	Počet	Dvere všeobecné								Křídlo					Zárubeň						Príslušenství																Stav	Poznámka																																																																																																																																																																					
		Pohled	Výška	Šírka	Orientace	Design	Požární klasifikace	Panikové kování	Součinitel prostupu tepla - celkem, U (W/m²K)	Vzduchová neprůzvučnost , Rw=db	Typ křídla dle materiálu	Typ dřeviny křídla	Jakost dřevěných profilů křídla	Povrchová úprava dveřního křídla	Barva dveřního křídla	Součinitel prostupu tepla křídla, U (W/m²K)	Typ zárubně	Typ zárubně dle materiálu	Typ dřeviny zárubně	Jakost dřevěných profilů zárubně	Povrchová úprava zárubně	Barva zárubně	Součinitel prostupu tepla zárubně, U (W/m²K)	Kování	Materiál kování	Typ klíče	Třída bezpečnostní vložky	Součástí generálního klíče	Práh	EKV (SKV)	EZS	EPS	Zarážka	Samozavírač	Mřížka	Koordinátor			Stavěč	Kukátko	Okopný plech	Ovládání kování ze směru pantů																																																																																																																																																																	
D28	1		2 250	1 600	L	Polodrážkové		-	1,20	0,00	Plast	-	-	-	Oboustranné sedá dle standardního vzorníku	0,00	Rámová zárubeň	Plast	-	-	-	-	Oboustranné sedá dle standardního vzorníku	0,00	Rozetové kování	Broušený nerez	Cylindrický klíč (bezpečnostní)	3																																																																																																																																																																															

Požadavky na dveře a vrata

- Tato dokumentace je určena jako dokumentace pro provádění stavby. Dokumentace nehrazuje realizaci, dodavatelkou ani dílenskou dokumentaci. Dílenská dokumentace musí být vždy v dostatečném předstihu před zahájením konkrétních prací odsouhlasena TDI, GP a Architektem. Konstruktivní schémata ani ostatní výkresy dílenskou (výrobní) dokumentaci nehrazují.
- Zhotovitel zpracuje Realizační dokumentaci stavby (RDS) a dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS). Rozsah viz souhrnná technická zpráva.
 - Na všechny atypické konstrukce bude zpracována výrobní dokumentace, která bude odsouhlasena objednatelme ve spolupráci s TDI, GP a Architektem.
 - Statické posouzení jednotlivých výrobků bude součástí dílenské a dodavatelské dokumentace. Dodavatelé jsou povinni vypracovat statické posouzení na jednotlivé výrobky
 - Všechny použité konstrukce a materiály musí vyhovovat hygienickým požadavkům na emise škodlivin a cizorodých látek (formaldehyd, radon apod).
 - Jednotliví zhotovitelé konstrukcí či instalací jsou povinni postupovat dle platných a aktuálních zákonů, vyhlášek, nařízení vlády, norem a předpisů. Pokud by dokumentace s nimi byla v rozporu, jsou povinni neprodělně před i během procesu přípravy, výroby a výstavby na vzniklou skutečnost generálního projektanta upozornit.
 - Jednotlivé profesní části musí být koordinovány se stavební a architektonickou částí projektové dokumentace, veškeré nejistoty nebo případné rozdíly musí být včas konzultovány s GP a Architektem.
 - Veškeré výrobky budou před zadáním do výroby nebo před objednávkou dodavatelem přepočítány, rozměry přeměřeny a příslušná dílenská dokumentace dodavatele bude odsouhlasena objednatelme ve spolupráci s TDI, GP a Architektem.
 - Při realizaci nutno respektovat podmínky a připomínky, které vyplynou z veřejnoprávního projednání projektu stavby.
 - Při provádění stavby je vždy nutné pracovat s neaktuálnějšími revizemi výkresů.
 - Aktuální revize dokumentace bude vždy stanovena a zapsána do stavebního deníku na KD GD a GP, veškeré změny a revize musí potvrdit TDI.
 - Dodavatel stavby a subdodavatel se musí vždy seznámit s neaktuálnější verzí dokumentace a upozornit na případné nesrovnalosti.
 - Před výrobou je nutné veškeré rozměry zaměřit, upevňovací přípoječky budou stanoven přímo na stavbě.
 - Součástí dodávky jsou veškeré kotvení, kotvici, upevňovací, přípoječky, kotvení, doplňky.
 - Veškeré kleněné části budou z bezpečnostního skla, které navrhne konkrétní dodavatel dveří (tl. skla, kalení, bezpečnostní fólie atd)
 - Dveře s elektromechanikými zámky, budou mít dodavatelem zabezpečen průchod kabeláže od zámků přes kabelovou průchodka se skrytou montáží do zábrnné až po návaznost na kabely.
 - Případný pohon dveří je dodávkou dveří
 - Stavební pouzdro je součástí dodávky dveří, vrat
 - Klasifikace požárních parametrů dveří: c - samozavírání (5 tříd c0 až c5; viz PBR), dp1 - dveře nehořlavé, dp3 - dveře hořlavé, s - kouřootěsnost (třída Sa, nebo Sm; viz PBR), EI - brání šíření tepla, EW - omezuji šíření tepla. Zároveň je PBR.
 - Význam zkratk ve výpisě dveří a vrat: EPS - dveře (vrata) napojeny na elektronickou požární signalizaci, EZS - dveře (vrata) napojeny na elektronický zabezpečovací systém, EKV (SKV) - elektronická kontrola vstupu (systém kontroly vstupu) - typický kartový systém,
 - Veškeré části popsané ve výpisě dveří a vrat jsou součástí dodávky jednotlivých dveří a vrat
 - Bezpečnostní polepy skleněných částí jsou vždy součástí dodávky dveří
 - Zásady užívání, způsob údržby a cykly kontrol a údržby viz souhrnná technická zpráva.
 - V případě potřeby provedení změn/opravy/opravy oproti DGS hostejno z jakéhodvůdu, zpracuje Zhotovitel návrh změny do RDS a předloží ji autorskému dozoru, TDI a investorovi k vyjádření. Součástí návrhu této změny bude vždy ocenění soupis prací.

[illegible]

 QUALITY GROUP	Projekt Realizace Projektový management info@qualitygroup.cz www.qualitygroup.cz STAVTE CHYTRĚ				
STAVBA					
REKONSTRUKCE A STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU ZUŠ BLANSKO KOLLÁROVA 1198/8					
MÍSTO STAVBY Kollárova 1198/8 078 01		K.Ú.: Blansko [650518] OKRES: Blansko KRAJ: Jihomoravský			
GENERÁLNÍ PROJEKTANT Quality Group s.r.o., Piličpov 843/4, 602 00 Brno t: 08879737, Ds: yvon@58			AUTORIZACE		
Hlavní inženýr projektu Ing. Jiří Šolc, jr.solc@qualitygroup.cz, tel.: 736 105 226					
ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI Ing. Karolína Dvořáčková tel.: +420 604 588 844 e-mail: karolina.dvorackova@qualitygroup.cz					
STAVEBNÍ - INVESTOR Jihomoravský kraj Žerotínova náměstí 449/3, Brno 601 82 IČO: 70888937			Č. SMLOUVY INVESTORA		
			Č. SMLOUVY PROJEKTANTA P-22-026-000		
OBJEKT D.101 ZUŠ		DATUM 11/2024		PARÉ	
ODBORNÁ ČÁST D.101.01 Architektonicko stavební řešení		MĚŘÍTKO 1:1			
NÁZEV DOKUMENTU					
VÝPIS DVEŘÍ A VRAT					
KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU					
stavba	stavební	časť	výkres	profese	název dokumentu
ZUŠ	DPS	D.101.01	005	ASŘ	Dveře a vrata
					revize
					01