

Před výrobou je nutné příslušné otvory přeměřit dle skutečného stavu na stavbě !!!

Před výrobou bude podrobný rozpis veškerých výrobků předložen dodavatelem (nebo výrobcem) projektantovi projektu ke konzultaci resp. odsouhlasení (změna v provedení, investorovi stavby, vyhrazena).

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Pavel Pekár ulice Čoupkových 4, 624 00 Brno gsm : +420 606 268 954 email : pekar@pparchitects.cz		RAŽÍTKO, PODPIS	
OBJEDNATEL	Mateřská škola speciální, základní škola speciální a praktická škola Elpis Brno, příspěvková organizace, Koperníkova 803/2, 615 00 Brno		
ZHOTOVITEL	P.P. Architects s.r.o. Slovinská 29, 612 00 Brno		
NÁZEV AKCE	Modernizace stravovacího provozu při Mateřské škole speciální, základní škole speciální a praktické škole ELPIS Brno, p. o.	DATUM	05/2023
		STUPEŇ	DPS
		ČÍSLO PARÉ	
ČÁST	D.1 DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU		
ZPRACOVATEL ČÁSTI	P.P. Architects s.r.o., Slovinská 29, 612 00 Brno	OZN. OBJEKTU	PROJEKTOVÁ ČÁST
VYPRACOVAL	Ing. et Ing. Jakub Bulíček	SO 03	D1-1
	ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		
NÁZEV VÝKRESU	VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ	MĚŘÍTKO -	ČÍSLO VÝKRESU 05

Pokud je v dokumentaci uveden konkrétní název výrobku, nebo výrobce, je uveden pouze jako příklad pro stanovení standardu.

Uvedení konkrétního názvu nevylučuje použití jiného výrobku se stejnými, nebo kvalitativně lepšími vlastnostmi, než má uvedený příklad.

Před výrobou bude podrobná dílenská dokumentace veškerých výrobků předložena dodavatelem (nebo výrobcem) projektantovi k odsouhlasení.

Barevné a materiálové řešení všech výrobků bude upřesněno před konečnou objednávkou, a to na základě předložených vzorníků

a jednotlivých provedených vzorků po dohodě s investorem.

Všechny rozměry nutno ověřit před výrobou na stavbě. Doměření a přesná specifikace výrobku musí odpovídat skutečnému stavu na stavbě!!!

Veškeré speciální výrobky uvedené v tomto výpise budou dodány včetně kotvicích prvků.

Veškeré prvky s požární odolností včetně montáže budou doloženy certifikátem s atestem pož. odolnosti vyhovující předepsaným požadavkům


Veškeré zárubně budou v tzv. hranatém provedení, tj. bez zaoblených hran.

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

2/3

OZN. NA VÝKR.	SCHÉMA	POPIS	POČET KUSŮ	BARVA
Z/01	 <p>STAVEBNÍ OTVOR 800x2020</p>	<p>OCELOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU "U"</p> <ul style="list-style-type: none"> -ZÁRUBEŇ PRO SVĚTLÝ PRŮCHOZÍ ROZMĚR 700X1970MM -STAVEBNÍ OTVOR 800X2020 MM -OCELOVÁ PRŮCHOZÍ ZÁRUBEŇ NA CELOU TLOUŠŤKU STĚNY, ZAZDĚNA DO SDK STĚNY TL. 100MM. VČETNĚ STĚNOVÝCH KOTEV DLE VÝROBCE. -ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH SÍLY TYPY 1,5MM -ZÁRUBEŇ SE 3 ZÁVĚSY -POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 1x ANTIKOROZNÍ NÁTĚR + 2x NÁSTŘIK RAL -STANDARTNÍ POLODRÁŽKOVÉ PRO DVEŘE FALCOVÉ <p>DOMĚŘENÍ A PŘESNÁ SPECIFIKACE DLE SKUTEČNÉHO STAVU (BĚHEM STAVBY) !!!</p>	1P 2L	ŠEDÁ RAL 7016
Z/02	 <p>STAVEBNÍ OTVOR 900x2020</p>	<p>OCELOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU "U"</p> <ul style="list-style-type: none"> -ZÁRUBEŇ PRO SVĚTLÝ PRŮCHOZÍ ROZMĚR 800X1970mm -STAVEBNÍ OTVOR 900X2020 MM -OCELOVÁ PRŮCHOZÍ ZÁRUBEŇ NA CELOU TLOUŠŤKU STĚNY, KOTVENA DO SDK STĚNY TL. 100MM. VČETNĚ STĚNOVÝCH KOTEV DLE VÝROBCE. -ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH SÍLY TYPY 1,5MM -ZÁRUBEŇ SE 3 ZÁVĚSY -POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 1x ANTIKOROZNÍ NÁTĚR + 2x NÁSTŘIK RAL -STANDARTNÍ POLODRÁŽKOVÉ PRO DVEŘE FALCOVÉ <p>DOMĚŘENÍ A PŘESNÁ SPECIFIKACE DLE SKUTEČNÉHO STAVU (BĚHEM STAVBY) !!!</p>	1P 1L	ŠEDÁ RAL 7016
Z/03	 <p>STAVEBNÍ OTVOR 900x2020</p>	<p>OCELOVÁ ZÁRUBEŇ TYPU "U"</p> <ul style="list-style-type: none"> -ZÁRUBEŇ PRO SVĚTLÝ PRŮCHOZÍ ROZMĚR 800X1970mm -STAVEBNÍ OTVOR 900X2020 MM -OCELOVÁ PRŮCHOZÍ ZÁRUBEŇ NA CELOU TLOUŠŤKU STĚNY, ZAZDĚNA DO DO STÁVAJÍCÍ STĚNY Z CIHEL TL. 120MM. VČETNĚ ZDÍČÍCH KOTEV DLE VÝROBCE. -ŽÁROVĚ POZINKOVANÝ PLECH SÍLY TYPY 1,5MM -ZÁRUBEŇ SE 3 ZÁVĚSY -POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 1x ANTIKOROZNÍ NÁTĚR + 2x NÁSTŘIK RAL -STANDARTNÍ POLODRÁŽKOVÉ PRO DVEŘE FALCOVÉ <p>DOMĚŘENÍ A PŘESNÁ SPECIFIKACE DLE SKUTEČNÉHO STAVU (BĚHEM STAVBY) !!!</p>	3P 1L	ŠEDÁ RAL 7016

VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

OZN. NA VÝKR.	SCHEMA	POPIS		BARVA
Z/04		<p>OCELOVÝ PROFIL I160</p> <p>–ROZMĚRY: 160x74 mm, DÉLKA 3 500 mm</p> <p>–S NAVAŘENÝMI VÝZTUHAMI PO VZDÁLENOSTI 1 000 mm</p> <p>–POVRCHOVÁ ÚPRAVA: 2x ANTIKOROZNÍ A 2x BAREVNÝ NÁTĚR</p> <p>–S GUMOVÝMI PODLOŽKAMI VLOŽENÝMI POD VZT JEDNOTKU</p> <p>DOMĚŘENÍ A PŘESNÁ SPECIFIKACE DLE SKUTEČNÉHO STAVU (BĚHEM STAVBY) !!!</p>	2 ks = 7,0 bm	RAL 7016