

Příloha č. 1

Dataprojektor - požadované parametry 3 ks stejného typu	
Technický parametr	Požadovaný parametr
Rozlišení	1920 × 1080 px Full HD
Poměr stran	16:9 nebo 16:10
Projekční systém	3 LCD
Svítivost	4000 lm ANSI
Vysoký kontrast min.	16000:1
Projekční vzdálenost min.	1,76m
Projekční vzdálenost max.	14,41m
Úhlopříčka obrazu min.	76,2 cm (30 ")
Úhlopříčka obrazu max.	762 cm (300 ")
Připojení	2x VGA, 2x HDMI, USB 2.0, sluchátkový výstup, , drátová LAN
Umístění	na strop
Životnost lampy	min. 6 500 h
Hlučnost	max. 37 dB
Funkce	Dálkové ovládání, Reprodukory, Zoom, Manuální zaostření, Lichoběžníkové korekce horizontálně i vertikálně, Menu v češtině, Prvky zajišťující ochranu projektoru proti odcizení – PIN kód
Příslušenství	stropní držák, kabeláž pro připojení
Další požadavky	montáž na strop včetně kabeláže a zalištování v délce 15 m
Ostatní	Rolovací plátno
Nástěnné manuální rolovací promítací plátno 3 ks stejného typu	Rozměry 16:9 (cca 266x150cm)
Záruka min.	36 měsíců NBD on-site

Veselí nad Moravou, dne 11.2.2025