



<div data-bbox="116 286 193 360"> <div>1</div> <div>Z</div> </div>	<div data-bbox="220 291 646 734"> </div>	<p>HLINÍKOVÁ SYSTÉMOVÁ PROSKLENÉ STĚNA S DVEŘMI</p> <ul style="list-style-type: none"> – SYSTÉMOVÉ HLINÍKOVÉ PROFILY – DVEŘE JEDNOKŘÍDLOVÉ, OTEVÍRAVÉ, PROSKLENÉ BEZ PRAHU, S TĚSNICÍ LIŠTOU – BOČNÍ DÍLY PEVNĚ ZASKLENÉ <p>ROZMĚR DVEŘÍ: 900/2100 MM ROZMĚR OTVORU: 3300/2150 MM</p> <p>VZDUCHOVÁ NEPRŮZVUČNOST STĚNY $R_w=37$ dB</p> <ul style="list-style-type: none"> – ZASKLENÍ: BEZPEČNOSTNÍ SKLO, JEDNODUCHÉ, ČIRÉ, <ul style="list-style-type: none"> – SKLO OPATŘIT AKUSTICKOU FOLIÍ – TLOUŠŤKA SKLA PŘEDMĚTEM DÍLENSKÉ DOKUMENTACE, KOTVÍCÍ PROFIL UZPŮSOBIT – ZNAČENÍ PRO SLABOZRÁKÉ VE V. 900 MM A 1600 MM – KOVÁNÍ: KLIKA/KLIKA, MASIVNÍ KLIKA Z NEREZI DIN 1.4301 KLIKY S DĚLENÝMI CELONEREZ. ROZETAMI – ZÁMEK: ELEKTROECHANICKÝ DODÁVKA SLP. <ul style="list-style-type: none"> – PŘÍČLENĚNÍ K SYSTÉMU GENERÁLNÍHO KLÍČE – ZÁVĚSY: TUBUSOVÉ POLOHOVATELNÉ VE 3 SMĚRECH <p>POVRCHOVÁ ÚPRAVA: STĚNA: NÁSTRÍK ODSŤÍN RAL 7039 KOVÁNÍ: NEREZ MAT</p> <p>SOUČÁSTI JE POMOCNÁ OCELOVÁ KONSTRUKCE VYVĚŠENÁ ZE STROPU</p>				
	ks	1NP	2NP	3NP		CELKEM
<div data-bbox="116 1238 193 1312"> <div>2</div> <div>Z</div> </div>	<div data-bbox="300 1243 539 1288"> </div>	<p>PRAPAET Z HLINÍKOVÉHO PLECHU</p> <ul style="list-style-type: none"> – PARAPET: VNITŘNÍ–HLINÍKOVÝ PLECH TL. min. 1,0 MM, RŠ. 250 MM – BAREVNOST DLE STÁVAJÍCÍHO 				
		1NP	2NP	3NP		CELKEM
	ks	1	–	–		1

VÝROBNÍ DOKUMENTACI NUTNO PŘEDLOŽIT GP K ODSOUHLASENÍ