

Akce: **MŠ, ZŠ a PŠ Ibsenova Brno – přístavba pro MŠ**

Místo stavby: **Ibsenova 114/1, Brno – Lesná, poz. p.č. 234/2, k.ú.z. Lesná**

Stupeň: **Dokumentace pro provádění stavby**

Stavební objekt: **SO 03 Přístavba MŠ**

Část: **D.1.1 Architektonické a stavební řešení**

D.SO 03-1.1.20 KNIHA MÍSTNOSTÍ

Projektant: **Ing.arch. Karel Spáčil**
Investor: **Jihomoravský kraj**
Datum: **7/2024**



KAREL SPÁČIL
ARCHITEKT

Označení	Název místnosti	
0.01	Chodba	
Podlaží	1.PP	
Výměra [m²]	27,20	
Světlná výška [mm]	2550	
Vytápění	podlahové (bez topného okruhu)	
Výpočtová teplota [°C]	18	
Větrání	nucené rekuperační	
Chlazení	ne	
Min. osvětlenost [lux]	100	
Popis účelu	spojovací komunikace - chodba se schodištěm	
Popis interiérového a technického vybavení	bez zvláštního vybavení	
Povrchy		
Podlaha	F3, PVC	
Povrch stěn	štuková omítka + bílý disperzní nátěr	
Povrch stropu	štuková omítka + bílý disperzní nátěr	
Podhled	ne	
Výplně otvorů		
Okna	ne	
Dveře	vnitřní požární 3xPO2L, 1xPO2L.1, 1xPO1L, 1xPO2P, 1xPO3, výtahové šachetní dveře – součást PS01 Výtah	
Vybavení		
Sanita	ne	
Baterie	ne	
Osvětlení - svítidla	12x přisazené stropní LED typ H, 2x přisazené nástěnné typ E	
Osvětlení nouzové	3x přisazené nástěnné, 1x přisazené stropní	
Revizní dvířka	ne	
Stínění proti slunci	ne	
Vypínače	4x pohybové čidlo PIR	
Zásuvky, el. přívody	2x zásuvka 10/16A 250V, 1x přívod pro rozdělovač UT 230V	
Datové zásuvky	1x RJ 45	
Zabezpečený vstup	ne	
Interkom	ne	
EZS	4x pohybové PIR čidlo PZTS, 1x klávesnice PZTS	
Hasicí přístroj	1x PHP PO6	
Jiné	1x autonomní OTG detektor kouře stropní 1x el. rozvaděč RH nástěnný 1x el. rozvaděč R1 vestavěný 1x rozdělovač PT vestavěný 1x přívod a zpátečka rozvodu UT-PDL k rozdělovači 1x požární stěnová mřížka 300x200 1x termostat	

Označení	Název místnosti	
0.02	Výtah	
Podlaží	1.PP	
Výměra [m²]	3,24	
Světlá výška [mm]	11 150	
Vytápění	ne	
Výpočtová teplota [°C]	15	
Větrání	podtlakové	
Chlazení	ne	
Min. osvětlenost [lux]	-	
Popis účelu	výtahová šachta	
Popis interiérového a technického vybavení	vybavení výtahové kabiny dle PS 01 Výtah	
Povrchy		
Podlaha	F1, nátěr odolný olejům	
Stěny	neomítaný beton	
Strop	neomítaný beton	
Podhled	ne	
Výplně otvorů		
Okna	ne	
Dveře	šachetní dveře výtahu – součást PS 01 Výtah	
Vybavení		
Sanita	ne	
Baterie	ne	
Osvětlení - svítidla	1x přisazené nástěnné - součást PS01 Výtah	
Osvětlení nouzové	ne	
Revizní dvířka	ne	
Stínění proti slunci	ne	
Vypínače	ne	
Zásuvky, el. přívody	1x přívod 3f 400V	
Datové zásuvky	ne	
Zabezpečený vstup	ne	
Interkom	ne	
EZS	ne	
Hasicí přístroj	ne	
Jiné	ne	

Označení	Název místnosti	
0.03	Sklad	
Podlaží	1.PP	
Výměra [m²]	12,68	
Světlná výška [mm]	2550	
Vytápění	podlahové	
Výpočtová teplota [°C]	15	
Větrání	nucené rekuperační	
Chlazení	ne	
Min. osvětlenost [lux]	150	
Popis účelu	sklad školního vybavení	
Popis interiérového a technického vybavení	5x kovový regál N3	
Povrchy		
Podlaha	F3, PVC (pastelově žlutá)	
Stěny	štuková omítka + bílý disperzní nátěr	
Strop	štuková omítka + bílý disperzní nátěr	
Podhled	ne	
Výplně otvorů		
Okna	ne	
Dveře	vnitřní požární 1xPO2L	
Vybavení		
Sanita	ne	
Baterie	ne	
Osvětlení - svítidla	3x přisazené stropní LED typ G	
Osvětlení nouzové	ne	
Revizní dvířka	ne	
Stínění proti slunci	ne	
Vypínače	1x	
Zásuvky, el. přívody	5x zásuvka 10/16A 250V	
Datové zásuvky	ne	
Zabezpečený vstup	ne	
Interkom	ne	
EZS	ne	
Hasicí přístroj	ne	
Jiné	1x talířová výústka VZT 1x požární stěnová mřížka 300x200	

Označení	Název místnosti	
0.04	Technická místnost	
Podlaží	1.PP	
Výměra [m²]	17,45	
Světlá výška [mm]	2550	
Vytápění	podlahové	
Výpočtová teplota [°C]	15	
Větrání	nucené rekuperační, přirozené	
Chlazení	ne	
Min. osvětlenost [lux]	-	
Popis účelu	Technická místnost VZT	
Popis interiérového a technického vybavení	2x VZT jednotka	
Povrchy		
Podlaha	F2, litá stěrka	
Stěny	štuková omítka + bílý disperzní nátěr	
Strop	štuková omítka + bílý disperzní nátěr	
Podhled	ne	
Výplně otvorů		
Okna	2xVO1	
Dveře	vnitřní požární 1xPO3	
Vybavení		
Sanita	ne	
Baterie	ne	
Osvětlení - svítidla	3x přisazené stropní LED typ G	
Osvětlení nouzové	ne	
Revizní dvířka	ne	
Stínění proti slunci	ne	
Vypínače	1x, 1x ovladač VZT	
Zásuvky, el. přívody	5x zásuvka 10/16A 250V, 2x přívod 3f 400V, 2x přívod 230V	
Datové zásuvky	1xRJ45	
Zabezpečený vstup	ne	
Interkom	ne	
EZS	ne	
Hasicí přístroj	1x PPG	
Jiné	1x autonomní OTG detektor kouře, okenní mříže Z5 2x přívod a zpátečka rozvodu chladu 2x přívod a zpátečka rozvodu UT-VZT 1x talířová výústka VZT 1x stěnová mřížka 300x200 ochranné pospojování	

Označení	Název místnosti	
0.05	Prádelna a žehlárna	
Podlaží	1.PP	
Výměra [m²]	11,13	
Světlá výška [mm]	2550	
Vytápění	podlahové	
Výpočtová teplota [°C]	20	
Větrání	nucené rekuperační, přirozené	
Chlazení	ne	
Min. osvětlenost [lux]	300	
Popis účelu	Místnost pro skladování špinavého a čistého prádla, praní prádla a žehlení.	
Popis interiérového a technického vybavení	1x profesionální pračka T1, 1x profesionální sušička T2, 1x pracovní stůl N4, 2x sušák N1, 1x skříň N5, 1x skříň N6	
Povrchy		
Podlaha	F3, PVC (pastelově žlutá)	
Stěny	štuková omítka + bílý disperzní nátěr, ker. obklad do v. 2020	
Strop	štuková omítka + bílý disperzní nátěr	
Podhled	ne	
Výplně otvorů		
Okna	1xVO1	
Dveře	vnitřní požární 1xPO2L.1	
Vybavení		
Sanita	1x umyvadlo	
Baterie	1x umyvadlová baterie páková směšovací	
Osvětlení - svítidla	5x přisazené nástěnné LED typ I	
Osvětlení nouzové	ne	
Revizní dvířka	ne	
Stínění proti slunci	ne	
Vypínače	1x, 2x 3f vypínač	
Zásuvky, el. přívody	8x zásuvka 10/16A 250V, 2x přívod 3f 400V	
Datové zásuvky	ne	
Zabezpečený vstup	ne	
Interkom	ne	
EZS	ne	
Hasicí přístroj	ne	
Jiné	1x autonomní OTG detektor kouře okenní mříže Z5 1x talířová výústka VZT 1x přefuk VZT - stěnový výustek 1x stěnová mřížka 300x200 ochranné pospojování	

Označení	Název místnosti	
0.06	Technická místnost	
Podlaží	1.PP	
Výměra [m²]	14,00	
Světlná výška [mm]	2550	
Vytápění	ne	
Výpočtová teplota [°C]	15	
Větrání	nucené rekuperační	
Chlazení	ne	
Min. osvětlenost [lux]	-	
Popis účelu	Technická místnost vytápění	
Popis interiérového a technického vybavení	2x vnitřní jednotka tepelného čerpadla, 1x zásobník na TV, 1x akumulací zásobník topné vody, 1x rozdělovač/sběrač PT, 2x expanzní nádoba, 1x sběrná šachta primáru TČ.	
Povrchy		
Podlaha	F2, litá stěrka, spádováno do vpusti min.1,5%	
Stěny	štuková omítka + bílý disperzní nátěr	
Strop	štuková omítka + bílý disperzní nátěr	
Podhled	ne	
Výplně otvorů		
Okna	ne	
Dveře	vnitřní požární 1xPO2L	
Vybavení		
Sanita	1x podlahová vpust'	
Baterie	ne	
Osvětlení - svítidla	4x přisazené stropní LED typ G	
Osvětlení nouzové	3x přisazené nástěnné	
Revizní dvířka	ne	
Stínění proti slunci	ne	
Vypínače	1x	
Zásuvky, el. přívody	6x zásuvka 10/16A 250V do vlhka(IP43), 3x přívod 3f 400V, 4x přívod 230V	
Datové zásuvky	ne	
Zabezpečený vstup	ne	
Interkom	ne	
EZS	1x PIR čidlo PZTS	
Hasicí přístroj	ne	
Jiné	1x autonomní OTG detektor kouře 1x přívod a zpátečka primáru TČ 1x přívod a zpátečka rozvodu chladu 1x přívod a zpátečka rozvodu UT-VZT 2x přívod a zpátečka rozvodu UT-PDL 1x přívod VZT z fasády 1x odtah VZT do fasády 1x odtah VZT vnitřní 1x termostat TČ stropní ochranné pospojování	

Označení	Název místnosti	
0.07	Šatna personálu kuchyně a úklidu	
Podlaží	1.PP	
Výměra [m²]	3,20	
Světlná výška [mm]	2550	
Vytápění	podlahové	
Výpočtová teplota [°C]	20	
Větrání	nucené rekuperační	
Chlazení	ne	
Min. osvětlenost [lux]	200	
Popis účelu	Šatna pro personál kuchyně a úklidu – předpoklad 2 pracovníci	
Popis interiérového a technického vybavení	1x Šatní skříňky N7, 1x lavice na sezení N8	
Povrchy		
Podlaha	F4, keramická dlažba	
Stěny	štuková omítka + bílý disperzní nátěr	
Strop	štuková omítka + bílý disperzní nátěr	
Podhled	ne	
Výplně otvorů		
Okna	ne	
Dveře	vnitřní požární 1x PO1L, vnitřní T1	
Vybavení		
Sanita	ne	
Baterie	ne	
Osvětlení	2x přisazené stropní LED typ H	
Osvětlení nouzové	ne	
Revizní dvířka	ne	
Stínění proti slunci	ne	
Vypínače	2x	
Zásuvky, el. přívody	2x zásuvka 10/16A 250V	
Datové zásuvky	ne	
Zabezpečený vstup	ne	
Interkom	ne	
EZS	ne	
Hasicí přístroj	ne	
Jiné	1x přefuk VZT - potrubní mřížka	

Označení	Název místnosti	
0.08	WC a sprcha personálu kuchyně a úklidu	
Podlaží	1.PP	
Výměra [m²]	3,68	
Světlá výška [mm]	2550	
Vytápění	podlahové + 1x trubkové těleso	
Výpočtová teplota [°C]	24	
Větrání	nucené rekuperační	
Chlazení	ne	
Min. osvětlenost [lux]	200	
Popis účelu	Sociální zázemí pro personál kuchyně a úklidu – předpoklad 1 pracovník	
Popis interiérového a technického vybavení	1x zásobník na mýdlo, 1x el. osoušeč rukou	
Povrchy		
Podlaha	F4, keramická dlažba	
Stěny	s štuková omítka + bílý disperzní nátěr, keramický obklad do v. 2020 mm	
Strop	štuková omítka + bílý disperzní nátěr	
Podhled	ne	
Výplně otvorů		
Okna	ne	
Dveře	vnitřní T1	
Vybavení		
Sanita	1x umyvadlo, 1x klozet závěsný, 1x sprchový kout	
Baterie	1x umyvadlová baterie páková směšovací, 1x sprchová baterie páková směšovací s výtokovou hadicí, držák hadice.	
Osvětlení	2x přisazené stropní LED typ H	
Osvětlení nouzové	ne	
Revizní dvířka	ne	
Stínění proti slunci	ne	
Vypínače	1x	
Zásuvky, el. přívody	2x zásuvka 10/16A 250V	
Datové zásuvky	ne	
Zabezpečený vstup	ne	
Interkom	ne	
EZS	ne	
Hasicí přístroj	ne	
Jiné	2x talířová výustka VZT ochranné pospojování	

Označení	Název místnosti	
0.09	Sklad	
Podlaží	1.PP	
Výměra [m²]	43,40	
Světltá výška [mm]	2550	
Vytápění	podlahové	
Výpočtová teplota [°C]	15	
Větrání	nucené rekuperační, přirozené	
Chlazení	ne	
Min. osvětlenost [lux]	150	
Popis účelu	Skladovací prostor	
Popis interiérového a technického vybavení	6x kovový regál N3	
Povrchy		
Podlaha	F3, PVC (pastelově žlutá)	
Stěny	štuková omítka + bílý disperzní nátěr	
Strop	štuková omítka + bílý disperzní nátěr	
Podhled	ne	
Výplně otvorů		
Okna	2xVO1	
Dveře	vnitřní požární 1xPO2P, vnější 1xVO2	
Vybavení		
Sanita	ne	
Baterie	ne	
Osvětlení	6x přisazené stropní LED typ G	
Osvětlení nouzové	ne	
Revizní dvířka	ne	
Stínění proti slunci	ne	
Vypínače	4x	
Zásuvky, el. přívody	9x zásuvka 10/16A 250V, 1x přívod 230V	
Datové zásuvky	1xRJ 45	
Zabezpečený vstup	1x magnetický kontakt PZTS	
Interkom	ne	
EZS	1x PIR čidlo PZTS	
Hasicí přístroj	1x PHP PO6	
Jiné	Okenní mříže Z5 1x přívod VZD z fasády 1x talířová výustka VZT 1x požární stěnová mřížka 300x200	

Označení	Název místnosti	
0.10	Sklad	
Podlaží	1.PP	
Výměra [m²]	7,67	
Světlá výška [mm]	2550	
Vytápění	podlahové	
Výpočtová teplota [°C]	15	
Větrání	nucené rekuperační, přirozené	
Chlazení	ne	
Min. osvětlenost [lux]	150	
Popis účelu	Skladovací prostor	
Popis interiérového a technického vybavení	1x ústředna PZTS, 1x datový rack, 1x vozík na prádelní koše N2, 3x skříň N5, 1x skříň N6	
Povrchy		
Podlaha	F3, PVC (pastelově žlutá)	
Stěny	štuková omítka + bílý disperzní nátěr	
Strop	štuková omítka + bílý disperzní nátěr	
Podhled	ne	
Výplně otvorů		
Okna	1xVO1	
Dveře	vnitřní požární 1xPO2L	
Vybavení		
Sanita	ne	
Baterie	ne	
Osvětlení	2x přisazené stropní LED typ G	
Osvětlení nouzové	ne	
Revizní dvířka	ne	
Stínění proti slunci	ne	
Vypínače	1x	
Zásuvky, el. přívody	8x zásuvka 10/16A 250V	
Datové zásuvky	ne	
Zabezpečený vstup	ne	
Interkom	ne	
EZS	1x PIR čidlo PZTS, 1x magnetický kontakt PZTS na okně 2x adresný rozbočovač sběrnice	
Hasicí přístroj	ne	
Jiné	1x autonomní OTG detektor kouře okenní mříže Z5 2x stěnová mřížka 300 x 200	

Označení	Název místnosti	
1.01	Vstupní vestibul	
Podlaží	1.NP	
Výměra [m²]	12,48	
Světlná výška [mm]	3000	
Vytápění	podlahové	
Výpočtová teplota [°C]	20	
Větrání	nucené rekuperační, přirozené	
Chlazení	ne	
Min. osvětlenost [lux]	100	
Popis účelu	Vstupní hala – zádveří	
Popis interiérového a technického vybavení	bez vybavení	
Povrchy		
Podlaha	F5, PVC (pastelově žlutá)	
Stěny	štuková omítka + bílý disperzní nátěr	
Strop	neomítaný beton	
Podhled	Po1, sádrokartonový bezesparý z desek GK	
Výplně otvorů		
Okna	ne	
Dveře	vnitřní 1xT2,1xT5, 1xT8, 1x3P, vnější 1xVO3	
Vybavení		
Sanita	ne	
Baterie	ne	
Osvětlení	6x zapuštěné stropní LED typ A	
Osvětlení nouzové	1x stropní, 1x nástěnné	
Revizní dvířka	1x 400x200	
Stínění proti slunci	ne	
Vypínače	2x pohybové čidlo PIR	
Zásuvky, el. přívody	3x zásuvka 10/16A 250V	
Datové zásuvky	ne	
Zabezpečený vstup	reverzní el. zámek + otevírání tlačítkem z vnitřní strany na dveřích	
Interkom	ne	
EZS	1x PIR čidlo PZTS, 1x klávesnice PZTS,1x magnetický kontakt PZTS	
Hasicí přístroj	1x PHP PO6	
Jiné	1x talířová výustka VZT 1xstěnová mřížka 300 x 200 1xstěnová mřížka 400 x 200 1x přeslechový ventil PV125 1x termostat	

Označení	Název místnosti	
1.02	Kancelář vedoucí	
Podlaží	1.NP	
Výměra [m²]	10,11	
Světlá výška [mm]	2750	
Vytápění	podlahové	
Výpočtová teplota [°C]	21	
Větrání	nucené rekuperační, přirozené	
Chlazení	1x stropní jednotka	
Min. osvětlenost [lux]	500	
Popis účelu	Pracovna zástupkyně ředitele pro MŠ. Slouží i pro vyřizování záležitostí rodičů s vedením MŠ.	
Popis interiérového a technického vybavení	1x kancelářská kuchyňka s dřezem T20,1x skříň N11.1 a N11.2 1x pracovní stůl N10.1 a N14.1, 1x zásuvkový kontejner N12, 1x nástavec N17, 1x kancelářská židle N13, 2x konferenční židle N39, 1x věšák N19, lampička N21, 1x závěs N20.1	
Povrchy		
Podlaha	F5, PVC (pastelově žlutá)	
Stěny	štuková omítka + bílý disperzní nátěr	
Strop	neomítaný beton	
Podhled	Po1, sádrokartonový bezesparý z desek GK	
Výplně otvorů		
Okna	1xVO7a	
Dveře	vnitřní 1xT5	
Vybavení		
Sanita	ne	
Baterie	1x dřezová baterie páková směšovací	
Osvětlení	3x přisazené stropní LED typ B	
Osvětlení nouzové	ne	
Revizní dvířka	1x 300x300	
Stínění proti slunci	venkovní žaluzie elektricky ovládané Z7.5	
Vypínače	1x, 1x ovládání stínění	
Zásuvky, el. přívody	11x zásuvka 10/16A 250V, 1x přívod 230V ve stropě	
Datové zásuvky	2x RJ45	
Zabezpečený vstup	ne	
Interkom	ano	
EZS	1x PIR čidlo PZTS	
Hasicí přístroj	ne	
Jiné	1x přívod a zpátečka chlazení 1x stropní anemostat VZT 1x přeslechový ventil PV125 1x termostat	

Označení	Název místnosti	
1.03	Úklidová místnost	
Podlaží	1.NP	
Výměra [m²]	1,54	
Světlá výška [mm]	2750	
Vytápění	ne	
Výpočtová teplota [°C]	15	
Větrání	nucené rekuperační	
Chlazení	ne	
Min. osvětlenost [lux]	100	
Popis účelu	Místnost pro úklid s výlevkou	
Popis interiérového a technického vybavení	Bez vybavení	
Povrchy		
Podlaha	F6, keramická dlažba	
Stěny	štuková omítka + bílý disperzní nátěr, ker. obklad do v. 2300	
Strop	neomítaný beton	
Podhled	Po2, sádrokartonový bezesparý z desek GKI	
Výplně otvorů		
Okna	ne	
Dveře	vnitřní 1xT3P	
Vybavení		
Sanita	1x výlevka	
Baterie	1x směšovací baterie pro výlevku	
Osvětlení	1x zapuštěné stropní LED typ A	
Osvětlení nouzové	ne	
Revizní dvířka	1x 300x300	
Stínění proti slunci	ne	
Vypínače	1x	
Zásuvky, el. přívody	ne	
Datové zásuvky	ne	
Zabezpečený vstup	ne	
Interkom	ne	
EZS	ne	
Hasicí přístroj	ne	
Jiné	1x talířová výustka VZT	

Označení	Název místnosti	
1.04	Šatna pedagogů	
Podlaží	1.NP	
Výměra [m ²]	3,38	
Světlná výška [mm]	2750	
Vytápění	podlahové (bez topného okruhu)	
Výpočtová teplota [°C]	21	
Větrání	nucené rekuperační	
Chlazení	ne	
Min. osvětlenost [lux]	200	
Popis účelu	Šatna pro pedagogické pracovníky	
Popis interiérového a technického vybavení	2x šatní skříňky N7a	
Povrchy		
Podlaha	F8, keramická dlažba	
Stěny	štuková omítka + bílý disperzní nátěr	
Strop	neomítaný beton	
Podhled	Po1, sádrokartonový bezesparý z desek GK	
Výplně otvorů		
Okna	ne	
Dveře	vnitřní 1xT2	
Vybavení		
Sanita	ne	
Baterie	ne	
Osvětlení	2x zapuštěné stropní LED typ A	
Osvětlení nouzové	ne	
Revizní dvířka	ne	
Stínění proti slunci	ne	
Vypínače	2x	
Zásuvky, el. přívody	2x zásuvka 10/16A 250V	
Datové zásuvky	ne	
Zabezpečený vstup	ne	
Interkom	ne	
EZS	ne	
Hasicí přístroj	ne	
Jiné	1x stěnová mřížka 400 x 200	

Označení	Název místnosti	
1.05	Předsíň WC pedagogů	
Podlaží	1.NP	
Výměra [m²]	3,27	
Světlná výška [mm]	2750	
Vytápění	podlahové +trubkové těleso	
Výpočtová teplota [°C]	20	
Větrání	nucené rekuperační	
Chlazení	ne	
Min. osvětlenost [lux]	200	
Popis účelu	Předsíňka WC pro pedagogy s umyvadlem a sprchovým koutem	
Popis interiérového a technického vybavení	bez vybavení	
Povrchy		
Podlaha	F8, keramická dlažba	
Stěny	štuková omítka + bílý disperzní nátěr, ker. obklad do v. 2300	
Strop	neomítaný beton	
Podhled	Po2, sádrokartonový bezesparý z desek GKI	
Výplně otvorů		
Okna	ne	
Dveře	vnitřní 1xT3L	
Vybavení		
Sanita	1x umyvadlo, 1x sprchová vanička	
Baterie	1x baterie směšovací umyvadlová, 1x baterie sprchová	
Osvětlení	2x zapuštěné stropní LED typ A	
Osvětlení nouzové	ne	
Revizní dvířka	1x 300x300	
Stínění proti slunci	ne	
Vypínače	1x	
Zásuvky, el. přívody	1x zásuvka 10/16A 250V, 1x přívod 230V na zdi	
Datové zásuvky	ne	
Zabezpečený vstup	ne	
Interkom	ne	
EZS	ne	
Hasicí přístroj	ne	
Jiné	1x talířová výustka VZT ochranné pospojování	

Označení	Název místnosti	
1.06	Kabina WC pedagogů	
Podlaží	1.NP	
Výměra [m²]	1,56	
Světlá výška [mm]	2750	
Vytápění	podlahové	
Výpočtová teplota [°C]	20	
Větrání	nucené rekuperační, přirozené	
Chlazení	ne	
Min. osvětlenost [lux]	200	
Popis účelu	Kabina WC	
Popis interiérového a technického vybavení	1x zásobník toaletního papíru OV4	
Povrchy		
Podlaha	F6/F8, keramická dlažba	
Stěny	štuková omítka + bílý disperzní nátěr, část ker. obklad do v. 2300	
Strop	neomítaný beton	
Podhled	Po2, sádrokartonový bezesparý z desek GKI	
Výplně otvorů		
Okna	1xVO9b	
Dveře	vnitřní 1xT4	
Vybavení		
Sanita	1x klozet závěsný	
Baterie	ne	
Osvětlení	1x zapuštěné stropní LED typ A	
Osvětlení nouzové	ne	
Revizní dvířka	ne	
Stínění proti slunci	ne	
Vypínače	1x	
Zásuvky, el. přívody	ne	
Datové zásuvky	ne	
Zabezpečený vstup	ne	
Interkom	ne	
EZS	ne	
Hasicí přístroj	ne	
Jiné	1x talířová výustka VZT	

..

Označení	Název místnosti	
1.07	Výdejna jídel	
Podlaží	1.NP	
Výměra [m²]	9,55	
Světlá výška [mm]	3000	
Vytápění	podlahové	
Výpočtová teplota [°C]	20	
Větrání	nucené rekuperační, přirozené	
Chlazení	1x nástěnná jednotka	
Min. osvětlenost [lux]	500	
Popis účelu	Místnost pro dohřev a výdej jídel pro děti i personál.	
Popis interiérového a technického vybavení	1x nerezový ohřívací stůl, 1x pracovní linka se dvěma dřezy T22, 1x horní závěsné skříňky T23, 1x mikrovlnná trouba profesionální, 3x termoport, 1x vozík transportní, 1x nerezový pracovní stůl s dřezem, 1x varná deska, 1x automatický změkčovač vody, 1x podstolová myčka nádobí, 1x vozík transportní	
Povrchy		
Podlaha	F6, keramická dlažba	
Stěny	štuková omítka + bílý disperzní nátěr, ker. obklad do v. 2300	
Strop	neomítaný beton	
Podhled	Po2, sádrokartonový bezesparý z desek GKI	
Výplně otvorů		
Okna	1xVO8a.1	
Dveře	vnitřní 1xT7	
Vybavení		
Sanita	ne	
Baterie	1x sprcha tlaková s napouštěcím ramínkem, 1x stolní baterie s loketním ovládáním, 1x baterie dřezová páková směšovací	
Osvětlení	4x přisazené stropní LED typ B	
Osvětlení nouzové	ne	
Revizní dvířka	1x 400x200	
Stínění proti slunci	ne	
Vypínače	1x, 1x hlavní vypínač, 1x 3f vypínač	
Zásuvky, el. přívody	1x přívod 3f400 V, 6x zásuvka 10/16A 250V pod prac. plochou, 3x zásuvka 10/16A 250V nad prac. plochou (přesné umístění viz PS 02 Výdejna jídel)	
Datové zásuvky	ne	
Zabezpečený vstup	ne	
Interkom	ano	
EZS	ne	
Hasicí přístroj	ne	
Jiné	1x přívod a zpátečka rozvodu chladu k jednotce 2x stropní anemostat VZT 1x stěnová mřížka 400 x 300 ochranné pospojování	

Označení	Název místnosti	
1.08	Atrium a schodiště	
Podlaží	1.NP	
Výměra [m²]	46,50	
Světlná výška [mm]	3000	
Vytápění	podlahové	
Výpočtová teplota [°C]	20	
Větrání	nucené rekuperační	
Chlazení	ne	
Min. osvětlenost [lux]	100	
Popis účelu	Hlavní komunikační prostor se schodištěm.	
Popis interiérového a technického vybavení	1x vozík na termoporty	
Povrchy		
Podlaha	F7, PVC (pastelově žlutá)	
Stěny	štuková omítka + bílý disperzní nátěr	
Strop	neomítaný beton	
Podhled	Po1, sádrokartonový bezesparý z desek GK	
Výplně otvorů		
Okna	ne	
Dveře	vnitřní požární 1xPO4L, 2xPO4P, vnitřní 1xT7, 1xT8, vnější 1xVO4, výtahové šachetní dveře – součást PS01 Výtah	
Vybavení		
Sanita	ne	
Baterie	ne	
Osvětlení	18x zapuštěné stropní LED typ A	
Osvětlení nouzové	1x stropní, 4x nástěnné přisazené	
Revizní dvířka	7x 300x300, 2x 400x200, 1x 500x200, 1x 700x200, 1x 400x300	
Stínění proti slunci	ne	
Vypínače	7x pohybové čidlo PIR	
Zásuvky, el. přívody	4x zásuvka 10/16A 250V, 2x přívod 230V	
Datové zásuvky	2x RJ45	
Zabezpečený vstup	reverzní el. zámek + otevírání tlačítkem z vnitřní strany	
Interkom	ne	
EZS	1x PIR čidlo PZTS ,1x magnetický kontakt PZTS	
Hasicí přístroj	ne	
Jiné	1x autonomní OTG detektor kouře 1x rozvaděč R2 vestavěný 2x rozdělovač PT vestavěný 2x přívod a zpátečka rozvodu UT - PDL k rozdělovačům 1x stěnová mřížka 400 x 300 1x stěnová mřížka 300 x 200 2x stropní anemostat VZT 2x napájení interkomu v rozvaděči	

Označení	Název místnosti	
1.09	Šatna – oddělení A	
Podlaží	1.NP	
Výměra [m²]	5,23	
Světlá výška [mm]	2750	
Vytápění	podlahové	
Výpočtová teplota [°C]	22	
Větrání	nucené rekuperační	
Chlazení	ne	
Min. osvětlenost [lux]	200	
Popis účelu	Šatna dětí	
Popis interiérového a technického vybavení	1x šatní skříňky N26.1 a N26.2	
Povrchy		
Podlaha	F7, PVC (šedá)	
Stěny	štuková omítka + bílý disperzní nátěr	
Strop	neomítaný beton	
Podhled	Po1, sádrokartonový bezesparý z desek GK	
Výplně otvorů		
Okna	ne	
Dveře	vnitřní požární 1xPO4P, vnitřní 1xT6L, 1xT12	
Vybavení		
Sanita	ne	
Baterie	ne	
Osvětlení	4x zapuštěné stropní LED typ A	
Osvětlení nouzové	1x nástěnné	
Revizní dvířka	1x 500x200	
Stínění proti slunci	ne	
Vypínače	3x, 1x odchodové tlačítko	
Zásuvky, el. přívody	1x zásuvka 10/16A 250V	
Datové zásuvky	ne	
Zabezpečený vstup	reverzní el. dveřní zámek + otevírání tlačítkem z vnitřní strany	
Interkom	ne	
EZS	ne	
Hasicí přístroj	1x PHP PO5	
Jiné	2x stěnová mřížka 400 x 200 1x talířová výustka VZT	

Označení	Název místnosti	
1.10	WC – oddělení A	
Podlaží	1.NP	
Výměra [m²]	6,37	
Světlá výška [mm]	2750	
Vytápění	podlahové + el. těleso 500W	
Výpočtová teplota [°C]	24	
Větrání	nucené rekuperační, přirozené	
Chlazení	ne	
Min. osvětlenost [lux]	200	
Popis účelu	Sociální zázemí dětí – WC a umývárna	
Popis interiérového a technického vybavení	2x sklopné madlo OV1, 1x přebalovací pult N23, 1x sprchový kout walk-in bez zástěny se sklopným sedátkem a madlem, 1x věšáky na ručníky N27	
Povrchy		
Podlaha	F8, keramická dlažba	
Stěny	štuková omítka + bílý disperzní nátěr, ker. obklad do v. 2300	
Strop	neomítaný beton	
Podhled	Po2, sádkartonový bezesparý z desek GKI	
Výplně otvorů		
Okna	2xVO9a.1	
Dveře	vnitřní požární 1xT6L	
Vybavení		
Sanita	2x umyvadlo, 2x klozet závěsný dětský, 1x sprchový žlab	
Baterie	2x umyvadlová páková směšovací baterie, 1x páková sprchová baterie s výtokovou hadicí a růžicí, držák hadice	
Osvětlení	4x zapuštěné stropní LED typ A	
Osvětlení nouzové	ne	
Revizní dvířka	1x 400x200	
Stínění proti slunci	ne	
Vypínače	1x	
Zásuvky, el. přívody	2x zásuvka 10/16A 250V, 1x přívod pro el. přímotop	
Datové zásuvky	ne	
Zabezpečený vstup	ne	
Interkom	ne	
EZS	ne	
Hasicí přístroj	ne	
Jiné	1x stěnová mřížka 400 x 200 2x stropní anemostat VZT ochranné pospojování	

Označení	Název místnosti	
1.11	Multifunkční odborný prostor pro práci s dětmi speciálních potřeb – oddělení A	
Podlaží	1.NP	
Výměra [m²]	31,20	
Světlná výška [mm]	3000	
Vytápění	podlahové	
Výpočtová teplota [°C]	22	
Větrání	nucené rekuperační, přirozené	
Chlazení	2x stropní jednotka	
Min. osvětlenost [lux]	500	
Popis účelu	Multifunkční odborný prostor pro práci s dětmi se speciálními potřebami, slouží pro celodenní pobyt dětí a pedagogů, jako herna i lehárna	
Popis interiérového a technického vybavení	1x pracovní linka T18.1, 1x katedra N30, 2x židle N37, 2x dětský stůl N28, 8x dětská židlička N29, 1x úložný prostor na matrace a lůžkoviny N31, 1x skříň na pomůcky N33, 1x skříňka podparapetní N34, N35 a N36	
Povrchy		
Podlaha	F7, PVC (šedá)	
Stěny	štuková omítka + bílý disperzní nátěr, část. ker. obklad do v. 900-1500	
Strop	neomítaný beton	
Podhled	Po3, sádrokartonový bezesparý akustický	
Výplně otvorů		
Okna	1xVO5a, 1xVO6a	
Dveře	vnitřní 1xT12	
Vybavení		
Sanita	1x umyvadlo dětské, 1x dřez	
Baterie	1x umyvadlová směšovací baterie	
Osvětlení	9x zapuštěné stropní LED typ A, 4x závěsné typ D600, 2x závěsné typ D800	
Osvětlení nouzové	1x nástěnné	
Revizní dvířka	ne	
Stínění proti slunci	venkovní žaluzie elektricky ovládané 1xZ7.1, 1xZ7.3	
Vypínače	2x, 2x ovládání stínění	
Zásuvky, el. přívody	11x zásuvka 10/16A 250V, 2x stropní přívod 230V	
Datové zásuvky	2x RJ45	
Zabezpečený vstup	ne	
Interkom	ano	
EZS	1x PIR čidlo PZTS ,1x magnetický kontakt PZTS, 1x adresný rozbočovač sběrnice	
Hasicí přístroj	ne	
Jiné	1x autonomní OTG detektor kouře 1x rám pro houpadlo v podhledu Z14.1 2x přívod rozvodu chladu k jednotkám 1x stěnová mřížka 400 x 200 1x stropní anemostat VZT 1x termostat	

Označení	Název místnosti	
1.12	Šatna – oddělení B	
Podlaží	1.NP	
Výměra [m ²]	5,23	
Světlá výška [mm]	2750	
Vytápění	podlahové	
Výpočtová teplota [°C]	22	
Větrání	nucené rekuperační	
Chlazení	ne	
Min. osvětlenost [lux]	200	
Popis účelu	Šatna dětí	
Popis interiérového a technického vybavení	1x šatní skříňky N26.1 a N26.2	
Povrchy		
Podlaha	F7, PVC (šedá)	
Stěny	štuková omítka + bílý disperzní nátěr	
Strop	neomítaný beton	
Podhled	Po1, sádrokartonový bezesparý z desek GK	
Výplně otvorů		
Okna	ne	
Dveře	vnitřní požární 1xPO4L, vnitřní 1xT6P, 1xT12	
Vybavení		
Sanita	ne	
Baterie	ne	
Osvětlení	4x zapuštěné stropní LED typ A	
Osvětlení nouzové	1x nástěnné	
Revizní dvířka	ne	
Stínění proti slunci	ne	
Vypínače	3x, 1x odchodové tlačítko	
Zásuvky, el. přívody	1x zásuvka 10/16A 250V	
Datové zásuvky	ne	
Zabezpečený vstup	reverzní el. dveřní zámek + otevírání tlačítkem z vnitřní strany	
Interkom	ne	
EZS	ne	
Hasicí přístroj	1xPHP	
Jiné	2x stěnová mřížka 400 x 200 1x talířová výustka VZT	

Označení	Název místnosti	
1.13	WC – oddělení B	
Podlaží	1.NP	
Výměra [m²]	6,37	
Světlá výška [mm]	2750	
Vytápění	podlahové+ el. těleso 500W	
Výpočtová teplota [°C]	24	
Větrání	nucené rekuperační, přirozené	
Chlazení	ne	
Min. osvětlenost [lux]	200	
Popis účelu	Sociální zázemí dětí – WC a umývárna	
Popis interiérového a technického vybavení	2x sklopné madlo OV1, 1x přebalovací pult N23, 1x sprchový kout walk-in bez zástěny se sklopným sedátkem a madlem, 1x věšáky na ručníky N27	
Povrchy		
Podlaha	F8, keramická dlažba	
Stěny	štuková omítka + bílý disperzní nátěr, ker. obklad do v. 2300	
Strop	neomítaný beton	
Podhled	Po2, sádrokartonový bezesparý z desek GKI	
Výplně otvorů		
Okna	2x9b.1	
Dveře	vnitřní 1xT6P	
Vybavení		
Sanita	2x umyvadlo, 2x klozet závěsný dětský, 1x sprchový žlab	
Baterie	2x umyvadlová páková směšovací baterie, 1x páková sprchová baterie s výtokovou hadicí a růžicí, držák hadice	
Osvětlení	4x zapuštěné stropní LED typ A	
Osvětlení nouzové	ne	
Revizní dvířka	1x 400x200	
Stínění proti slunci	ne	
Vypínače	1x	
Zásuvky, el. přívody	2x zásuvka 10/16A 250V, 1x přívod pro el. přímotop	
Datové zásuvky	ne	
Zabezpečený vstup	ne	
Interkom	ne	
EZS	ne	
Hasicí přístroj	ne	
Jiné	1x stěnová mřížka 400 x 200 2x stropní anemostat VZT ochranné pospojování	

Označení	Název místnosti	
1.14	Multifunkční odborný prostor pro práci s dětmi speciálních potřeb – oddělení B	
Podlaží	1.NP	
Výměra [m²]	30,30	
Světlná výška [mm]	3000	
Vytápění	podlahové	
Výpočtová teplota [°C]	22	
Větrání	nucené rekuperační, přirozené	
Chlazení	2x stropní jednotka	
Min. osvětlenost [lux]	500	
Popis účelu	Multifunkční odborný prostor pro práci s dětmi se speciálními potřebami, slouží pro celodenní pobyt dětí a pedagogů, jako herna i lehárna (rozkládají se lůžka)	
Popis interiérového a technického vybavení	1x pracovní linka T18.1, 1x katedra N30, 2x židle N37, 2x dětský stůl N28, 8x dětská židlička N29, 1x úložný prostor na matrace a lůžkoviny N31, 1x skříň na pomůcky N33, 1x skříňka podparapetní N34, N35 a N36	
Povrchy		
Podlaha	F7, PVC (šedá)	
Stěny	štuková omítka + bílý disperzní nátěr, část. ker. obklad do v. 900-1500	
Strop	neomítaný beton	
Podhled	Po3, sádrokartonový bezesparý akustický	
Výplně otvorů		
Okna	1xVO5b, 1xVO6b	
Dveře	vnitřní 1xT12	
Vybavení		
Sanita	1x umyvadlo nábytkové	
Baterie	1x umyvadlová směšovací baterie	
Osvětlení	9x zapuštěné stropní LED typ A, 4x závěsné typ D600, 2x závěsné typ D800	
Osvětlení nouzové	1x nástěnné	
Revizní dvířka	1x 300x300, 1x 400x300	
Stínění proti slunci	venkovní žaluzie elektricky ovládané 1xZ7.2, 1xZ7.4	
Vypínače	2x, 2x ovládání stínění	
Zásuvky, el. přívody	11x zásuvka 10/16A 250V, 2x stropní přívod 230V	
Datové zásuvky	2x RJ45	
Zabezpečený vstup	ne	
Interkom	ano	
EZS	1x PIR čidlo PZTS ,1x magnetický kontakt PZTS, 1x adresný rozbočovač sběrnice	
Hasicí přístroj	ne	
Jiné	1x autonomní OTG detektor kouře rám pro houpadlo v podhledu Z14.2 2x přívod rozvodu chladu k jednotkám 1x stěnová mřížka 400 x 200 1x stropní anemostat VZT 1x termostat	

Označení	Název místnosti	
1.15	Šatna – oddělení C	
Podlaží	1.NP	
Výměra [m ²]	6,09	
Světlná výška [mm]	2750	
Vytápění	podlahové	
Výpočtová teplota [°C]	22	
Větrání	nucené rekuperační	
Chlazení	ne	
Min. osvětlenost [lux]	200	
Popis účelu	Šatna dětí	
Popis interiérového a technického vybavení	2x šatní skříňky N26.1	
Povrchy		
Podlaha	F5, PVC (šedá)	
Stěny	štuková omítka + bílý disperzní nátěr	
Strop	neomítaný beton	
Podhled	Po1, sádrokartonový bezesparý z desek GK	
Výplně otvorů		
Okna	ne	
Dveře	vnitřní požární 1xPO4P, vnitřní 1xT6L, 1xT12	
Vybavení		
Sanita	ne	
Baterie	ne	
Osvětlení	4x zapuštěné stropní LED typ A	
Osvětlení nouzové	1x nástěnné	
Revizní dvířka	ne	
Stínění proti slunci	ne	
Vypínače	3x, 1x odchodové tlačítko	
Zásuvky, el. přívody	1x zásuvka 10/16A 250V	
Datové zásuvky	ne	
Zabezpečený vstup	reverzní el. dveřní zámek + otevírání tlačítkem z vnitřní strany	
Interkom	ne	
EZS	ne	
Hasicí přístroj	1xPHP	
Jiné	2x stěnová mřížka 400 x 200 1x talířová výustka VZT	

Označení	Název místnosti	
1.16	WC – oddělení C	
Podlaží	1.NP	
Výměra [m²]	6,04	
Světlá výška [mm]	2750	
Vytápění	podlahové + el. těleso 500W	
Výpočtová teplota [°C]	24	
Větrání	nucené rekuperační, přirozené	
Chlazení	ne	
Min. osvětlenost [lux]	200	
Popis účelu	Sociální zázemí dětí – WC a umývárna	
Popis interiérového a technického vybavení	2x sklopné madlo OV1, 1x sprchový kout walk-in bez zástěny se sklopným sedátkem a madlem, 1x věšáky na ručníky N27	
Povrchy		
Podlaha	F6, keramická dlažba	
Stěny	štuková omítka + bílý disperzní nátěr, ker. obklad do v. 2300	
Strop	neomítaný beton	
Podhled	Po2, sádkartonový bezesparý z desek GKI	
Výplně otvorů		
Okna	1x9a.1, 1x9b.1	
Dveře	vnitřní 1xT6L	
Vybavení		
Sanita	2x umyvadlo, 2x klozet závěsný dětský, 1x sprchový žlab	
Baterie	2x umyvadlová páková směšovací baterie, 1x páková sprchová baterie s výtokovou hadicí a růžicí, držák hadice	
Osvětlení	4x zapuštěné stropní LED typ A	
Osvětlení nouzové	ne	
Revizní dvířka	2x 400x200	
Stínění proti slunci	ne	
Vypínače	1x	
Zásuvky, el. přívody	2x zásuvka 10/16A 250V, 1x přívod pro el. přímotop	
Datové zásuvky	ne	
Zabezpečený vstup	ne	
Interkom	ne	
EZS	ne	
Hasicí přístroj	ne	
Jiné	1x stěnová mřížka 400 x 200 2x stropní anemostat VZT ochranné pospojování	

Označení	Název místnosti	
1.17	Multifunkční odborný prostor pro práci s dětmi speciálních potřeb – oddělení C	
Podlaží	1.NP	
Výměra [m²]	30,30	
Světlná výška [mm]	3000	
Vytápění	podlahové	
Výpočtová teplota [°C]	22	
Větrání	nucené rekuperační, přirozené	
Chlazení	2x stropní jednotka	
Min. osvětlenost [lux]	500	
Popis účelu	Multifunkční odborný prostor pro práci s dětmi se speciálními potřebami, slouží pro celodenní pobyt dětí a pedagogů, jako herna i lehárna (rozkládají se lůžka)	
Popis interiérového a technického vybavení	1x pracovní linka T18.1, 1x katedra N30, 2x židle N37, 2x dětský stůl N28, 8x dětská židlička N29, 1x úložný prostor na matrace a lůžkoviny N31, 1x skříň na pomůcky N33, 1x skříňka podparapetní N34, N35 a N36	
Povrchy		
Podlaha	F5, PVC (šedá)	
Stěny	štuková omítka + bílý disperzní nátěr, část. ker. obklad do v. 900-1500	
Strop	neomítaný beton	
Podhled	Po3, sádrokartonový bezesparý akustický	
Výplně otvorů		
Okna	1xVO5a, 1xVO6a	
Dveře	vnitřní 1xT12	
Vybavení		
Sanita	1x umyvadlo nábytkové	
Baterie	1x umyvadlová směšovací baterie	
Osvětlení	9x zapuštěné stropní LED typ A, 4x závěsné typ D600, 2x závěsné typ D800	
Osvětlení nouzové	1x nástěnné s označením EXIT	
Revizní dvířka	ne	
Stínění proti slunci	venkovní žaluzie elektricky ovládané 1xZ7.1, 1xZ7.3	
Vypínače	2x, 2x ovládání stínění	
Zásuvky, el. přívody	11x zásuvka 10/16A 250V, 2x stropní přívod 230V	
Datové zásuvky	2x dvojzásuvka RJ45	
Zabezpečený vstup	ne	
Interkom	ano	
EZS	1x PIR čidlo PZTS ,1x magnetický kontakt PZTS, 1x adresný rozbočovač sběrnice	
Hasicí přístroj	ne	
Jiné	1x autonomní OTG detektor kouře rám pro houpadlo v podhledu Z14.2 2x přívod rozvodu chladu k jednotkám 1x stěnová mřížka 400 x 200 1x stropní anemostat VZT 1x termostat	

Označení	Název místnosti	
2.01	Atrium	
Podlaží	2.NP	
Výměra [m²]	49,92	
Světlá výška [mm]	3000	
Vytápění	podlahové (bez topného okruhu)	
Výpočtová teplota [°C]	20	
Větrání	nucené rekuperační	
Chlazení	1x stropní jednotka, 2x nástěnná	
Min. osvětlenost [lux]	100	
Popis účelu	Hlavní komunikační prostor se schodištěm	
Popis interiérového a technického vybavení	1x stolek N25, 3x křeslo N24	
Povrchy		
Podlaha	F9, PVC (pastelově žlutá)	
Stěny	štuková omítka + bílý disperzní nátěr	
Strop	neomítaný beton	
Podhled	Po1, sádkartonový bezesparý z desek GK	
Výplně otvorů		
Okna	1x střešní světlík fixní Z10	
Dveře	vnitřní 3xT3P, 1xT4, 1xT9L, 1xT9P, 3xT10L, 5xT10P, šachetní dveře výtahu – součást PS 01 Výtah	
Vybavení		
Sanita	ne	
Baterie	ne	
Osvětlení	21x zapuštěné stropní LED typ A , 6x přisazené liniové typ F	
Osvětlení nouzové	1x stropní, 7x nástěnné	
Revizní dvířka	11x 300x300, 1x 450x450, 4x 400x200	
Stínění proti slunci	ne	
Vypínače	6x pohybové čidlo PIR	
Zásuvky, el. přívody	4x zásuvka 10/16A 250V, 1x stropní přívod 230V, 2x přívod 230V, 1x přívod pro rozvaděč výtahu	
Datové zásuvky	3x RJ45	
Zabezpečený vstup	ne	
Interkom	ne	
EZS	1x PIR čidlo PZTS ,1xklávesnice PZTS	
Hasicí přístroj	1x PHP PO6	
Jiné	1x autonomní OTG detektor kouře 1x rozvaděč R3 vestavěný 2x rozdělovač PT vestavěný 2x přívod a zpátečka rozvodu UT - PDL k rozdělovačům 3x přívod a zpátečka rozvodu chlazení k jednotkám 1x stěnová mřížka 300 x 200 2x stěnová mřížka 400 x 200 1x stropní anemostat VZT 3x přeslechový ventil PV 125 3x přeslechový ventil PV 160 3x přeslechový ventil PV 80x850 1x hlásič alarmu z bezbariérového WC 1x termostat	

Označení	Název místnosti	
2.02	Sborovna	
Podlaží	2.NP	
Výměra [m²]	13,69	
Světlá výška [mm]	2750	
Vytápění	podlahové	
Výpočtová teplota [°C]	21	
Větrání	nucené rekuperační, přirozené	
Chlazení	1x stropní jednotka	
Min. osvětlenost [lux]	500	
Popis účelu	Denní místnost pedagogického sboru.	
Popis interiérového a technického vybavení	2x stůl N41, 10x konferenční židle N39, 2x skříňka N11.1, 1x skříňka N11.2	
Povrchy		
Podlaha	F9, PVC (pastelově žlutá)	
Stěny	štuková omítka + bílý disperzní nátěr	
Strop	neomítaný beton	
Podhled	Po1, sádrokartonový bezesparý z desek GK	
Výplně otvorů		
Okna	1xVO7b	
Dveře	vnitřní 1xT10L	
Vybavení		
Sanita	ne	
Baterie	ne	
Osvětlení	10x zapuštěné stropní LED typ A	
Osvětlení nouzové	1x stropní, 6x nástěnné s označením směru úniku	
Revizní dvířka	1x 400x200	
Stínění proti slunci	venkovní žaluzie elektricky ovládané 1xZ7.5	
Vypínače	1x, 1x ovládání stínění	
Zásuvky, el. přívody	6x zásuvka 10/16A 250V, 2x zásuvka 10/16A 250V v podlahové krabici, 1x stropní přívod 230V	
Datové zásuvky	1x dvozásuvka RJ45, 2x dvozásuvka RJ45 v podlahové krabici	
Zabezpečený vstup	ne	
Interkom	ano	
EZS	1x PIR čidlo PZTS	
Hasicí přístroj	ne	
Jiné	1x stropní anemostat VZT 3x přeslechový ventil PV 80x850 1x termostat	

Označení	Název místnosti	
2.03	Úklidová místnost	
Podlaží	2.NP	
Výměra [m ²]	2,47	
Světlná výška [mm]	2750	
Vytápění	ne	
Výpočtová teplota [°C]	15	
Větrání	nucené rekuperační	
Chlazení	ne	
Min. osvětlenost [lux]	100	
Popis účelu	Místnost pro úklid s výlevkou	
Popis interiérového a technického vybavení	1x kovový regál N3	
Povrchy		
Podlaha	F10, keramická dlažba	
Stěny	štuková omítka + bílý disperzní nátěr, ker. obklad do v. 2300	
Strop	neomítaný beton	
Podhled	Po2, sádrokartonový bezesparý z desek GKI	
Výplně otvorů		
Okna	ne	
Dveře	vnitřní 1xT3P	
Vybavení		
Sanita	1x výlevka	
Baterie	1x směšovací baterie pro výlevku	
Osvětlení	2x zapuštěné stropní LED typ A	
Osvětlení nouzové	ne	
Revizní dvířka	ne	
Stínění proti slunci	ne	
Vypínače	1x	
Zásuvky, el. přívody	ne	
Datové zásuvky	ne	
Zabezpečený vstup	ne	
Interkom	ne	
EZS	ne	
Hasicí přístroj	ne	
Jiné	1x talířová stropní výustka VZT	

Označení	Název místnosti	
2.04	Kuchyňka	
Podlaží	2.NP	
Výměra [m²]	9,23	
Světlá výška [mm]	2750	
Vytápění	podlahové	
Výpočtová teplota [°C]	21	
Větrání	nucené rekuperační, přirozené	
Chlazení	ne	
Min. osvětlenost [lux]	200	
Popis účelu	Čajová kuchyňka pro pedagogy s možností stolování	
Popis interiérového a technického vybavení	1x Kuchyňská linka s chladničkou, dřezem T19, 1x jídelní stůl N41, 4x jídelní židle N39, 1x mikrovlnka T4	
Povrchy		
Podlaha	F9, PVC (pastelově žlutá)	
Stěny	štuková omítka + bílý disperzní nátěr	
Strop	neomítaný beton	
Podhled	Po1, sádrokartonový bezesparý z desek GK	
Výplně otvorů		
Okna	1xVO8a	
Dveře	vnitřní 1xT10P	
Vybavení		
Sanita	ne	
Baterie	1x baterie páková směšovací kuchyňská	
Osvětlení	6x zapuštěné stropní LED typ A, 1x osvětlení linky	
Osvětlení nouzové	ne	
Revizní dvířka	ne	
Stínění proti slunci	venkovní žaluzie elektricky ovládané 1xZ7.6	
Vypínače	2x, 1x ovládání stínění	
Zásuvky, el. přívody	8x zásuvka 10/16A 250V	
Datové zásuvky	ne	
Zabezpečený vstup	ne	
Interkom	ne	
EZS	ne	
Hasicí přístroj	ne	
Jiné	1x talířová stropní výustka VZT 1x stropní anemostat VZT	

Označení	Název místnosti	
2.05	Senzomotorická místnost - snoezelen	
Podlaží	2.NP	
Výměra [m²]	31,88	
Světlá výška [mm]	2750	
Vytápění	podlahové	
Výpočtová teplota [°C]	21	
Větrání	nucené rekuperační, přirozené	
Chlazení	1x stropní jednotka	
Min. osvětlenost [lux]	500	
Popis účelu	Speciální senzomotorická místnost pro práci s dětmi.	
Popis interiérového a technického vybavení	1x kancelářská kuchyňka s dřezem T20, 1x skříň N11.1, 1x vodní lůžko s baldachýnem S1, 1x projektor T3, 1x zatemňovací závěs N23 a 2x N24	
Povrchy		
Podlaha	F9, PVC (pastelově žlutá)	
Stěny	štuková omítka + bílý disperzní nátěr	
Strop	neomítaný beton	
Podhled	Po3, sádrokartonový bezesparý akustický	
Výplně otvorů		
Okna	1xVO7b, 1xVO8a	
Dveře	vnitřní 1xT10L	
Vybavení		
Sanita	1x umyvadlo	
Baterie	1x směšovací baterie umyvadlová	
Osvětlení	8x zapuštěné stropní stmívatelné LED typ A1 , 2x stropní přisazené typ D600, 2x stropní přisazené typ D800	
Osvětlení nouzové	ne	
Revizní dvířka	1x 300x300, 1x 400x200	
Stínění proti slunci	venkovní žaluzie elektricky ovládané 1xZ7.5, 1xZ7.6, látkové závěsy	
Vypínače	1x, 2x tlačítkový ovladač s doutnavkou, 2x ovládání stínění	
Zásuvky, el. přívody	14x zásuvka 10/16A 250V, 1x stropní zásuvka 10/16A 250V, 1x stropní přívod 230V	
Datové zásuvky	2x RJ45, 1x HDMI, 1xRJ45 stropní, 1xHDMI stropní	
Zabezpečený vstup	ne	
Interkom	ano	
EZS	1x PIR čidlo PZTS, 1x adresný rozbočovač sběrnice	
Hasicí přístroj	ne	
Jiné	1x přívod a zpátečka rozvodu chlazení k jednotce 2x závěs pro rozdělení místnosti 1x rám pro houpadlo v podhledu Z14.2 1x stropní anemostat VZT 1x přeslechový ventil PV 160 1x termostat instalační el. kanál prázdný	

Označení	Název místnosti	
2.06	Pracovna speciálního pedagoga	
Podlaží	2.NP	
Výměra [m²]	11,39	
Světlá výška [mm]	2750	
Vytápění	podlahové	
Výpočtová teplota [°C]	21	
Větrání	nucené rekuperační, přirozené	
Chlazení	1x stropní jednotka	
Min. osvětlenost [lux]	500	
Popis účelu	Pracovna speciálního pedagoga, s možností návštěvy dětí a rodičů.	
Popis interiérového a technického vybavení	1x skříň N11.1 a N11.2 1x pracovní stůl N10.3 a N14.2, 1x zásuvkový kontejner N12, 1x kancelářská židle N13, 2x konferenční židle N39, 1x dětská stavitelná židle N16, 1x věšák N19, 1x lampička N21, 1x závěs N20.2	
Povrchy		
Podlaha	F9, PVC (pastelově žlutá)	
Stěny	štuková omítka + bílý disperzní nátěr	
Strop	neomítaný beton	
Podhled	Po1, sádrokartonový bezesparý z desek GK	
Výplně otvorů		
Okna	1xVO7a	
Dveře	vnitřní 1xT10P	
Vybavení		
Sanita	1x umyvadlo	
Baterie	1x směšovací baterie umyvadlová	
Osvětlení	4x stropní přisazené stmívatelné typ C	
Osvětlení nouzové	ne	
Revizní dvířka	1x 400x200	
Stínění proti slunci	venkovní žaluzie elektricky ovládané 1xZ7.5, látkové závěsy	
Vypínače	1x, 1x ovládání stínění	
Zásuvky, el. přívody	9x zásuvka 10/16A 250V, 1x stropní přívod 230V	
Datové zásuvky	2x RJ45	
Zabezpečený vstup	ne	
Interkom	ano	
EZS	1x PIR čidlo PZTS	
Hasicí přístroj	ne	
Jiné	1x přívod a zpátečka rozvodu chlazení k jednotce 1x stropní anemostat VZT 1x přeslechový ventil PV 125	

Označení	Název místnosti	
2.07	Pracovna speciálního psychologa	
Podlaží	2.NP	
Výměra [m²]	11,14	
Světlná výška [mm]	2750	
Vytápění	podlahové	
Výpočtová teplota [°C]	21	
Větrání	nucené rekuperační, přirozené	
Chlazení	1x stropní jednotka	
Min. osvětlenost [lux]	500	
Popis účelu	Pracovna speciálního psychologa, s možností návštěvy dětí a rodičů.	
Popis interiérového a technického vybavení	1x skříň N11.1 a N11.2, 1x pracovní stůl N10.3 a N14.2, 1x zásuvkový kontejner N12, 1x kancelářská židle N13, 2x konferenční židle N39, 1x dětská stavitelná židle N16, 1x věšák N19, 1x lampička N21, 1x závěs N20.2, 1x stolek N40, 1x sofa N18	
Povrchy		
Podlaha	F9, PVC (pastelově žlutá)	
Stěny	štuková omítka + bílý disperzní nátěr	
Strop	neomítaný beton	
Podhled	Po1, sádrokartonový bezesparý z desek GK	
Výplně otvorů		
Okna	1xVO7a	
Dveře	vnitřní 1xT10P	
Vybavení		
Sanita	1x umyvadlo	
Baterie	1x směšovací baterie umyvadlová	
Osvětlení	4x stropní přisazené stmívatelné typ C	
Osvětlení nouzové	ne	
Revizní dvířka	1x 400x200	
Stínění proti slunci	venkovní žaluzie elektricky ovládané 1xZ7.5, látkové závěsy	
Vypínače	1x, 1x ovládání stínění	
Zásuvky, el. přívody	9x zásuvka 10/16A 250V, 1x stropní přívod 230V	
Datové zásuvky	2x RJ45	
Zabezpečený vstup	ne	
Interkom	ano	
EZS	1x PIR čidlo PZTS	
Hasicí přístroj	ne	
Jiné	1x přívod a zpátečka rozvodu chlazení k jednotce 1x stropní anemostat VZT 1x přeslechový ventil PV 125	

Označení	Název místnosti	
2.08	Pracovna psychologa	
Podlaží	2.NP	
Výměra [m²]	11,25	
Světlná výška [mm]	2750	
Vytápění	podlahové	
Výpočtová teplota [°C]	21	
Větrání	nucené rekuperační, přirozené	
Chlazení	1x stropní jednotka	
Min. osvětlenost [lux]	500	
Popis účelu	Pracovna psychologa, s možností návštěvy dětí a rodičů.	
Popis interiérového a technického vybavení	1x kancelářská kuchyňka s dřezem T20, 1x skříň N11.2 a N11.3, 1x pracovní stůl N10.2, 1x nástavec N17, 1x zásuvkový kontejner N12, 1x kancelářská židle N13, 2x křeslo N38, 1x dětská stavitelná židle N16, , 1x věšák N19, 1x lampička N21, 1x závěs N20.2, 1x stolek N40, 1x stolek N42, 1x terapeutické pískoviště S11	
Povrchy		
Podlaha	F10, zátěžový koberec	
Stěny	štuková omítka + bílý disperzní nátěr	
Strop	neomítaný beton	
Podhled	Po1, sádrokartonový bezesparý z desek GK	
Výplně otvorů		
Okna	1xVO7a	
Dveře	vnitřní 1xT10P	
Vybavení		
Sanita	ne	
Baterie	1x směšovací baterie dřezová	
Osvětlení	4x stropní přisazené stmívatelné typ C	
Osvětlení nouzové	ne	
Revizní dvířka	1x 400x200	
Stínění proti slunci	venkovní žaluzie elektricky ovládané 1xZ7.5, látkové závěsy	
Vypínače	1x, 1x ovládání stínění	
Zásuvky, el. přívody	11x zásuvka 10/16A 250V, 1x stropní přívod 230V	
Datové zásuvky	2x RJ45	
Zabezpečený vstup	ne	
Interkom	ano	
EZS	1x PIR čidlo PZTS	
Hasicí přístroj	ne	
Jiné	1x přívod a zpátečka rozvodu chlazení k jednotce 1x stropní anemostat VZT 1x přeslechový ventil PV 125	

Označení	Název místnosti	
2.09	Pracovna logopeda	
Podlaží	2.NP	
Výměra [m²]	19,92	
Světlná výška [mm]	2750	
Vytápění	podlahové	
Výpočtová teplota [°C]	21	
Větrání	nucené rekuperační, přirozené	
Chlazení	1x stropní jednotka	
Min. osvětlenost [lux]	500	
Popis účelu	Pracovna logopeda, s možností návštěvy dětí a rodičů.	
Popis interiérového a technického vybavení	1x kancelářská kuchyňka s dřezem T20, 1x skříň N11.1 a N11.2, 1x pracovní stůl N10.1 a N14.2, 1x nástavec N17, 1x zásuvkový kontejner N12, 1x kancelářská židle N13, 1x konferenční židle N39, 1x dětská stavitelná židle N16, 1x věšák N19, 1x lampička N21, 1x závěs N20.1	
Povrchy		
Podlaha	F9, PVC (pastelově žlutá)	
Stěny	štuková omítka + bílý disperzní nátěr	
Strop	neomítaný beton	
Podhled	Po1, sádrokartonový bezesparý z desek GK	
Výplně otvorů		
Okna	1xVO7a	
Dveře	vnitřní 1xT10P	
Vybavení		
Sanita	ne	
Baterie	1x páková směšovací baterie dřezová	
Osvětlení	6x stropní přisazené stmívatelné typ C	
Osvětlení nouzové	ne	
Revizní dvířka	1x 400x200	
Stínění proti slunci	venkovní žaluzie elektricky ovládané 1xZ7.5, látkové závěsy	
Vypínače	2x, 2x ovládání stínění	
Zásuvky, el. přívody	11x zásuvka 10/16A 250V, 1x stropní přívod 230V	
Datové zásuvky	2x RJ45	
Zabezpečený vstup	ne	
Interkom	ano	
EZS	1x PIR čidlo PZTS	
Hasicí přístroj	ne	
Jiné	1x přívod a zpátečka rozvodu chlazení k jednotce rám pro houpadlo v podhledu Z14.2 1x stropní anemostat VZT 1x přeslechový ventil PV 160	

Označení	Název místnosti	
2.10	Sklad rehabilitačních pomůcek	
Podlaží	2.NP	
Výměra [m²]	6,50	
Světlá výška [mm]	2750	
Vytápění	podlahové	
Výpočtová teplota [°C]	18	
Větrání	nucené rekuperační, přirozené	
Chlazení	ne	
Min. osvětlenost [lux]	150	
Popis účelu	Prostor pro skladování rehabilitačních pomůcek a nástrojů	
Popis interiérového a technického vybavení	1x pevný žebřík pro střešní výlez Z8, 1x střešní výlez Z9	
Povrchy		
Podlaha	F9, PVC (pastelově žlutá)	
Stěny	štuková omítka + bílý disperzní nátěr	
Strop	neomítaný beton	
Podhled	Po1, sádrokartonový bezesparý z desek GK	
Výplně otvorů		
Okna	1xVO9b	
Dveře	vnitřní 1xT10L	
Vybavení		
Sanita	ne	
Baterie	ne	
Osvětlení	3x zapuštěné stropní LED typ A	
Osvětlení nouzové	ne	
Revizní dvířka	ne	
Stínění proti slunci	ne	
Vypínače	1x	
Zásuvky, el. přívody	3x zásuvka 10/16A 250V	
Datové zásuvky	ne	
Zabezpečený vstup	ne	
Interkom	ano	
EZS	ne	
Hasicí přístroj	ne	
Jiné	výlez na střechu s pevným žebříkem 1x talířová stropní výustka VZT	

Označení	Název místnosti	
2.11	Rehabilitační místnost	
Podlaží	2.NP	
Výměra [m²]	20,41	
Světlná výška [mm]	2750	
Vytápění	podlahové	
Výpočtová teplota [°C]	21	
Větrání	nucené rekuperační, přirozené	
Chlazení	1x stropní jednotka	
Min. osvětlenost [lux]	500	
Popis účelu	Místnost pro rehabilitaci dětí a cvičení s dětmi – tělocvična.	
Popis interiérového a technického vybavení	3x zrcadlová stěna S13,1x ribstol S12, 1x rehabilitační lůžko S9	
Povrchy		
Podlaha	F9, PVC (pastelově žlutá)	
Stěny	štuková omítka + bílý disperzní nátěr	
Strop	neomítaný beton	
Podhled	Po1, sádkartonový bezesparý z desek GK	
Výplně otvorů		
Okna	1xVO7b, 1xVO8b	
Dveře	vnitřní 1xT10L	
Vybavení		
Sanita	1x umyvadlo	
Baterie	1x páková směšovací baterie umyvadlová	
Osvětlení	6x zapuštěné stropní LED typ A	
Osvětlení nouzové	1x nástěnné	
Revizní dvířka	1x 300x300, 1x 400x200	
Stínění proti slunci	venkovní žaluzie elektricky ovládané 1xZ7.5, 1xZ7.6	
Vypínače	2x, 2x ovládání stínění	
Zásuvky, el. přívody	9x zásuvka 10/16A 250V, 1x stropní přívod 230V	
Datové zásuvky	2x RJ45	
Zabezpečený vstup	ne	
Interkom	ano	
EZS	1x PIR čidlo PZTS	
Hasicí přístroj	ne	
Jiné	1x přívod a zpátečka rozvodu chlazení k jednotce 1x stropní anemostat VZT 1x přeslechový ventil PV 160	

Označení	Název místnosti	
2.12	Předsíňka WC - ženy	
Podlaží	2.NP	
Výměra [m²]	2,83	
Světlá výška [mm]	2750	
Vytápění	podlahové	
Výpočtová teplota [°C]	20	
Větrání	nucené rekuperační	
Chlazení	ne	
Min. osvětlenost [lux]	200	
Popis účelu	Předsíňka WC žen (pro doprovod dětí)	
Popis interiérového a technického vybavení	1x zásobník na mýdlo OV5, 1x dávkovač mýdla, 1x elektrický osoušeč rukou OV6	
Povrchy		
Podlaha	F10, keramická dlažba	
Stěny	štuková omítka + bílý disperzní nátěr, ker obklad do v. 2300	
Strop	neomítaný beton	
Podhled	Po2, sádrokartonový bezesparý z desek GKI	
Výplně otvorů		
Okna	1xVO9a	
Dveře	vnitřní 1xT3P, 1x zástěna s dveřmi T13P	
Vybavení		
Sanita	1x umyvadlo	
Baterie	1x páková směšovací baterie umyvadlová	
Osvětlení	3x zapuštěné stropní LED typ A	
Osvětlení nouzové	ne	
Revizní dvířka	ne	
Stínění proti slunci	ne	
Vypínače	1x	
Zásuvky, el. přívody	1x zásuvka 10/16A 250V, 1x přívod 230V	
Datové zásuvky	ne	
Zabezpečený vstup	ne	
Interkom	ne	
EZS	ne	
Hasicí přístroj	ne	
Jiné	-	

Označení	Název místnosti	
2.13	Pisoár	
Podlaží	2.NP	
Výměra [m²]	1,84	
Světlá výška [mm]	2750	
Vytápění	podlahové	
Výpočtová teplota [°C]	20	
Větrání	nucené rekuperační	
Chlazení	ne	
Min. osvětlenost [lux]	200	
Popis účelu	WC mužů (pro doprovod dětí) – pisoár	
Popis interiérového a technického vybavení	bez vybavení	
Povrchy		
Podlaha	F10, keramická dlažba	
Stěny	štuková omítka + bílý disperzní nátěr, ker obklad do v. 2300	
Strop	neomítaný beton	
Podhled	Po2, sádrokartonový bezesparý z desek GKI	
Výplně otvorů		
Okna	ne	
Dveře	1x zástěna s dveřmi T13L, 1x T14	
Vybavení		
Sanita	1x pisoár s automatickým splachováním	
Baterie	ne	
Osvětlení	2x zapuštěné stropní LED typ A	
Osvětlení nouzové	ne	
Revizní dvířka	ne	
Stínění proti slunci	ne	
Vypínače	1x	
Zásuvky, el. přívody	1x přívod 230V pro senzor pisoáru	
Datové zásuvky	ne	
Zabezpečený vstup	ne	
Interkom	ne	
EZS	ne	
Hasicí přístroj	ne	
Jiné	-	

Označení	Název místnosti	
2.14	Kabina WC - muži	
Podlaží	2.NP	
Výměra [m²]	1,14	
Světlá výška [mm]	2750	
Vytápění	podlahové	
Výpočtová teplota [°C]	20	
Větrání	nucené rekuperační, přirozené	
Chlazení	ne	
Min. osvětlenost [lux]	200	
Popis účelu	WC mužů (pro doprovod dětí) – kabina WC	
Popis interiérového a technického vybavení	1x zásobník toaletního papíru OV4	
Povrchy		
Podlaha	F10, keramická dlažba	
Stěny	štuková omítka + bílý disperzní nátěr, ker obklad do v. 2300	
Strop	neomítaný beton	
Podhled	Po2, sádrokartonový bezesparý z desek GKI	
Výplně otvorů		
Okna	1xVO9b	
Dveře	1x zástěna s dveřmi T13L	
Vybavení		
Sanita	1x klozet závěsný	
Baterie	ne	
Osvětlení	1x zapuštěné stropní LED typ A	
Osvětlení nouzové	ne	
Revizní dvířka	ne	
Stínění proti slunci	ne	
Vypínače	1x	
Zásuvky, el. přívody	ne	
Datové zásuvky	ne	
Zabezpečený vstup	ne	
Interkom	ne	
EZS	ne	
Hasicí přístroj	ne	
Jiné	WC zámek dveří 1x talířová stropní výustka VZT	

Označení	Název místnosti	
2.15	Předsíňka WC - muži	
Podlaží	2.NP	
Výměra [m²]	1,97	
Světlá výška [mm]	2750	
Vytápění	podlahové	
Výpočtová teplota [°C]	20	
Větrání	nucené rekuperační	
Chlazení	ne	
Min. osvětlenost [lux]	200	
Popis účelu	Předsíňka WC mužů (pro doprovod dětí)	
Popis interiérového a technického vybavení	1x dávkovač mýdla OV5, 1x elektrický osoušeč rukou OV6	
Povrchy		
Podlaha	F10, keramická dlažba	
Stěny	štuková omítka + bílý disperzní nátěr, ker obklad do v. 2300	
Strop	neomítaný beton	
Podhled	Po2, sádrokartonový bezesparý z desek GKI	
Výplně otvorů		
Okna	ne	
Dveře	vnitřní 1xT3P, 1x zástěna s dveřmi T14	
Vybavení		
Sanita	1x umyvadlo	
Baterie	1x páková směšovací baterie umyvadlová	
Osvětlení	2x zapuštěné stropní LED typ A	
Osvětlení nouzové	ne	
Revizní dvířka	ne	
Stínění proti slunci	ne	
Vypínače	1x	
Zásuvky, el. přívody	1x zásuvka 10/16A 250V, 1x přívod 230V	
Datové zásuvky	ne	
Zabezpečený vstup	ne	
Interkom	ne	
EZS	ne	
Hasicí přístroj	ne	
Jiné	1x talířová stropní výustka VZT 1x stěnová mřížka 300 x 200	

Označení	Název místnosti	
2.16	Kabina WC - ženy	
Podlaží	2.NP	
Výměra [m²]	1,14	
Světlá výška [mm]	2750	
Vytápění	podlahové	
Výpočtová teplota [°C]	20	
Větrání	nucené rekuperační, přirozené	
Chlazení	ne	
Min. osvětlenost [lux]	200	
Popis účelu	WC ženy (pro doprovod dětí) – kabina WC	
Popis interiérového a technického vybavení	1x zásobník toaletního papíru OV4	
Povrchy		
Podlaha	F10, keramická dlažba	
Stěny	štuková omítka + bílý disperzní nátěr, ker obklad do v. 2300	
Strop	neomítaný beton	
Podhled	Po2, sádrokartonový bezesparý z desek GKI	
Výplně otvorů		
Okna	1xVO9a	
Dveře	1x zástěna s dveřmi T13P	
Vybavení		
Sanita	1x klozet závěsný	
Baterie	ne	
Osvětlení	1x zapuštěné stropní LED typ A	
Osvětlení nouzové	ne	
Revizní dvířka	ne	
Stínění proti slunci	ne	
Vypínače	1x	
Zásuvky, el. přívody	ne	
Datové zásuvky	ne	
Zabezpečený vstup	ne	
Interkom	ne	
EZS	ne	
Hasicí přístroj	ne	
Jiné	WC zámek dveří 1x talířová stropní výustka VZT	

Označení	Název místnosti	
2.17	Dětské WC	
Podlaží	2.NP	
Výměra [m²]	2,27	
Světlá výška [mm]	2750	
Vytápění	podlahové	
Výpočtová teplota [°C]	20	
Větrání	nucené rekuperační	
Chlazení	ne	
Min. osvětlenost [lux]	200	
Popis účelu	WC dětí	
Popis interiérového a technického vybavení	1x zásobník toaletního papíru OV4, 1x dávkovač mýdla OV5, 1x elektrický osoušeč rukou OV6	
Povrchy		
Podlaha	F10, keramická dlažba	
Stěny	štuková omítka + bílý disperzní nátěr, ker obklad do v. 2300	
Strop	neomítaný beton	
Podhled	Po2, sádrokartonový bezesparý z desek GKI	
Výplně otvorů		
Okna	ne	
Dveře	vnitřní 1xT4	
Vybavení		
Sanita	1x klozet závěsný dětský, 1x umyvadlo	
Baterie	1x páková směšovací baterie umyvadlová	
Osvětlení	2x zapuštěné stropní LED typ A	
Osvětlení nouzové	ne	
Revizní dvířka	ne	
Stínění proti slunci	ne	
Vypínače	1x	
Zásuvky, el. přívody	1x zásuvka 10/16A 250V, 1x přívod 230V	
Datové zásuvky	ne	
Zabezpečený vstup	ne	
Interkom	ne	
EZS	ne	
Hasicí přístroj	ne	
Jiné	1x talířová stropní výustka VZT	

Označení	Název místnosti	
2.18	Šatna personálu - muži	
Podlaží	2.NP	
Výměra [m²]	3,54	
Světlá výška [mm]	2750	
Vytápění	podlahové	
Výpočtová teplota [°C]	21	
Větrání	nucené rekuperační	
Chlazení	ne	
Min. osvětlenost [lux]	200	
Popis účelu	Šatna mužů (pro personál)	
Popis interiérového a technického vybavení	1x sestava šatních skříněk uzamykatelná N7a, 1x lavice na sezení N8a	
Povrchy		
Podlaha	F10, keramická dlažba	
Stěny	štuková omítka + bílý disperzní nátěr, ker obklad do v. 2300	
Strop	neomítaný beton	
Podhled	Po2, sádrokartonový bezesparý z desek GKI	
Výplně otvorů		
Okna	ne	
Dveře	vnitřní 2xT9P	
Vybavení		
Sanita	ne	
Baterie	ne	
Osvětlení	2x zapuštěné stropní LED typ A	
Osvětlení nouzové	ne	
Revizní dvířka	ne	
Stínění proti slunci	ne	
Vypínače	3x	
Zásuvky, el. přívody	2x zásuvka 10/16A 250V	
Datové zásuvky	ne	
Zabezpečený vstup	ne	
Interkom	ne	
EZS	ne	
Hasicí přístroj	ne	
Jiné	1x talířová stropní výustka VZT 1x stěnová mřížka 400 x 200	

Označení	Název místnosti	
2.19	Předsíň WC a sprcha - muži	
Podlaží	2.NP	
Výměra [m²]	4,62	
Světlná výška [mm]	2750	
Vytápění	podlahové + el.těleso 500W	
Výpočtová teplota [°C]	24	
Větrání	nucené rekuperační, přirozené	
Chlazení	ne	
Min. osvětlenost [lux]	200	
Popis účelu	Předsíňka WC mužů (pro personál) s pisoárem a sprchovým koutem	
Popis interiérového a technického vybavení	1x dávkovač mýdla OV5, 1x elektrický osoušeč rukou OV6	
Povrchy		
Podlaha	F10, keramická dlažba	
Stěny	štuková omítka + bílý disperzní nátěr, ker obklad do v. 2300	
Strop	neomítaný beton	
Podhled	Po2, sádrokartonový bezesparý z desek GKI	
Výplně otvorů		
Okna	1xVo9a	
Dveře	vnitřní 1xT9P, 1x zástěna s dveřmi T15	
Vybavení		
Sanita	1x umyvadlo, 1x pisoár, 1x sprchová vanička se zástěnou	
Baterie	1x směšovací baterie umyvadlová, 1x sprchová baterie	
Osvětlení	3x zapuštěné stropní LED typ A	
Osvětlení nouzové	ne	
Revizní dvířka	ne	
Stínění proti slunci	ne	
Vypínače	ne	
Zásuvky, el. přívody	1x zásuvka 10/16A 250V, 1x přívod 230V pro senzor pisoáru, 1x přívod 230V	
Datové zásuvky	ne	
Zabezpečený vstup	ne	
Interkom	ne	
EZS	ne	
Hasicí přístroj	ne	
Jiné	1x stropní anemostat VZT 1x stěnová mřížka 400 x 200 ochranné pospojování	

Označení	Název místnosti	
2.20	Kabina WC personálu - muži	
Podlaží	2.NP	
Výměra [m²]	1,00	
Světlná výška [mm]	2750	
Vytápění	podlahové	
Výpočtová teplota [°C]	20	
Větrání	nucené rekuperační, přirozené	
Chlazení	ne	
Min. osvětlenost [lux]	200	
Popis účelu	WC mužů (pro personál) – kabina WC	
Popis interiérového a technického vybavení	1x zásobník toaletního papíru OV4	
Povrchy		
Podlaha	F10, keramická dlažba	
Stěny	štuková omítka + bílý disperzní nátěr, ker obklad do v. 2300	
Strop	neomítaný beton	
Podhled	Po2, sádrokartonový bezesparý z desek GKI	
Výplně otvorů		
Okna	1xVO9b	
Dveře	1x zástěna s dveřmi T15	
Vybavení		
Sanita	1x klozet závěsný	
Baterie	ne	
Osvětlení	1x zapuštěné stropní LED typ A	
Osvětlení nouzové	ne	
Revizní dvířka	ne	
Stínění proti slunci	ne	
Vypínače	1x	
Zásuvky, el. přívody	ne	
Datové zásuvky	ne	
Zabezpečený vstup	ne	
Interkom	ne	
EZS	ne	
Hasicí přístroj	ne	
Jiné	WC zámek dveří 1x talířová stropní výustka VZT	

Označení	Název místnosti	
2.21	Bezbariérové WC	
Podlaží	2.NP	
Výměra [m²]	4,27	
Světlná výška [mm]	2750	
Vytápění	podlahové	
Výpočtová teplota [°C]	20	
Větrání	nucené rekuperační	
Chlazení	ne	
Min. osvětlenost [lux]	200	
Popis účelu	Bezbariérové WC - kabina	
Popis interiérového a technického vybavení	1x zásobník toaletního papíru OV4, 2x sklopné madlo OV1, 1x elektrický osoušeč rukou OV6, 1x sklopný přebalovací pult OV7, 1x zrcadlo, 1x dávkovač mýdla OV5	
Povrchy		
Podlaha	F10, keramická dlažba	
Stěny	štuková omítka + bílý disperzní nátěr, ker obklad do v. 2300	
Strop	neomítaný beton	
Podhled	Po2, sádkartonový bezesparý z desek GKI	
Výplně otvorů		
Okna	ne	
Dveře	vnitřní 1xT11	
Vybavení		
Sanita	1x klozet závěsný, 1x umyvadlo bezbariérové	
Baterie	1x směšovací baterie umyvadlová bezbariérová	
Osvětlení	2x zapuštěné stropní LED typ A	
Osvětlení nouzové	1x nástěnné	
Revizní dvířka	ne	
Stínění proti slunci	ne	
Vypínače	1x	
Zásuvky, el. přívody	1x zásuvka 10/16A 250V, 1x přívod 230V	
Datové zásuvky	ne	
Zabezpečený vstup	ne	
Interkom	ne	
EZS	ne	
Hasicí přístroj	ne	
Jiné	WC zámek dveří 1x talířová stropní výustka VZT 1x kontrolní modul a tlačítko signalizace pomoci	

Označení	Název místnosti	
2.22	Šatna personálu - ženy	
Podlaží	2.NP	
Výměra [m²]	4,64	
Světlá výška [mm]	2750	
Vytápění	podlahové	
Výpočtová teplota [°C]	21	
Větrání	nucené rekuperační	
Chlazení	ne	
Min. osvětlenost [lux]	200	
Popis účelu	Šatna žen (pro personál)	
Popis interiérového a technického vybavení	3x sestava šatních skříněk uzamykatelná N7a, 1x lavice na sezení N8a	
Povrchy		
Podlaha	F10, keramická dlažba	
Stěny	štuková omítka + bílý disperzní nátěr, ker obklad do v. 2300	
Strop	neomítaný beton	
Podhled	Po2, sádrokartonový bezesparý z desek GKI	
Výplně otvorů		
Okna	ne	
Dveře	vnitřní 2xT9L	
Vybavení		
Sanita	ne	
Baterie	ne	
Osvětlení	2x zapuštěné stropní LED typ A	
Osvětlení nouzové	ne	
Revizní dvířka	ne	
Stínění proti slunci	ne	
Vypínače	2x	
Zásuvky, el. přívody	3x zásuvka 10/16A 250V	
Datové zásuvky	ne	
Zabezpečený vstup	ne	
Interkom	ne	
EZS	ne	
Hasicí přístroj	ne	
Jiné	1x stropní anemostat VZT 1x stěnová mřížka 400 x 200	

Označení	Název místnosti	
2.23	Předsíň WC a sprcha - ženy	
Podlaží	2.NP	
Výměra [m²]	3,88	
Světlá výška [mm]	2750	
Vytápění	podlahové + el.těleso 500W	
Výpočtová teplota [°C]	24	
Větrání	nucené rekuperační	
Chlazení	ne	
Min. osvětlenost [lux]	200	
Popis účelu	Předsíňka WC žen (pro personál) se sprchovým koutem	
Popis interiérového a technického vybavení	1x elektrický osoušeč rukou OV6, 1x dávkovač mýdla OV5	
Povrchy		
Podlaha	F10, keramická dlažba	
Stěny	štuková omítka + bílý disperzní nátěr, ker obklad do v. 2300	
Strop	neomítaný beton	
Podhled	Po2, sádkartonový bezesparý z desek GKI	
Výplně otvorů		
Okna	1xVO9a	
Dveře	vnitřní 1xT9L	
Vybavení		
Sanita	1x umyvadlo, 1x sprchová vanička se zástěnou	
Baterie	1x směšovací baterie umyvadlová, 1x sprchová baterie	
Osvětlení	2x zapuštěné stropní LED typ A	
Osvětlení nouzové	ne	
Revizní dvířka	ne	
Stínění proti slunci	ne	
Vypínače	1x	
Zásuvky, el. přívody	1x zásuvka 10/16A 250V, 1x přívod 230V, 1x přívod 230V pro el. topné těleso	
Datové zásuvky	ne	
Zabezpečený vstup	ne	
Interkom	ne	
EZS	ne	
Hasicí přístroj	ne	
Jiné	1x stropní anemostat VZT 1x stěnová mřížka 400 x 200 ochranné pospojování	

Označení	Název místnosti	
2.24	Kabina WC personálu - ženy	
Podlaží	2.NP	
Výměra [m²]	1,00	
Světlá výška [mm]	2750	
Vytápění	podlahové	
Výpočtová teplota [°C]	20	
Větrání	nucené rekuperační, přirozené	
Chlazení	ne	
Min. osvětlenost [lux]	200	
Popis účelu	WC žen (pro personál) – kabina WC	
Popis interiérového a technického vybavení	1x zásobník toaletního papíru OV4	
Povrchy		
Podlaha	F10, keramická dlažba	
Stěny	štuková omítka + bílý disperzní nátěr, ker obklad do v. 2300	
Strop	neomítaný beton	
Podhled	Po2, sádrokartonový bezesparý z desek GKI	
Výplně otvorů		
Okna	ne	
Dveře	1x zástěna s dveřmi T15	
Vybavení		
Sanita	1x klozet závěsný	
Baterie	ne	
Osvětlení	1x zapuštěné stropní LED typ A	
Osvětlení nouzové	ne	
Revizní dvířka	ne	
Stínění proti slunci	ne	
Vypínače	1x	
Zásuvky, el. přívody	ne	
Datové zásuvky	ne	
Zabezpečený vstup	ne	
Interkom	ne	
EZS	ne	
Hasicí přístroj	ne	
Jiné	WC zámek dveří 1x talířová stropní výustka VZT	