






OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR v mm	MNOŽSTVÍ			CELKEM	POZNÁMKA
				PODLAŽÍ				
				1. PP	1. NP	2. NP		
D1a L		Dřevěné dveře-vnitřní levé jednokřídlové otočné, plné, hladké MDF rám s HDF deskou, výplň voština, polodrážka Povrchová úprava CPL laminát, barva dle investora Vložkový zámek, rozetové kování kliky Klika - klika, kartáčovaná nerez Spodní část na výšku 0,5 m chráněna nerez. plechem Ocelová zarubeň (1x základní, 2x vrchní nátěr) pro tl. stěny 150 mm, odstín dle investora Osazen samozavírač s aretačním ramínkem Součástí dodávky budou i dveřní zarážky a přechodová podlahová nerezová lišta	stav. otvor (š/v) dveře 1000/2020 900/1970	-	2	-	2	Před výrobou přeměřit skut. rozměry na stavbě! Dekor dveří a zárubní před výrobou nechat odsouhlasit investorem
D1b L		Dřevěné dveře-vnitřní levé jednokřídlové otočné, plné, hladké MDF rám s HDF deskou, výplň voština, polodrážka Povrchová úprava CPL laminát, barva dle investora Vložkový zámek, rozetové kování kliky Klika - klika, kartáčovaná nerez Spodní část na výšku 0,5 m chráněna nerez. plechem Ocelová zarubeň (1x základní, 2x vrchní nátěr) pro tl. stěny 150 mm, odstín dle investora Osazen samozavírač s aretačním ramínkem Ve spodní části osazena větrací mřížka 400/200 mm, hliníková v imitaci nerez Součástí dodávky budou i dveřní zarážky a přechodová podlahová nerezová lišta	stav. otvor (š/v) dveře 1000/2020 900/1970	-	1	-	1	Před výrobou přeměřit skut. rozměry na stavbě! Dekor dveří a zárubní před výrobou nechat odsouhlasit investorem
D2 P		Dřevěné dvoukřídlové dveře-vnitřní otočné s hl. křídlem pravým s bočním otočným světlíkem, část. prosklené, hladké MDF rám s HDF deskou, výplň voština, polodrážka Povrchová úprava CPL laminát, barva dle investora Sko čiré bezpečnostní s izolačním těsněním Vložkový zámek, rozetové kování Klika - klika, kartáčovaná nerez Spodní část na výšku 0,5 m chráněna nerez. plechem Osazen samozavírač s aretačním ramínkem Součástí dodávky budou i dveřní zarážky a přechodová podlahová nerezová lišta	stav. otvor (š/v) dveře 1350/2020 800+450/1970	-	1	-	1	Před výrobou přeměřit skut. rozměry na stavbě! Dekor dveří a zárubní před výrobou nechat odsouhlasit investorem Šířka dveří pro možnost osazení VZT
D3a P		Dřevěné dveře-vnitřní pravé jednokřídlové otočné, plné, hladké MDF rám s HDF deskou, výplň voština, polodrážka Povrchová úprava CPL laminát, barva dle investora Vložkový zámek, rozetové kování kliky Klika - klika, kartáčovaná nerez Spodní část na výšku 0,5 m chráněna nerez. plechem Osazen samozavírač s aretačním ramínkem Součástí dodávky budou i dveřní zarážky a přechodová podlahová nerezová lišta Stáv. ocelová zarubeň bude opatřena novým nátěrem (1x základní, 2x vrchní nátěr) - barva dle pož. investora	stav. otvor (š/v) dveře 1000/2020 900/1970	-	2	-	2	Před výrobou přeměřit skut. rozměry na stavbě! Dekor dveří a zárubní před výrobou nechat odsouhlasit investorem
D3b P		Dřevěné dveře-vnitřní pravé jednokřídlové otočné, plné, hladké MDF rám s HDF deskou, výplň voština, polodrážka Povrchová úprava CPL laminát, barva dle investora Vložkový zámek, rozetové kování kliky Klika - klika, kartáčovaná nerez Spodní část na výšku 0,15 m chráněna nerez. plechem Součástí dodávky budou i dveřní zarážky a přechodová podlahová nerezová lišta Stáv. ocelová zarubeň bude opatřena novým nátěrem (1x základní, 2x vrchní nátěr) - barva dle pož. investora	stav. otvor (š/v) dveře 1000/2020 900/1970	-	2	-	2	Před výrobou přeměřit skut. rozměry na stavbě! Dekor dveří a zárubní před výrobou nechat odsouhlasit investorem