

VÝPIS KLEMPÍŘSKÝCH PRVKŮ

Č. LÍSTU 01

OZNAČENÍ PRVKU NA VÝKRESE	K01	K03	K05	K07	K09	K11
GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ PRVKU						
POPIS PRVKU	DEŠŤOVÝ SVOD Z AL. PLECHU O PRŮMĚRU 120 mm VČETNĚ OBJÍMKY A KOTVENÍ DO KONSTRUKCE STĚNY. ČERVENÉ/ŠEDÉ BARVY. BAREVNOST BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM	DEŠŤOVÝ SVOD Z AL. PLECHU O PRŮMĚRU 120 mm VČETNĚ OBJÍMKY A KOTVENÍ DO KONSTRUKCE STĚNY. ČERVENÉ/ŠEDÉ BARVY. BAREVNOST BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM	LEMOVÁNÍ U STĚNY 2.NP Z AL. PLECHU TL. 0,7 MM, VČETNĚ NAPOJENÍ NA AL. KRYTINU A AL. PARAPET. ČERVENÉ/ŠEDÉ BARVY. BAREVNOST BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM	LEMOVÁNÍ PROSTUPU VZDUCHOTECHNIKY Z AL. PLECHU TL. 0,7 MM, VČETNĚ NAPOJENÍ NA AL. KRYTINU. PRO ROZMĚR 500x500 MM, ČERVENÉ/ŠEDÉ BARVY. BAREVNOST BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM	VENKOVNÍ PARAPET Z AL. PLECHU TL. 0,70 mm, ČERVENÉ/ ŠEDÉ BARVY. NAPOJENO NA OPLECHOVÁNÍ STĚNY. BAREVNOST BUDE ODSOUHLASENA INVETSOREM	VENKOVNÍ PARAPET Z AL. PLECHU TL. 0,70 mm, ČERVENÉ/ ŠEDÉ BARVY. NAPOJENO NA OPLECHOVÁNÍ STĚNY. BAREVNOST BUDE ODSOUHLASENA INVETSOREM
POČET KUSŮ	1	1	1	2	3	2
MATERIÁL	HLINÍK	HLINÍK	HLINÍK	HLINÍK	HLINÍK	HLINÍK
ROZMĚRY (mm)	d = 120 mm dl. = 1 100 mm (ZKRÁCENO DLE POTŘEBY)	d = 120 mm dl. = 3 600 mm (ZKRÁCENO DLE POTŘEBY)	rozv.š. = 400 mm dl. = 23 500 mm (ZKRÁCENO DLE POTŘEBY)	SYSTÉMOVÝ PRVEK	rozv. š. = 430 mm dl. = 1 200 mm	rozv. š. = 430 mm dl. = 1 600 mm
POZNÁMKA	VEŠKERÉ ROZMĚRY PRVKŮ JE NUTNÉ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY OVĚŘIT A PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ	VEŠKERÉ ROZMĚRY PRVKŮ JE NUTNÉ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY OVĚŘIT A PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ	VEŠKERÉ ROZMĚRY PRVKŮ JE NUTNÉ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY OVĚŘIT A PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ	VEŠKERÉ ROZMĚRY PRVKŮ JE NUTNÉ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY OVĚŘIT A PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ	VEŠKERÉ ROZMĚRY PRVKŮ JE NUTNÉ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY OVĚŘIT A PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ	VEŠKERÉ ROZMĚRY PRVKŮ JE NUTNÉ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY OVĚŘIT A PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
OZNAČENÍ PRVKU NA VÝKRESE	K02	K04	K06	K08	K10	K12
GRAFICKÉ ZNÁZORNĚNÍ PRVKU						
POPIS PRVKU	DEŠŤOVÝ OKAP Z HLINÍKOVÉHO PLECHU, PŮLKRUHOVÝ O PRŮMĚRU 150 mm, VČETNĚ KOTEVNÍCH HÁKŮ á 1m A UKONČOVACÍHO PÁSU. ČERVENÉ/ ŠEDÉ BARVY. BAREVNOST BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM	ŠTÍTOVÉ LEMOVÁNÍ Z AL. PLECHU TL. 0,7 MM, VČETNĚ PODKLADNÍHO (KOTVÍČÍHO) PLECHU TL. 1,0 MM. TVOŘENA DVĚMA KUSY, ČERVENÉ/ŠEDÉ BARVY. BAREVNOST BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM	ŠTÍTOVÉ LEMOVÁNÍ Z AL. PLECHU TL. 0,7 MM, VČETNĚ PODKLADNÍHO (KOTVÍČÍHO) PLECHU TL. 1,0 MM. TVOŘENO DVĚMA KUSY, ČERVENÉ/ŠEDÉ BARVY. BAREVNOST BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM	LEMOVÁNÍ PROSTUPU VZDUCHOTECHNIKY Z AL. PLECHU TL. 0,7 MM, VČETNĚ NAPOJENÍ NA AL. KRYTINU. PRO Ø 300 MM, ČERVENÉ/ŠEDÉ BARVY. BAREVNOST BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM	VENKOVNÍ PARAPET Z AL. PLECHU TL. 0,70 mm, ČERVENÉ/ ŠEDÉ BARVY. NAPOJENO NA OPLECHOVÁNÍ STĚNY. BAREVNOST BUDE ODSOUHLASENA INVETSOREM	VENKOVNÍ PARAPET Z AL. PLECHU TL. 0,70 mm, ČERVENÉ/ ŠEDÉ BARVY. NAPOJENO NA OPLECHOVÁNÍ STĚNY. BAREVNOST BUDE ODSOUHLASENA INVETSOREM
POČET KUSŮ	1	1	1	2	1	2
MATERIÁL	HLINÍK	HLINÍK	HLINÍK	HLINÍK	HLINÍK	HLINÍK
ROZMĚRY (mm)	d = 150 mm, dl. = 23 300 mm rozv. š. ukon. pásu = 310 mm (ZKRÁCENO DLE POTŘEBY)	rozv.š. = 550 mm, 50 mm dl. = 7 700 mm (ZKRÁCENO DLE POTŘEBY)	rozv.š. = 550 mm, 50 mm dl. = 8 300 mm (ZKRÁCENO DLE POTŘEBY)	SYSTÉMOVÝ PRVEK	rozv. š. = 430 mm dl. = 650 mm	rozv. š. = 430 mm dl. = 600 mm
POZNÁMKA	VEŠKERÉ ROZMĚRY PRVKŮ JE NUTNÉ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY OVĚŘIT A PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ	VEŠKERÉ ROZMĚRY PRVKŮ JE NUTNÉ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY OVĚŘIT A PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ	VEŠKERÉ ROZMĚRY PRVKŮ JE NUTNÉ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY OVĚŘIT A PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ	VEŠKERÉ ROZMĚRY PRVKŮ JE NUTNÉ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY OVĚŘIT A PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ	VEŠKERÉ ROZMĚRY PRVKŮ JE NUTNÉ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY OVĚŘIT A PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ	VEŠKERÉ ROZMĚRY PRVKŮ JE NUTNÉ PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY OVĚŘIT A PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
STAVEBNÍ ÚPRAVY STŘEŠNÍ KONSTRUKCE ŠKOLY SLAVKOV - KUCHYŇKY P.Č. 1698/1			Střední škola Slavkov - Austerlitz			