



**P r o s t ě j o v , v . o . s .**

**Újezd 2175/9a, 796 01 Prostějov**

**www.vprojekt.cz, e-mail: vprojekt@vprojekt.cz, tel.: +420 582 333 111, fax: +420 582 333 138**

**SO-01**

## **II. ETAPA – ČÁST 2**

### **LEGENDA**

<b>Akce</b>	<b>:</b>	<b>Gymnázium Blansko - rekonstrukce rozvodů teplé a studené vody, odpadů, topné soustavy a kotelny II. etapa – část 2</b>
<b>Stupeň</b>	<b>:</b>	<b>DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY</b>
<b>Místo stavby</b>	<b>:</b>	<b>Gymnázium Blansko, příspěvková organizace Seifertova 33/13, 678 01 Blansko</b>
<b>Investor</b>	<b>:</b>	<b>Gymnázium Blansko, příspěvková organizace Seifertova 33/13, 678 01 Blansko</b>
<b>Zakázkové číslo</b>	<b>:</b>	<b>331024</b>
<b>Profese</b>	<b>:</b>	<b>D1.4.e – ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE</b>
<b>Příloha</b>	<b>:</b>	<b>D1.4.e.3.01</b>
<b>V Prostějově</b>		<b>leden 2025</b>
<b>Vypracoval</b>		<b>Adam Jungmann</b>

## VÝPIS ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ

### U1

- Keramické umyvadlo 600mm s otvorem pro baterii, s hutným, slinutým bílým střepem a bílou glazurou
- Bez krytu na sifon
- instalační sada pro montáž umyvadla
- baterie stojánková páková - pro studenou vodu
- zápachový uzávěr nerezový pro umyvadlo, zátka
- 2x rohový ventil včetně přípojovacích hadic

Ilustrační foto



### U2

- Keramické zápusťné umyvadlo 560mm s otvorem pro baterii, s hutným, slinutým bílým střepem a bílou glazurou
- instalační sada pro montáž umyvadla
- baterie směšovací stojánková páková
- zápachový uzávěr plastový pro umyvadlo, zátka
- 2x rohový ventil včetně přípojovacích hadic

Ilustrační foto



## D

- Dřez, materiál nerez, rozměr: 440x440 mm, hloubka 175mm
- Nová zápachová uzavírka dřezová a odpadní ventil
- Směšovací baterie nástěnná páková, ploché ústí 200mm

Ilustrační foto




## VÝPIS ZAŘÍZENÍ

## PŘ

- Kanalizační přívzdušňovací ventil DN50/75 - určený pro podomítkovou instalaci do příček. Délkově upravitelná stavební ochranná zátka, vyjímatelný funkční díl s těsnicí membránou a kryt jsou v balení.

Ilustrační foto



## H

- Hydrant - požární hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D25 s délkou hadice 30m. Rozměr skříně 710x710x245, možnost nástěnného nebo podomítkového umístění. Dvířka plná.

Ilustrační foto



## OV

- Zásobníkový ohřívač vody o objemu 5 litrů s elektrickým ohřevem o příkonu topného tělesa 2 kW. Rozměry: výška 375mm, šířka 260mm, hloubka 265mm. Tlaková smaltovaná nádoba. Bude umístěno do skřínky pod umyvadlo.

Ilustrační foto



### **ARMATURY ZTI**

<b>PV15</b>	celomosazný přímý ventil s vypouštěním DN15
<b>PV20</b>	celomosazný přímý ventil s vypouštěním DN20
<b>PV25</b>	celomosazný přímý ventil s vypouštěním DN25
<b>PV32</b>	celomosazný přímý ventil s vypouštěním DN32
<b>PV40</b>	celomosazný přímý ventil s vypouštěním DN40
<b>PV50</b>	celomosazný přímý ventil s vypouštěním DN50
<b>VK15</b>	vypouštěcí kohout 1/2“
<b>VK20</b>	vypouštěcí kohout 3/4“