

SCHÉMA	MATERIÁL	MNOŽSTVÍ	KOMENTÁŘE
OV.06 	Větrací mřížka na fasádu 240x240 mm	6 ks	-
OV.07 	Revizní dvířka dvoukřídla na fasádu bílá neodvětraná.	1 ks	-
OV.08 	Ocelový FeZn poklop na závěsech otevíravý. 800x800 Pochozí plocha poklopu slzičkový plech tl. 4,00mm Rám poklopu kotven do ŽB pomocí profilu L 40/40/3,0mm Oválné zapuštěné madlo pro snadné otevření Aretační víko. Víko zajištěno proti otevření šroubovými uzávěry TORX.	3 ks	Šacht v severní části u objektu. Otvor bude přeměřen.
OV.09 	Hliníková gumová vstupní venkovní rohož Pro kompletní očištění obuvi doporučujeme navázat tento typ rohože textilní čistící zónou. délka: 2000 mm - délka plochy, která čistí obuv ve směru chůze šířka: 1000 mm - délka proužků, někdy též šířka dveří výška: 18 mm zatížení: do 2,5 t / 100 cm <sup>2</sup> hmotnost: 10 kg / m <sup>2</sup> barva: černá	1 ks	Vstup do objektu
OV.09 	Černobílá čistící rohož do interiéru zapuštěná v podlaze v rámu (rám z L-profilů 15 x 30 mm) Rozměr 800x1500	1 ks	Vstup do zázemí pro výdej jídla a zaměstnance