



POPIS PROVEDENÍ OKEN:

PROVEDENÍ:

VNĚJŠÍ HORNÍ KŘÍDLA NADSVĚTLÍKU OTEVÍRAVÁ ROZVOROU A ZAVĚŠENÁ NA PANTECH
VNĚJŠÍ DOLNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ ROZVOROU A ZAVĚŠENÁ NA PANTECH
VNITŘNÍ HORNÍ KŘÍDLA NADSVĚTLÍKU OTEVÍRAVÁ ROZVOROU A ZAVĚŠENÁ NA PANTECH
VNITŘNÍ DOLNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ ROZVOROU A ZAVĚŠENÁ NA PANTECH

VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ KŘÍDLA: MATERIÁL SMRKOVÝ HRANOL, RÁM SMRKOVÁ SPÁROVKA

VNĚJŠÍ ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO, 4-16-4 mm V PROVEDENÍ SE SKLOLAMINÁTOVÝM RÁMEČKEM V BÍLÉ BARVĚ

VNITŘNÍ ZASKLENÍ: PLAVENÉ SKLO 4 mm

ZASKLENÍ DO SILIKONOVÉHO TMELU, DO INTERIÉRU ZALIŠTOVÁNO, PŘEDSKLENÍ LIŠTY NALEPOVACÍ DO SILIKONOVÉHO TMELU

POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PODKLADNÍ IMPREGNACE S FUNGICIDNÍMI VLASTNOSTMI, FINÁLNÍ POVRCH DVOUVRSTVÁ VODOUŘEDITELNÁ SILNOVRSTVÁ LAZURA APLIKOVANÁ NÁSTRÍKEM VYSOKOTLAKÝM ZAŘÍZENÍM

ZÁVĚSY: TRIO SEŘÍDITELNÉ S KRYTKAMI UR25 V BARVĚ OKNA

KOVÁNÍ: ROZVORA - SUROVÝ NIKL TVAR "INDIVIDUAL", V ROZVORÁCH PŘEVOD NA STŘEDOVÉ ZAJIŠTĚNÍ SRAZU, OBRTLÍKY ODLÉVANÉ NIKLOVÉ, STAVĚČE A ZARÁŽKY NIKLOVÉ, SKOBY NAŠROUBOVÁVACÍ NA VRUTY, DRÁTY: OCEL

TĚSNĚNÍ: SILIKONOVÉ CELOOVBODOVÉ V RÁMU O a H PROFIL, DRUHÉ TĚSNĚNÍ VE VNĚJŠÍM RÁMU NA NALEHÁVCE FALCU

VNĚJŠÍ OKAPNICE: KŘÍDLOVÁ, DŘEVĚNÁ, MATERIÁL MODŘÍN

MONTÁŽ OKEN:

RÁM VSAZEN DO MONTÁŽNÍ PĚNY S UZAVŘENOU STRUKTUROU BUNĚK NAHRAZUJÍCÍ PŘIPOJOVACÍ PÁSKY.

VZHLEDEM K CHARAKTERU ZDIVA NEBUDOU PŘIPOJOVACÍ PÁSKY POUŽITY. DO ŠPALET NEBUDE OSAZENA

APU LIŠTA, KOTVENÍ 6x TURBOŠROUB NEBO OCELOVÁ KOTVA S HMOŽDINKOU, KAMENICKÉ DOPLNĚNÍ

OSTĚNÍ UMĚLÝM KAMENEM

NEJEDNÁ SE O FINÁLNÍ VÝROBNÍ ROZMĚRY OKEN, PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY MUSÍ BÝT ROZMĚRY OVĚŘENY.

**KÓDY DOTČENÝCH VÝPLNÍ: A-1-01, A-1-02, A-1-03,
A-1-11, A-1-12, A-1-13**

ZÁMEK ČERNÁ HORA

oprava vnějších výplní otvorů

OBJEKT "A" - ZÁMEK

KNIHA DETAILŮ - VÝKRES Č. 2

NOVÉ KASTLOVÉ OKNO