



POPIS PROVEDENÍ OKEN:

PROVEDENÍ:  
VNĚJŠÍ HORNÍ KŘÍDLA NADSVĚTLÍKU OTEVÍRAVÁ ROZVOROU A ZAVĚŠENÁ NA PANTECH  
VNĚJŠÍ DOLNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ ROZVOROU A ZAVĚŠENÁ NA PANTECH  
VNITŘNÍ HORNÍ KŘÍDLA NADSVĚTLÍKU OTEVÍRAVÁ ROZVOROU A ZAVĚŠENÁ NA PANTECH  
VNITŘNÍ DOLNÍ KŘÍDLA OTEVÍRAVÁ ROZVOROU A ZAVĚŠENÁ NA PANTECH

VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ KŘÍDLA: MATERIÁL SMRKOVÝ HRANOL

VNĚJŠÍ ZASKLENÍ: IZOLAČNÍ DVOJSKLO, 4-16-4 mm V PROVEDENÍ SE SKLOLAMINÁTOVÝM RÁMEČKEM V BÍLÉ BARVĚ  
VNITŘNÍ ZASKLENÍ: PLAVENÉ SKLO 4 mm  
ZASKLENÍ DO SILIKONOVÉHO TMELU, DO INTERIÉRU ZALIŠTOVÁNO, PŘEDSKLENÍ LIŠTY NALEPOVACÍ DO SILIKONOVÉHO TMELU  
POVRCHOVÁ ÚPRAVA: PODKLADNÍ IMPREGNACE S FUNGICIDNÍMI VLASTNOSTMI, FINÁLNÍ POVRCH DVOUVRSTVÁ VODOUŘEDITELNÁ SILNOVRSTVÁ LAZURA APLIKOVANÁ NÁSTŘIKEM VYSOKOTLAKÝM ZAŘÍZENÍM  
ZÁVĚSY: TRIO SEŘÍDITELNÉ S KRYTKAMI UR25 V BARVĚ OKNA  
KOVÁNÍ: ROZVORA - SUROVÝ NIKL TVAR "INDIVIDUAL", V ROZVORÁCH PŘEVOD NA STŘEDOVÉ ZAJIŠTĚNÍ SRAZU, OBRTLÍKY ODLÉVANÉ NIKLOVÉ, STAVĚČE A ZARÁŽKY NIKLOVÉ, SKOBY NAŠROUBOVÁVACÍ NA VRUTY, DRÁTY: OCEL  
TĚSNĚNÍ: SILIKONOVÉ CELOOVBODOVÉ V RÁMU H PROFIL, DRUHÉ TĚSNĚNÍ V RÁMU NA NALEHÁVCE FALCU  
VNĚJŠÍ OKAPNICE: RÁMOVÁ NAD KŘÍDLY, DŘEVĚNÁ, MATERIÁL MODŘÍN

MONTÁŽ OKEN:  
RÁM VSAZEN DO MONTÁŽNÍ PĚNY S UZAVŘENOU STRUKTUROU BUNĚK NAHRAZUJÍCÍ PŘIPOJOVACÍ PÁSKY. VZHLEDEM K CHARAKTERU ZDIVA  
NEBUDOU PŘIPOJOVACÍ PÁSKY POUŽITY. DO ŠPALET NEBUDE OSAZENA APU LIŠTA, KOTVENÍ OCELOVÝM PÁSKEM MEZI VNITŘNÍM A VNĚJŠÍM RÁMEM, KAMENICKÉ DOPLNĚNÍ OSTĚNÍ UMĚLÝM KAMENEM

NEJEDNÁ SE O FINÁLNÍ VÝROBNÍ ROZMĚRY OKEN, PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY MUSÍ BÝT ROZMĚRY OVĚŘENY.

KÓDY DOTČENÝCH VÝPLNÍ: A-1-04, A-1-05, A-1-06

ZÁMEK ČERNÁ HORA  
oprava vnějších výplní otvorů  
OBJEKT "A" - ZÁMEK

KNIHA DETAILŮ - VÝKRES Č. 1  
NOVÉ ŠPALETOVÉ OKNO