



POZNÁMKA
Neskolčované dveře jsou osazeny 100mm od kolmé stěny, nebo na osu místnosti

LEGENDA ZNAČENÍ
○ výpětí otvoru běžná
○ výpětí otvoru s požární odolností
— hranice požárních úseků
→ směr úniku

VÝPIS PŘEKLADŮ

PŘEKLAD KP7 - 70/238 dl. 1250 17ks
PŘEKLAD KP7 - 70/238 dl. 1500 6ks
PŘEKLAD KP11,5 - 115/70 dl. 1500 1ks
PŘEKLAD KP11,5 - 115/70 dl. 2250 1ks

POROBETONOVÝ PŘEKLAD 375x249x1500

POZNÁMKA :

Do stavebních konstrukcí je třeba provést propusty a úpravy dle požadavků jednotlivých profesí - viz dílčí projekty elektro, slabo proudů, ZTI, ÚT a VZT.

POZN. 1:

V prostoru WC bude pod požární stropní podhled zavěšen druhý ve výšce 2400 krycí VZT, osadit revizní klapku

LEGENDA PROSTUPŮ

VZT 1 propust stěnou 300/300 parapet +15,650 (2,650 nad podlahou)
ZTI 1 propust vncem 150/50
ZTI 2 propust vncem 100/50
ZTI 3 propust vncem 150/100 (i pro SLP)

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

	účel místnosti	m²	podlaha	sokl	úprava stěn	strop
400	schodiště	12.0	1	pavlovská krytina	podlahová látka	střední omítka
401	schodiště	10.2	1	pavlovská krytina	podlahová látka	střední omítka
402	chodba	37.8	3	pavlovská krytina	podlahová látka	střední omítka
403	šatna	16.6	3	stávající	střední omítka	střední omítka
404	úklidová komora	2.2	3	stávající	střední omítka	střední omítka
405	sociální zařízení	6.6	3	stávající	střední omítka	střední omítka
406	serverovna	11.6	3	pavlovská krytina	podlahová látka	střední omítka
407	výťah	6.7	3	stávající	střední omítka	střední omítka
408	výťah	6.6	3	stávající	střední omítka	střední omítka
409	chodba	18.4	3	pavlovská krytina	podlahová látka	střední omítka
410	sklad špinavého prádla	3.1	2	keramická dlažba	střední omítka	střední omítka
411	neobsazeno					
412	denní místnost	15.7	3	pavlovská krytina	podlahová látka	střední omítka
413	šatna	45.5	3	pavlovská krytina	podlahová látka	střední omítka
414	sociální zařízení	11.8	4	keramická dlažba	střední omítka	střední omítka
415	neobsazeno					
416	neobsazeno					
417	sklad rehab.pomůcek	8.0	3	pavlovská krytina	podlahová látka	střední omítka
418	hygienická buňka	4.2	4	keramická dlažba	střední omítka	střední omítka
419	tělocvična	84.5	3	pavlovská krytina	podlahová látka	střední omítka
420	sklad	88.3	3	pavlovská krytina	podlahová látka	střední omítka
421	sociální zařízení	18.0	4	keramická dlažba	střední omítka	střední omítka
422	šatna	72.0	3	pavlovská krytina	podlahová látka	střední omítka
423	pádň prostor					
424	pádň prostor					

LEGENDA HMOT

stávající konstrukce
nové zdivo, konstrukce
zdivo z keramických tvárnic broušených tl. 240 na tenkou maltu
zdivo z keramických tvárnic broušených tl. 175mm na tenkou maltu
zdivo z porobetonových příčkových tl. 125mm na tenkou maltu
zdivo z porobetonových tvárnic tl. 375 na tenkou maltu
průstý beton
betozobeton
polyetylén
tepelná izolace - minerální vlna

±0,00= stávající podlaha přízemí

HIP Ing. Petr Všínská	Zprac. projektant profese Ing. Petr Všínská	projektant Ing. Petr Všínská	Všínská s.r.o. projektování staveb nář. Mlýnský 116, 670 74, Oslavice petr.vsin@seznam.cz tel. 732 881 551
Stavebník : Nemocnice Letovice, p.o., Pod Klášterem 17, Letovice	Místo stavby : Pod Klášterem 17, Letovice	Akce : VESTAVBA ŠATEN V PŮDNÍM PROSTORU (4.NP)	Datum : 04/2025
Objekt : SOP 01 Budova nemocnice	Část. profese : Architektonicko-stavební řešení	Název výkresu : Půdorys 4.NP - nový stav	Měřítko : 1 : 50
			Štupěr : Dokumentace pro provádění stavby
			Číslo výkresu : 03