

# VÝPIS PŘEKLADŮ

| OZNAČENÍ | TYP PŘEKladu                         | ROZMĚRY |     |     | POČET KS |
|----------|--------------------------------------|---------|-----|-----|----------|
|          |                                      | L       | B   | H   |          |
| (P1)     | 3xOCELOVÝ NOSNÍK I č.100             | 1250    | 50  | 100 | 1        |
| (P2)     | PLOCHÝ SYSTÉMOVÝ PŘEKlad KERAMICKÝ   | 1250    | 115 | 71  | 4        |
| (P3)     | 3xOCELOVÝ NOSNÍK I č.100             | 1250    | 50  | 100 | 1        |
| (P4)     | 3xOCELOVÝ NOSNÍK I č.100             | 1250    | 50  | 100 | 1        |
| (P5)     | 3xI č.100 DL.1550; 3xI č.100 DL 2200 |         | 50  | 100 | 1        |
| (P6)     | 3xOCELOVÝ NOSNÍK I č.100             | 1650    | 50  | 100 | 1        |
| (P7)     | 2xOCELOVÝ NOSNÍK I č.100             | 860     | 50  | 100 | 1        |
| (P8)     | 6xOCELOVÝ NOSNÍK I č.100             | 1300    | 50  | 100 | 1        |
| (P9)     | 3xOCELOVÝ NOSNÍK I č.100             | 1200    | 50  | 100 | 1        |
| (P10)    | 3xOCELOVÝ NOSNÍK I č.100             | 1300    | 50  | 100 | 1        |
| (P11)    | 4xOCELOVÝ NOSNÍK I č.100             | 2000    | 50  | 100 | 1        |

POŽADOVANÁ HODNOTA ODOLNOSTI OCELOVÝCH PŘEKladŮ R 45 BUDE ZAJIŠTĚNA KRYTÍM VÁPENNOU NEBO VÁPENOCEMENTOVOU OMÍTKOU NA KOTVENÉM KERAMICKÉM PLETIVU tl. 30mm