

Akce: GYMNÁZIUM – REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ Slovanské náměstí 1804/7, Brno – Královo Pole, p.č.2050 v k.ú. Královo Pole				Projektant části: PROGETTO-Brno s.r.o., Škroupova 4256/1, 636 00 Brno Tel.: 777 156 260										
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ				POČET										
OZN.	POPIS	ROZMĚR	POZNÁMKA	SO 01				SO 02					SO 03	CELKEM
				1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	1.NP	
T01	dveřní křídlo do ocelové zárubně, s polodrážkou, plné, hladké Kování vnitřní – zadlabací zámek pro WC kování (oliva), vložka cylindrická Kování vnější – klika / klika Povrchová úprava – CPL (lamino), barva bílá	600 / 1970 mm		-	-	-	-	-	-	-	-	2L	-	2L
T02	neobsazeno			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T03	dveřní křídlo do ocelové zárubně, s polodrážkou, plné, hladké Kování vnitřní – zadlabací zámek, cylindrická vložka Kování vnější – klika/klika Povrchová úprava – CPL (lamino), barva bílá	800 / 2000 mm		-	-	-	-	-	1L	1L	1L	2L	-	5L
T04	linka D80 – linka s dřezem, spodními skříňkami a obkladem na stěnu, linka nahrazující stávající umyvadlo v kabinetech Spodní korpus DTD laminované, ukočený sokl, dvoukřídla dvířka – nábytkové panty s tlumením Nerezový jednoduchý s odkapávací plochou, provedení dřezu krycí (nástavná montáž) – na celou šířku a hloubku linky, se zadním lemem Obklad na stěnu laminovaná DTD, dekor bude upřesněn po předložení vzorků, v. 600 mm Materiál dřezu - matná nerezová ocel (AISI 304)	800/600/850			-	-	-	-	-	3	3	1	-	7
T05	linka D100 – linka s pracovní deskou, spodními skříňkami a zapuštěným dřezem a obkladem na stěnu ; linka nahrazující stávající umyvadlo Pracovní deska HPL Spodní korpus a dvířka DTD laminované, uskočený sokl, dvoukřídla dvířka – nábytkové panty s tlumením Nerezový jednoduchý zapuštěný, s odkapávací plochou Obklad na stěnu laminovaná DTD, dekor dtto pracovní deska, v. 600 mm Materiál dřezu - matná nerezová ocel (AISI 304)	1000/600/850		-	-	-	-	-	-	2	1	-	-	3
T06	linka vrátnice, atypické provedení, pracovní deska a spodní skříňky, zapuštěný dřež Pracovní deska „přejede“ vyzděný ozub, spodní skříňky budou výřezem zmenšeny Pracovní deska HPL Spodní korpus DTD lamino, uskočený sokl, spodní skříňky otevíravé – panty s tlumením Nerezový jednoduchý zapuštěný, s odkapávací plochou Materiál dřezu - matná nerezová ocel (AISI 304)			-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1

Akce: GYMNÁZIUM – REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ Slovanské náměstí 1804/7, Brno – Královo Pole, p.č.2050 v k.ú. Královo Pole				Projektant části: PROGETTO-Brno s.r.o., Škroupova 4256/1, 636 00 Brno Tel.: 777 156 260										
VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ				POČET										
OZN.	POPIS	ROZMĚR	POZNÁMKA	SO 01				SO 02					SO 03	CELKEM
				1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	1.NP	
T07	linka výtvarná výchova Spodní skříňky a dvoudřez s odkapávací plochou Pracovní deska HPL Spodní korpus a dvířka DTD laminované, uskočený sokl, dvoukřídla dvířka – nábytkové panty s tlumením Nerezový dvoudřez zapuštěný, s odkapávací plochou Obklad na stěnu laminovaná DTD, dekor dtto pracovní deska, v. 600 mm Materiál dřezu - matná nerezová ocel (AISI 304)	1200/600/850		-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
T08	neobsazeno			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
T09	linka služební byt – repase části linky (dva moduly) – původní spodní skříňky, nový nerezový dřez s odkapávací plochou, provedení krycí (nástavná montáž) – na celou šířku a hloubku linky, se zadním lemem Materiál - matná nerezová ocel (AISI 304) orientace – pravá	800 / 600 mm		-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
T10	dělicí WC kabiny / předěly – nákras viz samostatná příloha po jednotlivých patrech a místnostech Vlastní stěny z vysokotlakého laminátu tl. 25 mm Stěna u kabiny úklidu (s výlevkou) - možnost osazení zámku Výška stěn 2050 mm Nerezové doplňky U dveřních křídel kabin uzavírání západkou se signalizací obsazení kabiny Stěny a příčky vzájemně spojeny hliníkovými eloxovanými U profily Podpěrné nohy nerezové, výšky 150 mm Povrchová úprava – Eukalyptově zelená (odstín upřesněn v rámci a.d. Investorem po předložení vzorků)			-	-	-	-	-	4	4	4	4	-	16

Akce: GYMNÁZIUM – REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ Slovanské náměstí 1804/7, Brno – Královo Pole, p.č.2050 v k.ú. Královo Pole				Projektant části: PROGETTO-Brno s.r.o., Škroupova 4256/1, 636 00 Brno Tel.: 777 156 260										
VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ				POČET										
OZN.	POPIS	ROZMĚR	POZNÁMKA	SO 01				SO 02					SO 03	CELKEM
				1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	1.NP	
Z01	Nátěr stávající ocelové zárubně; Očištění od stávajícího nátěru (mechanicky či chemicky) Odmaštění povrchu Základní nátěr (min. 80µm) + vrchní krycí nátěr	-		-	-	-	-	1	-	-	-	4	-	5
Z02	neobsazeno	700/1970/100		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Z03	Zárubeň ocelová obložková pro dodatečnou montáž (obložková) Zárubeň s polodrážkou 25x15 mm Tři stavitelné závěsy, provedení s těsněním (bílé) Materiál zárubně – plech tl. 1,5 mm Základní nátěr + vrchní krycí nátěr	800/2000/150		-	-	-	-	-	1L	1L	1L	-	-	3L
Z04	neobsazeno	800/1970		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Z08	Poklop u šachty na přívodu vody Atypický dvoudílný, s prořezem v místě prostupu trubky vody Včetně rámu z L profilu pro zabetonování	1000 / 1000 mm		-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1

Projektant části: PROGETTO-Brno s.r.o., Škroupova 4256/1, 636 00 Brno
Tel.: 777 156 260

[illegible]

Akce: GYMNÁZIUM – REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ Slovanské náměstí 1804/7, Brno – Královo Pole, p.č.2050 v k.ú. Královo Pole				Projektant části: PROGETTO-Brno s.r.o., Škroupova 4256/1, 636 00 Brno Tel.: 777 156 260										
VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ				POČET										
OZN.	POPIS	ROZMĚR	POZNÁMKA	SO 01				SO 02					SO 03	CELKEM
				1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	1.NP	
X07	Osoušeč rukou (specifikace výrobku je zde, v rozpočtu vykázáno v části silnoproudá elektrotechnika) Elektrický osoušeč Jmenovitý výkon: 1600 W Rychlost motoru: 90 000 ot./min. Provozní teplota: 0 až 40 °C Spotřeba v pohotovostním režimu: méně než 0,5 W Materiál krytu: polykarbonát a ABS Čelní plocha a lopatky s antibakteriální lisovanou složkou S HEPA filtrem Bezdotyková aktivace infračerveným signálem Měření doby osoušení rukou: 10 sekund Automatické vypnutí: po 30 sekundách Rychlost proudění vzduchu u otvorů: až 690 km/h Provozní tok vzduchu: až 35 l/s	661 / 303 / 247 mm		-	-	-	-	-	4	4	4	2	-	14
X08	Systém hydrantové skříňe s tvarově stálou hadicí (specifikace výrobku je zde, vykázáno v rozpočtu části ZTI) Hydrantový systém se skládá z: - rámu z uzavřených profilů, na kterém je připevněno otočné rameno s navijákem a dvířka. Na rám jsou přivařeny dva ploché držáky s otvory pro ukotvení do zdiva pomocí hmoždinek a montážní pěny. Voda přivedena do středu navijáku - tvarově stálá hadice D25 - kulový ventil z poniklované mosazi - požární proudnice, kterou tvoří těleso a otočná hlava z polypropylenu - propojovací hadice k připojení na vodovodní řad			-	-	-	-	1	1	2	2	1	-	7
X09	WC štětka - WC štětka malá válcová s černým kartáčem povrchová úprava chrom materiál pochromovaná mosaz rozměry 90 x 385 x 120 mm instalace přivrtáním na zeď nebo lepením			-	-	-	-	1	5	6	5	5	-	22

Akce: GYMNÁZIUM – REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ Slovanské náměstí 1804/7, Brno – Královo Pole, p.č.2050 v k.ú. Královo Pole				Projektant části: PROGETTO-Brno s.r.o., Škroupova 4256/1, 636 00 Brno Tel.: 777 156 260										
VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ				POČET										
OZN.	POPIS	ROZMĚR	POZNÁMKA	SO 01				SO 02					SO 03	CELKEM
				1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	1.PP	1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	1.NP	
X10	koš - Nerezový odpadkový koš kulatý 12 l tělo a víko koše z leštěné nerezové oceli objem 12 l hmotnost 2,400 kg rozměry Ø 25 × 39,5 cm instalace koše na postavení vnitřní plastová vyjímatelná nádoba s kovovým uchem skrytý pedálový otevírací mechanismus			-	-	-	-	1	3	4	3	3	-	14
X11	zrcadlo s fazetou 20 mm, lepené na obklad 1400x800 mm (ve 4.np 1400x600 mm)			-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	4
X12	zrcadlo s fazetou 20 mm, lepené na obklad 600x800 mm			-	-	-	-	-	2	2	2	1	-	7