

## VÝPIS OSTATNÍCH PRVKŮ (JINÉ)

STRANA 1

OZN.	SCHÉMA VÝROBKU	POPIS VÝROBKU	KUSŮ	POZNÁMKA
			Σ	
OS/01		VNITŘNÍ ZATEMŇOVACÍ ROLETY S VODÍCÍ LIŠTOU <u>ROZMĚR OKENNÍHO OTVORU:</u> 1,18 x 1,31 m <u>MATERIÁL:</u> NEPRŮSVITNÁ LÁTKA, GRAMÁŽ MIN 250 G/M2 <u>BAREVNOST:</u> BÍLÁ <ul style="list-style-type: none"> <li>• RUČNÍ OVLÁDÁNÍ</li> <li>• VČETNĚ PARAPETŮ A KOTVÍCÍCH PRVKŮ.</li> </ul>	3	ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT PŘED REALIZACÍ NA STAVBĚ
OS/02		MOTORICKY OVLÁDANÉ PROMÍTACÍ PLÁTNOPRO PROJEKTORY S ULTRA KRÁTKOU PROJEKČNÍ VZDÁLENOSTÍ <u>ROZMĚR PLÁTNA:</u> MIN 240 x 240 cm <ul style="list-style-type: none"> <li>• ELEKTRICKÉ MOTORICKÉ OVLÁDÁNÍ</li> <li>• VČETNĚ PARAPETŮ A KOTVÍCÍCH PRVKŮ.</li> </ul>	2	ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT PŘED REALIZACÍ NA STAVBĚ
OS/03		PROJEKTOR S ULTRAKRÁTKOU PROJEKČNÍ VZDÁLENOSTÍ <u>MAXIMÁLNÍ PROJEKČNÍ VZDÁLENOST:</u> 0,6 – 1,8 m <u>MINIMÁLNÍ ÚHLOPŘÍČKA OBRAZU:</u> 180 cm <u>NATIVNÍ ROZLIŠENÍ MINIMÁLNĚ:</u> 1920 × 1080 px <u>GRAFICKÉ VSTUPY MINIMÁLNĚ:</u> HDMI, VGA (D-SUB), KOMPONENTNÍ, KOMPOZITNÍ <u>SVÍTIVOST MINIMÁLNĚ:</u> 4 000 LM <u>KONTRAST MINIMÁLNĚ:</u> 40 000:1 <u>HLUČNOST:</u> MAX 30dB <u>DALŠÍ:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• VČETNĚ KOMPLETNÍ OBSLUHY PŘES PC NA STOLE</li> <li>• VČ. VEŠKERÉ KABELÁŽE NAPOJENÉ NA PC NA PÓDIU</li> <li>• VČETNĚ RAMENA PRO UCHYCENÍ NA STROP</li> <li>• DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ</li> </ul>	2	ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT PŘED REALIZACÍ NA STAVBĚ
OS/04		SKLOPNÉ MADLO K WC NEREZOVÉ <u>DÉLKA:</u> MIN 70 cm <u>PRŮMĚR:</u> MIN 30 cm <u>NOSNOST:</u> MIN 120 kg <u>DALŠÍ:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• VČ. VEŠKERÉHO KOTVENÍ</li> </ul>	4	ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT PŘED REALIZACÍ NA STAVBĚ
OS/05		STÁVAJÍCÍ DOPRAVNÍ GASTRO VÝTAH <ul style="list-style-type: none"> <li>• PROVÉST VÝMĚNU KABINY VÝTAHU ZA NOVOU NEREZOVOU. ROZMĚR KABINY CCA 60 x 60 cm, VÝŠKA CCA 80 cm</li> <li>• NOVÁ KABINY KOMPATIBILNÍ SE STÁV. VÝTAHEM</li> <li>• DÁLE PROVÉST KOMPLETNÍ ÚDRŽBU A REVIZI VÝTAHU</li> <li>• STROJOVNA, VČ. POHONU, VODÍCÍCH LAN, OVLÁDÁNÍ APOD. ZŮSTANE STÁVAJÍCÍ</li> </ul>	1	ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT PŘED REALIZACÍ NA STAVBĚ
OS/06		SPRCHOVÝ ZÁVĚS, VČ TYČE. <ul style="list-style-type: none"> <li>• TELESKOPICKÁ TYČ NAPEVNO KOTVENÁ DO ZDIVA</li> <li>• MATERIÁL HLINÍK, CHROMOVANÁ, PRŮMĚR MIN 25 mm, DÉLKA CCA 1,7 m</li> <li>• SPRCHOVÝ ZÁVĚS NA DÉLKU 1,7 m,</li> <li>• PLASTOVÝ, ODOLNÝ VODĚ</li> <li>• VÝŠKA MIN 1,8 m</li> </ul>	1	ROZMĚR NUTNO OVĚŘIT PŘED REALIZACÍ NA STAVBĚ