

Jihomoravské muzeum ve **Znojmě – depozitář Alšovka**

Místnost č. 021

S každou položkou souvisí jeho kompletní dodávka, výroba a montáž. Jednotlivé položky obsahují veškerý kotevní materiál (šroubky, závitové tyče, chemická kotva apod.). Součástí ceny jednotlivých položek je i jejich důkladné zaměření na stavbě před samotnou výrobou. Při zjištění, že některá položka nebude v součinnosti se stavbou (např. se na svou pozici nevejde) bude vždy konzultováno s investorem (rozměrová odchylka do 10 % nejsou brány jako důvod více či méně práce).

Přesuvné regály

Obecný popis (platí pro všechny PR)

- podvozek vysoký 150 mm, tuhý, svařovaný
- přední kryt – plný plech v celé výšce regálu
- ocelová (ne plastový volant) ovládací ružice s plastovými protáčivými koulemi o průměru cca 30 mm viz foto
- povrchová úprava ružice a spodního krytování podvozku RAL 7021, ostatní RAL 7035 viz foto
- součástí položky jsou 2 ks pojezdových drah (dráha dle konkrétního dodavatele) dle přiložených půdorysů, která je montována na stávající podlahy, výškově vyměřena do absolutní roviny, dráha z obou stran opatřena po celé své délce náběhovými ocelovými klíny
- dráha musí být povrchově upravena metodou galvanického zinkování

Regál 021 – PR1 až PR13

- 13x oboustranný policový přesuvný regál
- š. 2000 mm (1x 1200 mm, 1x 800 mm) x hl. 1200 mm (2x 600 mm) x v. 2500 mm
- v regálu PR1 (nejbližší ke zdi) je v buňce š. 1200 mm vložena klimatizovaná uzamykatelná prosklená skříň s kastlíkem na silikagel, rozměr prosklené klimatizované skříně je cca š. 1200 x hl. 1200 x v. 1000 (+ kastlík)
- obslužnost klimatizované skříně dvoukřídlými celoskleněnými uzamykatelnými dveřmi (z obou stran regálu)
- klimatizovaná skříň obsahuje 4 výškově nastavitelné úrovně polic složených z 8 ks lamel o š. cca 120 mm, mezi lamelami štěrbina o š. cca 20 mm
- počet polic ve sloupci u regálu PR1: 2+2 polic ve sloupci, celkem tedy 4 ks polic na podvozku
- počet polic ve sloupci u regálu PR2 – PR13: 5 + 5 polic ve sloupci, celkem tedy 20 ks polic na podvozku
- kovový regál z L profilu 40x40x2 mm s vysekanými prolisy pro zavěšení snadno přestavitelných držáků polic, do kterých se bez použití jakéhokoliv nářadí (gumová palice apod.) snadno zasune police o výšce 20 mm
- nosnost polic 100 kg
- přestavitelnost polic 50 mm

Referenční foto



Regál 021- PR14

- 1x jednostranný policový přesuvný regál
- š. 2000 mm (1x 1200 mm, 1x 800 mm) x hl. 600 x v. 2500 mm
- počet polic ve sloupci u regálu: 5 polic ve sloupci, celkem tedy 10 ks polic na podvozku
- kovový regál z L profilu 40x40x2 mm s vysekanými prolisy pro zavěšení snadno přestavitelných držáků polic, do kterých se bez použití jakéhokoliv nářadí (gumová palice apod.) snadno zasune police o výšce 20 mm
- nosnost polic 100 kg
- přestavitelnost polic 50 mm

Referenční foto



Regál 021- SR1

- 1x jednostranný policový stacionární regál
- š. 2000 mm (1x 1200 mm, 1x 800 mm) x hl. 600 x v. 2500 mm
- počet polic ve sloupci u regálu: 5 polic ve sloupci, celkem tedy 10 ks polic
- jedná se o regál první v řadě přisazen k pravé zdi, když vstoupíme do místnosti
- kovový regál z L profilu 40x40x2 mm s vysekanými prolisy pro zavěšení snadno přestavitelných držáků polic, do kterých se bez použití jakéhokoliv nářadí (gumová palice apod.) snadno zasune police o výšce 20 mm
- nosnost police 100 kg
- přestavitelnost polic 50 mm

Referenční foto



Místnost č. 021

