





## ŘEZ A1 - A1



## ŘEZ A2 - A2



### ŘEZ A3 - A3



- [illegible]

- [illegible]

- 100% OF THE FUND'S INVESTMENT CAPITAL COVERED 1,000% LIQUIDITY OBLIGATIONS. INVESTED 100%.
- |     |    |
|-----|----|
| EPS | 14 |
|-----|----|
- ZATEPLEN FASADY:

- PS 10
- BEŽKY FASADNOJ POSUTROVINY PS 7 F (Klasifikace): 1, 140 mm kotvení šroubovaných tyčů  
KOTVÍCÍ ŠROUBOVANÝ JAKOSTNÍ KOTVÍCÍ DRÁK NA 215 mm K. C. UPEVNĚNÍ ATYLEX  
– ZÁKLADNÍ KRYTNA – EPPOX H40T A SKLOTETILNÍ SYSTÉM  
– POKRÝVNICE  
– PRÁVKY OHPKA NA SKLOPACÍ Š OBOJBOHE BAL. ZHNO 1,5 MM (BAREVNÝ OŠETŘENÍ BUDĚ UČEN PŘI BEŽ-  
NÉ ÚPRAVĚ)  
– ZATEPLENÍ FASADY  
– STANOVÍ ZATEPLENÍ V TL. 50 MM

- PS 10

### LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV

- [illegible]

## END A MATERIALÚ:

- STAVAKI ZOVO + KONTAKNI ZAPEROVAKI SYSTÉM – ŘEŠENÍ OBKAT  
STAVAKI ZOVO – SOUSLEDNÉ OBKATY  
VYBĚRA OBKATŮ VĚSTNÍKŮ PARAFETNÍCH PESEK A OBKATŮ PARAFETNÍCH  
NAROVNĚ OBKAT

- DOZVOKY Z PORUŠENÍOVÝCH TVARNÍČ S OVLIVNÍ S RÁDIOVÝ SÍLOVNÍK.  
BOJARNÉ KONSTRUKCE (OVNÁ, ŽIVN, DVEŘE).  
AŽ STAVAJÍCÍ PRKTY NA PŘÍSLUŠ, KTERÉ JŽ NEBUDOU VYUŽITÝ  
KONZOLY, HODNOKY, HODNOKOVNO, SVOD, ATD.), V OSTATNÍM PŘÍPÁDĚ SE P  
UPRAVÍ (PRODUKT, MODERN, OLD).

[illegible]