PŮDORYS 4.NP



OBECNÉ POŽADAVKY NA KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM (ETICS):

- KZS PROVEST DLE ČSN 73 2901, ETAG 004, ETAG 014
- KZS PROVEST V KVALITATIVNÍ TŘÍDĚ "A" (DLE METODIKY CZB)
- KZS PROVEST DLE TECHNOLOGICKÉHO POSTUPU PŘEDPOKLÁDANÉHO VÝROBCEM PRO KONKRÉTNĚ POUŽITÝ SYSTÉM

KONKRÉTNÍ POŽADAVKY NA KZS:

- KZS MUSÍ SPLŇOVAT TŘÍDU REAKCE NA OHEŇ "B" A IZOLANT TŘÍDU REAKCE "E" – VIZ. PBŘS – SAMOSTATNÁ NEDÍLNÁ SOUČÁST PROJEKTU

SKLADBA (PODROBNÝ POPIS VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA):

- PŘÍPRAVA PODKLADU – ODSTRANĚNÍ A OPRAVENÍ NEDOSTATEČNÉ OMÍTKY 20R
  - TLAKOVÉ MYTÍ CELÉ FASÁDY
  - POD LIT SE PŘEDPOKLÁDÁ VYROVNÁNÍ ZATEPLOVANÉ PLOCHY ZÁKLADÍ CEMENT. MALTOU (20R)

EPS 14 ZATEPLENÍ FASÁDY:
- LEPICÍ HMOTA
- DESKY FASÁDNÍHO POLYSTYRENU EPS 70 F ($\lambda_{deklarované}$ = 0,039 W/mK), TL. 140 MM KOTVENÉ ŠROUBOVACÍMI TALÍŘOVÝMI KOTVAMI S CERTIFIKOVANOU ZAPUštěnou MONTÁŽÍ, DÉLKA MIN. 215 MM VČ. TEPELNÝCH ZÁTEK
- ZÁKLADNÍ VRSTVA – LEPICÍ HMOTA A SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINA
- PENETRACE
- FINÁLNÍ OMÍTKA NA SILIKONOVÉ Ů OBOBNÉ BÁZI, ZRNO 1,5 MM (BAREVNÝ ODSTÍN BUDE URČEN PŘI REALIZACI DLE VZORKŮ)

MW 14 ZATEPLENÍ FASÁDY:
- LEPICÍ HMOTA
- DESKY Z KONTAKTNÍ MINERÁLNÍ VATY PRO FASÁDY ($\lambda_{deklarované}$ = 0,039 W/mK), TL. 140 MM KOTVENÉ ŠROUBOVACÍMI TALÍŘOVÝMI KOTVAMI S CERTIFIKOVANOU ZAPUštěnou MONTÁŽÍ, DÉLKA MIN. 215 MM VČ. TEPELNÝCH ZÁTEK
- ZÁKLADNÍ VRSTVA – LEPICÍ HMOTA A SKLOTEXTILNÍ SÍŤOVINA
- PENETRACE
- FINÁLNÍ OMÍTKA NA SILIKONOVÉ Ů OBOBNÉ BÁZI, ZRNO 1,5 MM (BAREVNÝ ODSTÍN BUDE URČEN PŘI REALIZACI DLE VZORKŮ)

LEGENDA STAVEBNÍCH ÚPRAV:

SO 01 PŘÍPRAVA PODKLADU – VIZ. KONKRÉTNÍ POŽADAVKY NA KZS

SO 06 ODSTRANĚNÍ POPRAVKOVÝCH ROSTLIN Z FASÁDY A STŘECHY

SO 07 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ LANA HROMOSVODU (DÉLKA cca 72m) VČ. KOTVENÍ–OZNAČENÍ HROMOSVODU V GRAFICKÉ ČÁSTI + – PROJEKT BUDE NOVÝ HROMOSVOD VČ. SAMOZŘEJMÝCH ODDÍL

SO 14 DODĚVKY Z TVÁRNIC YTONG TL. 200 A 450 MM

SO 20 OPRAVA STÁVAJÍCÍCH LOŽIŠŤ VČ. SKLADBĚ:
- KERAMICKÁ DLAŽBA MRAZUVZDORNÁ
- STĚRKOVÁ HYDROIZOLACE
- SPÁDOVÝ BETON TL. 50÷70mm
- EXTRUDOVANÝ POLYSTYREN TL. 30mm
- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE LOŽIŠŤ – BET. PANEL

LEGENDA MATERIÁLŮ:

STÁVAJÍCÍ ZDIVO + KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM

VÝMĚNA OKENNÍCH OTVORŮ VČETNĚ VNITŘNÍCH PARAPETNÍCH DESEK A OPLECHOVÁNÍ PARAPETŮ

BOURANÉ KONSTRUKCE (OKNA, ZDIVO, DVEŘE)

POZNÁMKA:
DEMONTOVAT STÁVAJÍCÍ PRVKY NA FASÁDĚ, KTERÉ JIŽ NEBUDOU VYUŽITY
(OCELOVÉ KONZOLY, ROZVODY, HROMOSVOD, SVODY, ATD.)

LEGENDA ZNAČEK:

+ NAVRŽENÝ HROMOSVOD POD KZS
VIZ. ODDÍL HROMOSVOD

02 ARCHITEKTI
01 ATELIÉR
03 THIELKA - STARYCHA

REVITALIZACE OBJEKTŮ ŠKOLY - AREÁL "A" **SŠ GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A LESNICTVÍ BZENEC** **parc. č. 1275/1 a 1275/3, k.ú. Bzenec**			**ARCHITEKTI THIELKA - STARYCHA s.r.o.** RYPKOVA 32, 814 00 BRATISLAVA	
VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. ARCH. Z. THIELKA		DATUM	01/2014
ZODPOVĚD. PROJEKTANT	ING. ARCH. M. STARYCHA		ZAK. ČÍSLO	18/13
VYPRACOVAL	KLÁRA POLÁČKOVÁ		STUPEŇ	DPS
ZADAVATEL: SŠ GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A LESNICTVÍ BZENEC, NÁM. SVOBODY 318			ARCH.–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
SO-02 UBYTOVNA **PŮDORYS 4.NP**		MĚŘÍTKO 1 : 75	Č. VÝKRESU **204**	