POZNÁMKA

- VEŠKERÉ ROZMĚRY VÝROBKŮ NUTNO PŘED ZHOTOVENÍM PŘEMĚŘIT NA STAVBĚ
- PŘÍPADNÉ ZMĚNY MATERIÁLŮ JE NUTNÉ PROJEDNAT S PROJEKTANTEM
- POUŽITÉ PRVKY A MATERIÁLY MUSÍ SVÝMI PARAMETRY (JAKOST, ROZMĚRY APOD.) ODPOVÍDAT PŘÍSLUŠNÝM NORMÁM, TECHNOLOGICKÝM PODMÍNKÁM A TECHNOLOGICKÝM PŘEDPISŮM – ZEJMÉNA S OHLEDEM NA TEPELNĚ IZOLAČNÍ, ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ, POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY A MATERIÁLOVĚ KONSTRUKČNÍ VLASTNOSTI
- BAREVNÉ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ BUDE PŘÍP. UPŘESNĚNO STAVEBNÍKEM A ARCHITEKTEM

REVITALIZACE OBJEKTŮ ŠKOLY - AREÁL "A" **SŠ GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A LESNICTVÍ BZENEC** **parc. č. 1275/1 a 1275/3, k.ú. Bzenec**			**ARCHITEKTI** **TIHELKA - STARYCHA** s.r.o. BRNO, GARGULÁKOVA 32, 614 00	
VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. ARCH. Z. TIHELKA		DATUM	01/2014
ZODPOVĚD. PROJEKTANT	ING. ARCH. M. STARYCHA		ZAK. ČÍSLO	18/13
VYPRACOVAL	ING. S. SMOLÍK		STUPEŇ	DPS
ZADAVATEL: SŠ GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A LESNICTVÍ BZENEC, NÁM. SVOBODY 318			D.1.1–ARCH.–STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	
SO-01 ŠKOLA **VÝROBKY PLASTOVÉ**			MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU **111**

NÁZEV AKCE	**REVITALIZACE OBJEKTŮ ŠKOLY - AREÁL "A"**		STRANA
OBJEKT	**SŠ GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A LESNICTVÍ BZENEC**	OBJEKT SO-01 ŠKOLA	1
ČÁST	D.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	ODDÍL VÝROBKY PLASTOVÉ	

POL.	SCHÉMA	ROZMĚR/POPIS	JEDNOTKA	POČET KUSŮ 1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM	POZNÁMKA
P 01		2400/2070 MM NOVÉ OKNO Z PLASTOVÝCH PROFILŮ BÍLÉ BARVY ČTYŘKŘÍDLOVÉ OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ OKNO (HORNÍ ČÁST OKNA BUDE SNÍŽENA VIZ SCHÉMA) SMĚR OTVÍRÁNÍ VIZ SCHÉMA ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, PRŮHLEDNÉ SKLO MEZISKELNÍ RÁMEČEK BUDE SPLŇOVAT POŽADAVEK ČSN 730540–2 SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: SKLO – U=1,1W/(m²*K) CELÉ OKNO (RÁM I ZASKLENÍ MAX Uw=1,2W/(m²*K) (NESMÍ DOJÍT K POVRCHOVÉ KONDENZACI) KOVÁNÍ OKENNÍ SKLÁPĚCÍ, TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ PŘÍTLAČNÉ SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKEN BUDE VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET BÍLÉ BARVY PARAPETNÍ DESKA SE ZAOBLENÝM NOSEM, ŠÍŘKA PARAPETU DLE SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ POZNÁMKA: VNĚJŠÍ PARAPET VIZ SAMOSTATNÁ POLOŽKA V ODDÍLE KLEMPÍŘSKÉ PRVKY	KS		16			16	PŘED PROVEDENÍM VÝROBKU BUDOU SKUTEČNÉ ROZMĚRY PŘEMĚŘENY NA STAVBĚ POHLED NA SCHÉMA Z EXTERIÉRU MONTÁŽ OKEN BUDE PROVEDENA DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ (Z VNITŘNÍ STRANY BUDE PAROTĚSNÁ PÁSKA, SPÁRY BUDOU VYPLNĚNY EXPANZNÍ MONTÁŽNÍ PUR PĚNOU, Z VNĚJŠÍ STRANY BUDE PAROPROPUSTNÁ LEPÍCÍ PÁSKA
P 02		2400/2070 MM NOVÉ OKNO Z PLASTOVÝCH PROFILŮ BÍLÉ BARVY ČTYŘKŘÍDLOVÉ OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ OKNO (HORNÍ ČÁST OKNA BUDE SNÍŽENA VIZ SCHÉMA) SMĚR OTVÍRÁNÍ VIZ SCHÉMA ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM–VNĚJŠÍ SKLO STRUKTUROVANÉ (PRŮSVITNÉ, NEPRŮHLEDNÉ) MEZISKELNÍ RÁMEČEK BUDE SPLŇOVAT POŽADAVEK ČSN 730540–2 SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: SKLO – U=1,1W/(m²*K) CELÉ OKNO (RÁM I ZASKLENÍ MAX Uw=1,2W/(m²*K) (NESMÍ DOJÍT K POVRCHOVÉ KONDENZACI) KOVÁNÍ OKENNÍ SKLÁPĚCÍ, TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ PŘÍTLAČNÉ SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKEN BUDE VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET BÍLÉ BARVY PARAPETNÍ DESKA SE ZAOBLENÝM NOSEM, ŠÍŘKA PARAPETU DLE SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ POZNÁMKA: VNĚJŠÍ PARAPET VIZ SAMOSTATNÁ POLOŽKA V ODDÍLE KLEMPÍŘSKÉ PRVKY	KS		2			2	PŘED PROVEDENÍM VÝROBKU BUDOU SKUTEČNÉ ROZMĚRY PŘEMĚŘENY NA STAVBĚ POHLED NA SCHÉMA Z EXTERIÉRU MONTÁŽ OKEN BUDE PROVEDENA DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ (Z VNITŘNÍ STRANY BUDE PAROTĚSNÁ PÁSKA, SPÁRY BUDOU VYPLNĚNY EXPANZNÍ MONTÁŽNÍ PUR PĚNOU, Z VNĚJŠÍ STRANY BUDE PAROPROPUSTNÁ LEPÍCÍ PÁSKA

NÁZEV AKCE	**REVITALIZACE OBJEKTŮ ŠKOLY - AREÁL "A"**		STRANA
OBJEKT	**SŠ GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A LESNICTVÍ BZENEC**	OBJEKT SO-01 ŠKOLA	2
ČÁST	D.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	ODDÍL VÝROBKY PLASTOVÉ	

POL.	SCHÉMA	ROZMĚR/POPIS	JEDNOTKA	POČET KUSŮ 1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM	POZNÁMKA
P 03		2400/2070 MM NOVÉ OKNO Z PLASTOVÝCH PROFILŮ BÍLÉ BARVY ČTYŘKŘÍDLOVÉ OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ OKNO SMĚR OTVÍRÁNÍ VIZ SCHÉMA ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, PRŮHLEDNÉ SKLO MEZISKELNÍ RÁMEČEK BUDE SPLŇOVAT POŽADAVEK ČSN 730540–2 SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: SKLO – U=1,1W/(m²*K) CELÉ OKNO (RÁM I ZASKLENÍ MAX Uw=1,2W/(m²*K) (NESMÍ DOJÍT K POVRCHOVÉ KONDENZACI) KOVÁNÍ OKENNÍ SKLÁPĚCÍ, TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ PŘÍTLAČNÉ SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKEN BUDE VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET BÍLÉ BARVY PARAPETNÍ DESKA SE ZAOBLENÝM NOSEM, ŠÍŘKA PARAPETU DLE SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ POZNÁMKA: VNĚJŠÍ PARAPET VIZ SAMOSTATNÁ POLOŽKA V ODDÍLE KLEMPÍŘSKÉ PRVKY	KS			22		22	PŘED PROVEDENÍM VÝROBKU BUDOU SKUTEČNÉ ROZMĚRY PŘEMĚŘENY NA STAVBĚ POHLED NA SCHÉMA Z EXTERIÉRU MONTÁŽ OKEN BUDE PROVEDENA DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ (Z VNITŘNÍ STRANY BUDE PAROTĚSNÁ PÁSKA, SPÁRY BUDOU VYPLNĚNY EXPANZNÍ MONTÁŽNÍ PUR PĚNOU, Z VNĚJŠÍ STRANY BUDE PAROPROPUSTNÁ LEPÍCÍ PÁSKA
								+2	U DVOU STÁVAJÍCÍ OKEN VE 2.NP BUDE NOVÝ PARAPET TZN. PARAPETŮ BUDE CELKEM 10kS
P 04		2400/2070 MM NOVÉ OKNO Z PLASTOVÝCH PROFILŮ BÍLÉ BARVY ČTYŘKŘÍDLOVÉ OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ OKNO SMĚR OTVÍRÁNÍ VIZ SCHÉMA ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM–VNĚJŠÍ SKLO STRUKTUROVANÉ (PRŮSVITNÉ, NEPRŮHLEDNÉ) MEZISKELNÍ RÁMEČEK BUDE SPLŇOVAT POŽADAVEK ČSN 730540–2 SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: SKLO – U=1,1W/(m²*K) CELÉ OKNO (RÁM I ZASKLENÍ MAX Uw=1,2W/(m²*K) (NESMÍ DOJÍT K POVRCHOVÉ KONDENZACI) KOVÁNÍ OKENNÍ SKLÁPĚCÍ, TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ PŘÍTLAČNÉ SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKEN BUDE VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET BÍLÉ BARVY PARAPETNÍ DESKA SE ZAOBLENÝM NOSEM, ŠÍŘKA PARAPETU DLE SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ POZNÁMKA: VNĚJŠÍ PARAPET VIZ SAMOSTATNÁ POLOŽKA V ODDÍLE KLEMPÍŘSKÉ PRVKY	KS			2		2	PŘED PROVEDENÍM VÝROBKU BUDOU SKUTEČNÉ ROZMĚRY PŘEMĚŘENY NA STAVBĚ POHLED NA SCHÉMA Z EXTERIÉRU MONTÁŽ OKEN BUDE PROVEDENA DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ (Z VNITŘNÍ STRANY BUDE PAROTĚSNÁ PÁSKA, SPÁRY BUDOU VYPLNĚNY EXPANZNÍ MONTÁŽNÍ PUR PĚNOU, Z VNĚJŠÍ STRANY BUDE PAROPROPUSTNÁ LEPÍCÍ PÁSKA

NÁZEV AKCE	**REVITALIZACE OBJEKTŮ ŠKOLY - AREÁL "A"**		STRANA
OBJEKT	**SŠ GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A LESNICTVÍ BZENEC**	OBJEKT SO-01 ŠKOLA	3
ČÁST	D.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	ODDÍL VÝROBKY PLASTOVÉ	

POL.	SCHÉMA	ROZMĚR/POPIS	JEDNOTKA	POČET KUSŮ 1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM	POZNÁMKA
P 05		950/2100 MM NOVÉ JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE Z PLASTOVÝCH PROFILŮ BÍLÉ BARVY OTOČNÉ LEVÉ SMĚR OTVÍRÁNÍ A ČLENĚNÍ VÝPLNĚ VIZ SCHÉMA ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM–VNĚJŠÍ SKLO STRUKTUROVANÉ (PRŮSVITNÉ, NEPRŮHLEDNÉ) MEZISKELNÍ RÁMEČEK BUDE SPLŇOVAT POŽADAVEK ČSN 730540–2 SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: SKLO – U=1,1W/(m²*K) CELÉ DVEŘE (RÁM I ZASKLENÍ MAX Uw=2,3W/(m²*K) SPODNÍ VÝPLŇ Z HLADKÉ KAZETY S VNITŘNÍ IZOLACÍ PUR TL. 30mm (NESMÍ DOJÍT K POVRCHOVÉ KONDENZACI) TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ PŘÍTLAČNÉ DVEŘE BUDOU OPATŘENY MADLEM A KLIKOU (DOVNITŘ)	KS		1			1	PŘED PROVEDENÍM VÝROBKU BUDOU SKUTEČNÉ ROZMĚRY PŘEMĚŘENY NA STAVBĚ MONTÁŽ DVEŘÍ BUDE PROVEDENA DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ (Z VNITŘNÍ STRANY BUDE PAROTĚSNÁ PÁSKA, SPÁRY BUDOU VYPLNĚNY EXPANZNÍ MONTÁŽNÍ PUR PĚNOU, Z VNĚJŠÍ STRANY BUDE PAROPROPUSTNÁ LEPÍCÍ PÁSKA POHLED NA SCHÉMA Z EXTERIÉRU
P 06		2000/2500 MM NOVÉ DVOUKŘÍDLOVÉ DVEŘE Z PLASTOVÝCH PROFILŮ BÍLÉ BARVY OTOČNÉ, HLAVNÍ OTVÍRAVÉ KŘÍDLO PRAVÉ SMĚR OTVÍRÁNÍ A ČLENĚNÍ VÝPLNĚ VIZ SCHÉMA ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM–VNĚJŠÍ SKLO STRUKTUROVANÉ (PRŮSVITNÉ, NEPRŮHLEDNÉ) MEZISKELNÍ RÁMEČEK BUDE SPLŇOVAT POŽADAVEK ČSN 730540–2 SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: SKLO – U=1,1W/(m²*K) CELÉ DVEŘE (RÁM I ZASKLENÍ MAX Uw=2,3W/(m²*K) SPODNÍ VÝPLŇ Z HLADKÉ KAZETY S VNITŘNÍ IZOLACÍ PUR TL. 30mm (NESMÍ DOJÍT K POVRCHOVÉ KONDENZACI) TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ PŘÍTLAČNÉ DVEŘE BUDOU OPATŘENY MADLEM A KLIKOU (DOVNITŘ) SOUČÁSTÍ DVEŘÍ BUDE PANIKOVÁ KLIKA (FUNKCE ANTIPANIK), (DVEŘE BUDOU RESPEKTOVAT POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ, PROVEDENO DLE ZÁSAD ČSN EN 179)	KS		1			1	PŘED PROVEDENÍM VÝROBKU BUDOU SKUTEČNÉ ROZMĚRY PŘEMĚŘENY NA STAVBĚ MONTÁŽ DVEŘÍ BUDE PROVEDENA DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ (Z VNITŘNÍ STRANY BUDE PAROTĚSNÁ PÁSKA, SPÁRY BUDOU VYPLNĚNY EXPANZNÍ MONTÁŽNÍ PUR PĚNOU, Z VNĚJŠÍ STRANY BUDE PAROPROPUSTNÁ LEPÍCÍ PÁSKA POHLED NA SCHÉMA Z EXTERIÉRU

NÁZEV AKCE	**REVITALIZACE OBJEKTŮ ŠKOLY - AREÁL "A"**		STRANA
OBJEKT	**SŠ GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A LESNICTVÍ BZENEC**	OBJEKT SO-01 ŠKOLA	4
ČÁST	D.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	ODDÍL VÝROBKY PLASTOVÉ	

POL.	SCHÉMA	ROZMĚR/POPIS	JEDNOTKA	POČET KUSŮ 1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM	POZNÁMKA
P 07		NEOBSAZENO	KS						PŘED PROVEDENÍM VÝROBKU BUDOU SKUTEČNÉ ROZMĚRY PŘEMĚŘENY NA STAVBĚ MONTÁŽ DVEŘÍ BUDE PROVEDENA DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ (Z VNITŘNÍ STRANY BUDE PAROTĚSNÁ PÁSKA, SPÁRY BUDOU VYPLNĚNY EXPANZNÍ MONTÁŽNÍ PUR PĚNOU, Z VNĚJŠÍ STRANY BUDE PAROPROPUSTNÁ LEPÍCÍ PÁSKA POHLED NA SCHÉMA Z EXTERIÉRU
P 08		1110/2040 MM - STAVEBNÍ OTVOR NOVÉ OKNO Z PLASTOVÝCH PROFILŮ BÍLÉ BARVY DVOUKŘÍDLOVÉ OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ OKNO SMĚR OTVÍRÁNÍ VIZ SCHÉMA ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, PRŮHLEDNÉ SKLO MEZISKELNÍ RÁMEČEK BUDE SPLŇOVAT POŽADAVEK ČSN 730540–2 SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: SKLO – U=1,1W/(m²*K) CELÉ OKNO (RÁM I ZASKLENÍ MAX Uw=1,2W/(m²*K) (NESMÍ DOJÍT K POVRCHOVÉ KONDENZACI) KOVÁNÍ OKENNÍ SKLÁPĚCÍ, TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ PŘÍTLAČNÉ SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKEN BUDE VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET BÍLÉ BARVY PARAPETNÍ DESKA SE ZAOBLENÝM NOSEM, ŠÍŘKA PARAPETU DLE SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ POZNÁMKA: VNĚJŠÍ PARAPET VIZ SAMOSTATNÁ POLOŽKA V ODDÍLE KLEMPÍŘSKÉ PRVKY	KS		3			3	PŘED PROVEDENÍM VÝROBKU BUDOU SKUTEČNÉ ROZMĚRY PŘEMĚŘENY NA STAVBĚ MONTÁŽ OKNA BUDE PROVEDENA DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ (Z VNITŘNÍ STRANY BUDE PAROTĚSNÁ PÁSKA, SPÁRY BUDOU VYPLNĚNY EXPANZNÍ MONTÁŽNÍ PUR PĚNOU, Z VNĚJŠÍ STRANY BUDE PAROPROPUSTNÁ LEPÍCÍ PÁSKA POHLED NA SCHÉMA Z EXTERIÉRU

NÁZEV AKCE	**REVITALIZACE OBJEKTŮ ŠKOLY - AREÁL "A"**		STRANA
OBJEKT	**SŠ GASTRONOMIE, HOTELNICTVÍ A LESNICTVÍ BZENEC**	OBJEKT SO-01 ŠKOLA	5
ČÁST	D.1 ARCHITEKTONICKO – STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	ODDÍL VÝROBKY PLASTOVÉ	

POL.	SCHÉMA	ROZMĚR/POPIS	JEDNOTKA	POČET KUSŮ 1.NP	2.NP	3.NP	4.NP	CELKEM	POZNÁMKA
P 09		**2400/1370 MM - STAVEBNÍ OTVOR** NOVÉ OKNO Z PLASTOVÝCH PROFILŮ BÍLÉ BARVY DVOUKŘÍDLOVÉ OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ OKNO SMĚR OTVÍRÁNÍ VIZ SCHÉMA ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, PRŮHLEDNÉ SKLO MEZISKELNÍ RÁMEČEK BUDE SPLŇOVAT POŽADAVEK ČSN 730540–2 SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: SKLO – U=1,1W/(m²*K) CELÉ OKNO (RÁM I ZASKLENÍ MAX Uw=1,2W/(m²*K) (NESMÍ DOJÍT K POVRCHOVÉ KONDENZACI) KOVÁNÍ OKENNÍ SKLÁPĚCÍ, TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ PŘÍTLAČNÉ SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKEN BUDE VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET BÍLÉ BARVY PARAPETNÍ DESKA SE ZAOBLENÝM NOSEM, ŠÍŘKA PARAPETU DLE SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ POZNÁMKA: VNĚJŠÍ PARAPET VIZ SAMOSTATNÁ POLOŽKA V ODDÍLE KLEMPÍŘSKÉ PRVKY	KS			1		1	PŘED PROVEDENÍM VÝROBKU BUDOU SKUTEČNÉ ROZMĚRY PŘEMĚŘENY NA STAVBĚ MONTÁŽ OKEN BUDE PROVEDENA DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ (Z VNITŘNÍ STRANY BUDE PAROTĚSNÁ PÁSKA, SPÁRY BUDOU VYPLNĚNY EXPANZNÍ MONTÁŽNÍ PUR PĚNOU, Z VNĚJŠÍ STRANY BUDE PAROPROPUSTNÁ LEPÍCÍ PÁSKA POHLED NA SCHÉMA Z EXTERIÉRU
P 10		**2400/2630 MM - STAVEBNÍ OTVOR** NOVÉ OKNO Z PLASTOVÝCH PROFILŮ BÍLÉ BARVY ČTYŘKŘÍDLOVÉ OTVÍRAVÉ A SKLÁPĚCÍ OKNO SMĚR OTVÍRÁNÍ VIZ SCHÉMA ZASKLENO IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, PRŮHLEDNÉ SKLO MEZISKELNÍ RÁMEČEK BUDE SPLŇOVAT POŽADAVEK ČSN 730540–2 SOUČINITEL PROSTUPU TEPLA: SKLO – U=1,1W/(m²*K) CELÉ OKNO (RÁM I ZASKLENÍ MAX Uw=1,2W/(m²*K) HORNÍ ČÁST OKNA JE ZASKLENA HLADKOU DESKOU s PUR VÝPLNÍ, V DESCE BUDE PROVEDENY 2 PROSTUPY PRO VZDUCHOTECHNICKÉ POTRUBÍ (NESMÍ DOJÍT K POVRCHOVÉ KONDENZACI) KOVÁNÍ OKENNÍ SKLÁPĚCÍ, TĚSNĚNÍ CELOOBVODOVÉ PŘÍTLAČNÉ SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKEN BUDE VNITŘNÍ PLASTOVÝ PARAPET BÍLÉ BARVY PARAPETNÍ DESKA SE ZAOBLENÝM NOSEM, ŠÍŘKA PARAPETU DLE SKUTEČNÉHO STAVU NA STAVBĚ POZNÁMKA: VNĚJŠÍ PARAPET VIZ SAMOSTATNÁ POLOŽKA V ODDÍLE KLEMPÍŘSKÉ PRVKY	KS				1	1	PŘED PROVEDENÍM VÝROBKU BUDOU SKUTEČNÉ ROZMĚRY PŘEMĚŘENY NA STAVBĚ MONTÁŽ OKEN BUDE PROVEDENA DLE PLATNÝCH PŘEDPISŮ (Z VNITŘNÍ STRANY BUDE PAROTĚSNÁ PÁSKA, SPÁRY BUDOU VYPLNĚNY EXPANZNÍ MONTÁŽNÍ PUR PĚNOU, Z VNĚJŠÍ STRANY BUDE PAROPROPUSTNÁ LEPÍCÍ PÁSKA POHLED NA SCHÉMA Z EXTERIÉRU PROSTUP POTRUBÍ BUDE ODIZOLOVÁN, ROZMĚR PROSTUPU BUDE DLE SKUTEČNÉHO ROZMĚRU VZT POTRUBÍ